

直付 40W タイプ




ERK9937W (器具本体) ¥10,000 (ユニット別売)

2017年9月末発売予定

本体: アルミ白
重 : 1.5kg

調光タイプ	明るさ/従来器具相当	ユニット価格	ユニット型番	定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考 (定格)
40 W タイプ 拡散配光	Smart LEDZ 無線調光	Hf32W×1 高出力型 器具相当 消費電力 20.7W (100-242V) 調光率: 5~100%	6000K ● RAD-621DA 4000K ○ RAD-621WA 3500K ● RAD-621WWA 3000K ○ RAD-621LA 2500K ● RAD-621LLA	2263 lm 109.3 lm/W 2262 lm 109.2 lm/W 2190 lm 105.7 lm/W 2129 lm 102.8 lm/W 1864 lm 90.0 lm/W	セッティング価格 ¥27,500	○4000K (70%調光時) 1583 lm 13.9 W 113.9 lm/W 無線モジュール付
	PWM 信号制御	Hf32W×1 高出力型 器具相当 消費電力 19.1W (100-242V) 調光率: 5~100%	4000K ○ RAD-684WA 3500K ● RAD-684WWA 3000K ○ RAD-684LA 2500K ● RAD-684LLA	2262 lm 118.4 lm/W 2190 lm 114.6 lm/W 2129 lm 111.4 lm/W 1864 lm 97.5 lm/W	セッティング価格 ¥28,000	○4000K (70%調光時) 1583 lm 13.9 W 120.8 lm/W
	快適調色 PWM 信号制御	FLR40W×1 器具相当 消費電力 19.1W (100-242V) 調光率: 5~100%	3000K 2000K ○ RAD-697XA	2080 lm 108.9 lm/W	セッティング価格 ¥34,800	○3000K (70%調光時) 1456 lm 13.9 W 111.1 lm/W
	非調光	FLR40W×1 高出力型 器具相当 消費電力 13.1W (100-242V)	4000K ○ RAD-623WA 3500K ● RAD-623WWA 3000K ○ RAD-623LA 2500K ● RAD-623LLA	1533 lm 117.0 lm/W 1485 lm 113.3 lm/W 1443 lm 110.1 lm/W 1264 lm 96.4 lm/W	セッティング価格 ¥22,500	—
40 W タイプ レクタングル配光	Smart LEDZ 無線調光	Hf32W×1 高出力型 器具相当 消費電力 20.7W (100-242V) 調光率: 5~100%	4000K ○ RAD-680W 3500K ● RAD-680WW 3000K ○ RAD-680L 2500K ● RAD-680LL	2476 lm 119.6 lm/W 2398 lm 115.8 lm/W 2331 lm 112.6 lm/W 2041 lm 98.5 lm/W	セッティング価格 ¥31,500	○4000K (70%調光時) 1735 lm 13.9 W 124.8 lm/W 無線モジュール付
	PWM 信号制御	Hf32W×1 高出力型 器具相当 消費電力 19.1W (100-242V) 調光率: 5~100%	4000K ○ RAD-676W 3500K ● RAD-676WW 3000K ○ RAD-676L 2500K ● RAD-676LL	2476 lm 129.6 lm/W 2398 lm 125.5 lm/W 2331 lm 122.0 lm/W 2041 lm 106.8 lm/W	セッティング価格 ¥30,500	○4000K (70%調光時) 1733 lm 13.1 W 132.3 lm/W



別売



RK-581N ¥2,000
L1000mm
RK-566N ¥850
L200mm
300V / 6.0A

給電コネクタ
(口出し線タイプ)

用途に合わせて選べるユニットバリエーション

器具1台ずつ個別制御が可能。信号線が不要で自在に光をコントロール。	信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
スイッチのON/OFFのみのシンプルな制御方式	快適調色 調光と連動して白熱灯のように光色が自動変化。

連結使用可能台数

タイプ	最大連結台数	入力電流/台
L1200タイプ	無線調光 100V時	13台 217mA
	タイプ 200V時	27台 110mA
	PWM調光 100V時	15台 199mA
	タイプ 200V時	30台 99mA
	快適調色 100V時	15台 199mA
	タイプ 200V時	30台 99mA
タイプ	非調光 100V時	21台 137mA
	タイプ 200V時	42台 70mA

・入力電流値 (連結時合計) 3.0A以内でご利用ください。

⑨ グリーン購入法対象機種適合品 ● 6000K昼光色 ○ 4000Kナチュラルホワイト ● 3500K温白色 ○ 3000K電球色 ● 2500K電球色 (無線信号制御方式) スマートレズシステム▶P.643

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容を各確認の上、ご利用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
(無線信号制御方式) スマートレズシステム▶P.643
メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.862