

LEDスクエアベースライト 電源内蔵

LEDZ.FLATBASE series

埋込 フラット乳白パネル



600 シリーズ

FHP45W×4
器具相当
14000lmタイプ

FHP45W×3
器具相当
11000lmタイプ



FHP45W×2
器具相当
5500lmタイプ

調光可能 電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Ra82

色温度	型番	光束lm	消費電力	重
5000K	ERK9716W (200-242V)	14451 lm 139.7 lm/W [9]	103.4W	7.2kg
4000K	ERK9717W (200-242V)	14101 lm 136.3 lm/W [9]	101.6W	7.0kg
3500K	ERK9718W (200-242V)	14044 lm 135.8 lm/W [9]	101.6W	7.0kg
5000K	ERK9719W (100-242V)	11038 lm 139.8 lm/W [9]	78.9W	7.2kg
4000K	ERK9720W (100-242V)	10771 lm 136.5 lm/W [9]	77.2W	7.1kg
3500K	ERK9721W (100-242V)	10727 lm 135.9 lm/W [9]	77.2W	7.1kg
5000K	ERK9722W (100-242V)	5558 lm 125.7 lm/W [9]	44.2W	7.1kg
4000K	ERK9723W (100-242V)	5423 lm 122.6 lm/W [9]	38.9W	7.1kg

電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間 Ra82

色温度	型番	光束lm	消費電力	重
5000K	ERK9890W (200-242V)	14451 lm 140.4 lm/W [9]	102.9W	7.2kg
4000K	ERK9891W (200-242V)	14101 lm 137.0 lm/W [9]	102.9W	7.2kg
3500K	ERK9892W (200-242V)	14044 lm 136.4 lm/W [9]	102.9W	7.2kg
5000K	ERK9893W (100-242V)	11038 lm 140.4 lm/W [9]	78.6W	7.2kg
4000K	ERK9894W (100-242V)	10771 lm 137.0 lm/W [9]	78.6W	7.2kg
3500K	ERK9895W (100-242V)	10727 lm 136.4 lm/W [9]	78.6W	7.2kg
5000K	ERK9896W (100-242V)	5558 lm 126.6 lm/W [9]	43.9W	7.1kg
4000K	ERK9897W (100-242V)	5423 lm 123.5 lm/W [9]	43.9W	7.1kg



仕様

埋込 フラット乳白パネル



450 シリーズ

FHP32W×4
器具相当
11000lmタイプ



FHP32W×3
器具相当
6000lmタイプ

V Free 100-242 調光可能 電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Ra82

色温度	型番	光束lm	消費電力	重
5000K	ERK9822W (100-242V)	11038 lm 139.8 lm/W [9]	78.9W	4.3kg
4000K	ERK9732W (100-242V)	10771 lm 136.5 lm/W [9]	77.2W	4.1kg
3500K	ERK9733W (100-242V)	10727 lm 135.9 lm/W [9]	77.2W	4.1kg
5000K	ERK9823W (100-242V)	5963 lm 134.9 lm/W [9]	44.2W	4.1kg
4000K	ERK9734W (100-242V)	5818 lm 131.6 lm/W [9]	41.7W	4.1kg
3500K	ERK9735W (100-242V)	5795 lm 131.1 lm/W [9]	41.7W	4.1kg

V Free 100-242 電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間 Ra82

色温度	型番	光束lm	消費電力	重
5000K	ERK9898W (100-242V)	11038 lm 140.4 lm/W [9]	78.6W	4.3kg
4000K	ERK9899W (100-242V)	10771 lm 137.0 lm/W [9]	78.6W	4.3kg
3500K	ERK9900W (100-242V)	10727 lm 136.4 lm/W [9]	78.6W	4.3kg
5000K	ERK9901W (100-242V)	5963 lm 135.8 lm/W [9]	43.9W	4.1kg
4000K	ERK9902W (100-242V)	5818 lm 132.5 lm/W [9]	43.9W	4.1kg
3500K	ERK9903W (100-242V)	5795 lm 132.0 lm/W [9]	43.9W	4.1kg



仕様

○ 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト ● 3500K温白色 [9] グリーン購入法対象機種適合品 (無線信号制御方式) スマートレッズシステム▶P.643

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。詳しくはP.858をご確認ください。)

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、ラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。