

BLOCK70

100V

LED光源寿命
40,000時間

82



埋込 〈埋込用ロングパネルタイプ〉

ロングパネル



LEDユニットブロック70×2^付
本体白艶消
重 1.4kg
調光不可
オプションパネル(別売)

消費電力 8.6W

埋込 〈埋込用ショートパネルタイプ〉

ショートパネル



LEDユニットブロック70×1^付
本体白艶消
重 0.9kg
調光不可
オプションパネル(別売)

消費電力 4.3W

○4000K

ERG5156WA 〈灯体〉

¥24,500


(LEDユニット付)

RS-908S 〈パネル〉

¥5,000

セット価格

¥29,500



埋込穴
60×350

○4000K

ERG5157WA 〈灯体〉

¥16,300


(LEDユニット付)

RS-916S 〈パネル〉

¥3,500

セット価格

¥19,800



埋込穴
60×175

直付 〈天井直付用ロングパネルタイプ〉

ロングパネル



LEDユニットブロック70×2^付
本体アルミ・メタリック仕上
(シルバー・メタリック)
重 1.0kg
調光不可
オプションパネル(別売)

消費電力 8.6W

直付 〈天井直付・壁付兼用ショートパネルタイプ〉

ショートパネル



LEDユニットブロック70×1^付
本体アルミ・メタリック仕上
(シルバー・メタリック)
重 0.6kg
調光不可
オプションパネル(別売)

消費電力 4.3W

○4000K

ERG5073SA 〈灯体〉

¥23,500


(LEDユニット付)

RS-906S 〈パネル〉

¥5,000

セット価格

¥28,500



埋込穴
60×350

○4000K

ERG5074SA 〈灯体〉

¥16,300

(LEDユニット付)

RS-915S 〈パネル〉

¥3,500

セット価格

¥19,800



埋込穴
60×175

直付 〈壁付用ロングパネルタイプ〉

ロングパネル



LEDユニットブロック70×2^付
本体アルミ・メタリック仕上
(シルバー・メタリック)
重 0.9kg
調光不可
オプションパネル(別売)

消費電力 8.6W

直付 〈壁付用ショートパネルタイプ〉

ショートパネル



LEDユニットブロック70×1^付
本体アルミ・メタリック仕上
(シルバー・メタリック)
重 0.7kg
調光不可
オプションパネル(別売)

消費電力 4.3W

直付 〈天井直付・壁付兼用ショートパネルタイプ〉

ショートパネル



LEDユニットブロック70×1^付
本体アルミ・メタリック仕上
(シルバー・メタリック)
重 0.6kg
調光不可
オプションパネル(別売)

消費電力 4.3W

○4000K

ERB6031SA 〈灯体〉

¥23,500


(LEDユニット付)

RS-911S 〈パネル〉

¥4,500

セット価格

¥28,000



○4000K

ERB6033SA 〈灯体〉

¥16,600


(LEDユニット付)

RS-921S 〈パネル〉

¥3,200

セット価格

¥19,800



○4000K

ERG5074SA 〈灯体〉

¥16,300


(LEDユニット付)

RS-927S 〈パネル〉

¥3,500

セット価格

¥19,800



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872 及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油・飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
にできませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8〜10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDランプ(別売) ▶P.871