内照式　高輝度誘導灯（壁付・天井付・パイプ吊）

※屋内専用

LED避難口誘導灯

C級（10形）LED〈片面型〉 ▶P.849

表示板

EHX-1296　EHX-1297

SH1-FBF20-C　確認外

セット価格（本体:EHR1075W+表示板1枚）　¥30,850ⓥ

LEDランプ（FK91110）×1 付

白　重 0.8kg（本体＋表示板）

常時・非常時：1W×1　型式認定番号：1AS111-3207

光源	定格電圧	入力電流	消費電力	定格周波数	非常用電池
FK91110	AC100V	0.042A	2W	50/60Hz	2.4V 700mAh
	点灯時間	充電時間			
	20分以上	24時間以上			

B級BL形（20B形）〈片面型〉 ▶P.848

表示板

EHX-1303　EHX-1304　EHX-1305　EHX-1307　EHX-1306

SH1-FBF20-BL　確認外

セット価格（本体:EHR1076W+表示板1枚）　¥45,800ⓥ

LEDランプ（FK91220）×1 付

白　重 1.3kg（本体＋表示板）

常時・非常時：2W×1　型式認定番号：1AM111-3209

光源	定格電圧	入力電流	消費電力	定格周波数	非常用電池
FK91220	AC100V	0.054A	2.7W	50/60Hz	2.4V 700mAh
	点灯時間	充電時間			
	20分以上	24時間以上			

B級BL形（20B形）〈両面型〉 ▶P.848

表示板

EHX-1303　EHX-1304　EHX-1305　EHX-1307　EHX-1306

SH1-FSF21-BL　確認外

セット価格（本体:EHR1077W+表示板2枚）　¥50,600ⓥ

LEDランプ（FK91220）×2 付

白　重 1.9kg（本体＋表示板）

常時・非常時：2W×2　型式認定番号：1AM221-3210

光源	定格電圧	入力電流	消費電力	定格周波数	非常用電池
通常時 / 非常時 FK91220×2	AC100V	0.075A	3.6W	50/60Hz	3.6V 700mAh
	点灯時間	充電時間			
	20分以上	24時間以上			

B級BH形（20A形）〈片面型〉 ▶P.848

表示板

EHX-1303　EHX-1304　EHX-1305　EHX-1307　EHX-1306

SH1-FBF20-BH　確認外

セット価格（本体:EHR1078W+表示板1枚）　¥67,500ⓥ

LEDランプ（FK91220）×1 付

白　重 1.3kg（本体＋表示板）

常時・非常時：2W×1　型式認定番号：1AL111-3212

光源	定格電圧	入力電流	消費電力	定格周波数	非常用電池
FK91220	AC100V	0.07A	3.6W	50/60Hz	2.4V 700mAh
	点灯時間	充電時間			
	20分以上	24時間以上			

B級BH形（20A形）〈両面型〉 ▶P.848

表示板

EHX-1303　EHX-1304　EHX-1305　EHX-1307　EHX-1306

SH1-FSF21-BH　確認外

セット価格（本体:EHR1079W+表示板2枚）　¥80,500ⓥ

LEDランプ（FK91220）×2 付

白　重 1.9kg（本体＋表示板）

常時・非常時：2W×2　型式認定番号：1AL221-3211

光源	定格電圧	入力電流	消費電力	定格周波数	非常用電池
FK91220×2	AC100V	0.1A	5.4W	50/60Hz	3.6V 700mAh
	点灯時間	充電時間			
	20分以上	24時間以上			

LED通路誘導灯

C級（10形）LED〈片面型〉 ▶P.849

表示板

EHX-1298　EHX-1300　EHX-1299

ST1-FBF22-C　確認外

セット価格（本体:EHR1075W+表示板1枚）　¥30,850ⓥ

LEDランプ（FK91110）×1 付

白　重 0.8kg（本体＋表示板）

常時・非常時：1W×1　型式認定番号：1AS111-3207

光源	定格電圧	入力電流	消費電力	定格周波数	非常用電池
FK91110	AC100V	0.042A	2W	50/60Hz	2.4V 700mAh
	点灯時間	充電時間			
	20分以上	24時間以上			

B級BL形（20B形）〈片面型〉 ▶P.848

表示板

EHX-1308　EHX-1310　EHX-1309

ST1-FBF22-BL　確認外

セット価格（本体:EHR1076W+表示板1枚）　¥45,800ⓥ

LEDランプ（FK91220）×1 付

白　重 1.3kg（本体＋表示板）

常時・非常時：2W×1　型式認定番号：1AM111-3209

光源	定格電圧	入力電流	消費電力	定格周波数	非常用電池
FK91220	AC100V	0.054A	2.7W	50/60Hz	2.4V 700mAh
	点灯時間	充電時間			
	20分以上	24時間以上			

B級BL形（20B形）〈両面型〉 ▶P.848

表示板

EHX-1308　EHX-1310　EHX-1309

ST1-FSF23-BL　確認外

セット価格（本体:EHR1077W+表示板2枚）　¥50,600ⓥ

LEDランプ（FK91220）×2 付

白　重 1.9kg（本体＋表示板）

常時・非常時：2W×2　型式認定番号：1AM221-3210

光源	定格電圧	入力電流	消費電力	定格周波数	非常用電池
通常時 / 非常時 FK91220×2	AC100V	0.075A	3.6W	50/60Hz	3.6V 700mAh
	点灯時間	充電時間			
	20分以上	24時間以上			

B級BH形（20A形）〈片面型〉 ▶P.848

表示板

EHX-1308　EHX-1310　EHX-1309

ST1-FBF22-BH　確認外

セット価格（本体:EHR1078W+表示板1枚）　¥67,500ⓥ

LEDランプ（FK91220）×1 付

白　重 1.3kg（本体＋表示板）

常時・非常時：2W×1　型式認定番号：1AL111-3212

光源	定格電圧	入力電流	消費電力	定格周波数	非常用電池
FK91220	AC100V	0.07A	3.6W	50/60Hz	2.4V 700mAh
	点灯時間	充電時間			
	20分以上	24時間以上			

B級BH形（20A形）〈両面型〉 ▶P.848

表示板

EHX-1308　EHX-1310　EHX-1309

ST1-FSF23-BH　確認外

セット価格（本体:EHR1079W+表示板2枚）　¥80,500ⓥ

LEDランプ（FK91220）×2 付

白　重 1.9kg（本体＋表示板）

常時・非常時：2W×2　型式認定番号：1AL221-3211

光源	定格電圧	入力電流	消費電力	定格周波数	非常用電池
FK91220×2	AC100V	0.1A	5.4W	50/60Hz	3.6V 700mAh
	点灯時間	充電時間			
	20分以上	24時間以上			

OPTION

吊具

EHX-1301　¥4,500ⓥ

白　重量 0.6kg　配線工事用コード付

LED非常用照明器具　専用型

▶P.841

埋込型30分間タイプ

LED低天井用（～3m）

KI-LRS11-2　確認外

EHL54012W　¥39,500ⓥ

〈100-242V〉（1.0W）　重 0.5kg　交換電池：FK701

0143780　保守率0.92　（370lm）

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m
単体配置	A1	4.2m	4.6	4.7	4.9	3.3
直線配置	A2	9.3m	10.2	10.8	11.9	12.9
四角配置	A4	7.4m	8.2	8.7	9.6	11.7

LED中天井用（～6m）



KI-LRS11-3

EHL54013W　¥70,000ⓥ

〈100-242V〉（1.3W）　重 0.6kg　交換電池：FK703

0143775　保守率0.92　（1050lm）

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置	A1	5.4m	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4
直線配置	A2	11.3m	12.7	13.5	15.2	18.6	21.0	22.8
四角配置	A4	8.5m	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4

直付型30分間タイプ

KI-LSS11-2

EHM33012W　¥37,500ⓥ

〈100-242V〉（1.0W）　重 0.8kg　交換電池：FK701

0143780　保守率0.92　（370lm）

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m
単体配置	A1	4.2m	4.6	4.7	4.9	3.3
直線配置	A2	9.3m	10.2	10.8	11.9	12.9
四角配置	A4	7.4m	8.2	8.7	9.6	11.7

KI-LSS11-3

EHM33013W　¥60,000ⓥ

〈100-242V〉（1.3W）　重 0.8kg　交換電池：FK703

0143775　保守率0.92　（1050lm）

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置	A1	5.4m	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4
直線配置	A2	11.3m	12.7	13.5	15.2	18.6	21.0	22.8
四角配置	A4	8.5m	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。