

テクニカルペンダント

電源別置

LEDZ HIGH-BAY series

水銀ランプ400W器具相当
11000 lmTYPE


V Free 100-242	電源 別置	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP20	特許 出願中
-------------------	----------	----------------------	--------------	-----------



セード：RS-904W

LEDモジュール

本体：アルミ成型（白艶消）
セード：乳白リブ入りアクリル
重：3.5kg
電源ユニット別売（別置形）
LED交換不可
※一般屋内専用IP20
※周囲環境温度5℃～35℃で
ご使用ください。



水銀ランプ400W器具相当
11000 lmTYPE


V Free 100-242	電源 別置	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP20	特許 出願中
-------------------	----------	----------------------	--------------	-----------



セード：RS-903W

LEDモジュール

本体：アルミ成型（白艶消）
セード：白艶消
重：3.1kg
電源ユニット別売（別置形）
LED交換不可
※一般屋内専用IP20
※周囲環境温度5℃～35℃で
ご使用ください。



5000K（星白色）	Ra82
ERP7358W〈本体〉	¥57,000
S RX-300N〈電源〉	¥22,000
RS-904W〈セード〉	¥9,500
セット価格	¥88,500
定格光束 10314lm 125.4W 82.2lm/W	
<無線調光タイプ>調光率：5～100% <無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.643	

4000K（ナチュラルホワイト）	Ra82
ERP7359W〈本体〉	¥57,000
S RX-300N〈電源〉	¥22,000
RS-904W〈セード〉	¥9,500
セット価格	¥88,500
定格光束 10096lm 125.4W 80.5lm/W	

5000K（星白色）	Ra82
ERP7358W〈本体〉	¥57,000
S RX-300N〈電源〉	¥22,000
RS-903W〈セード〉	¥5,800
セット価格	¥84,800
定格光束 9911lm 125.4W 79.0lm/W	
<無線調光タイプ>調光率：5～100% <無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.643	





4000K（ナチュラルホワイト）	Ra82
ERP7359W〈本体〉	¥57,000
S RX-300N〈電源〉	¥22,000
RS-903W〈セード〉	¥5,800
セット価格	¥84,800
定格光束 9701lm 125.4W 77.3lm/W	

5000K（星白色）	Ra82
ERP7358W〈本体〉	¥57,000
非 RX-333N〈電源〉	¥20,000
RS-904W〈セード〉	¥9,500
セット価格	¥86,500
定格光束 10314lm 125.2W 82.3lm/W	

4000K（ナチュラルホワイト）	Ra82
ERP7359W〈本体〉	¥57,000
非 RX-333N〈電源〉	¥20,000
RS-904W〈セード〉	¥9,500
セット価格	¥86,500
定格光束 10096lm 125.2W 80.6lm/W	

5000K（星白色）	Ra82
ERP7358W〈本体〉	¥57,000
非 RX-333N〈電源〉	¥20,000
RS-903W〈セード〉	¥5,800
セット価格	¥82,800
定格光束 9911lm 125.2W 79.1lm/W	

4000K（ナチュラルホワイト）	Ra82
ERP7359W〈本体〉	¥57,000
非 RX-333N〈電源〉	¥20,000
RS-903W〈セード〉	¥5,800
セット価格	¥82,800
定格光束 9701lm 125.2W 77.4lm/W	



別売 専用別置電源ユニット

	無線調光タイプ S RX-300N ¥22,000
	入力電圧:100V-242V 消費電力:125.4W 重:1.1kg 二次側配線長:2m 無線モジュール付 ※一般屋内専用

	非調光タイプ ■RX-333N ¥20,000
	入力電圧:100V-242V 消費電力:125.2W 重:1.1kg 二次側配線長:2m 調光不可 ※一般屋内専用

	非調光タイプ<二次側延長50mタイプ>	
	型番 RX-327N	¥22,000 ^①
	入力電圧:100V-242V	口出線仕様:器具外300mm
	消費電力:123.5W	二次側配線長:50m以下
	重:1.5kg	調光不可
屋内外兼用 (IP67)	湿気の多い場所への設置はお避け ください。	
周囲環境温度:	屋外での使用は防水ボックス等へ の施工が必要です。	
-30℃～+60℃ (200-242V時)		
-30℃～+50℃ (100V時)		

非調光 S Smart LEDZ 無線調光

ご注意 ・切削・板金加工工場などオイルミスト（油飛沫）が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。 ・腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。 ・海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。 ・温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用いただけません。

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。（一部の対象商品は、5年間の無償提供。）詳しくはP.858をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。