テクニカルペンダント 電源内蔵

LEDZ HIGH-BAY series

セード：RS-904W

V Free 100-242 | 電源内蔵 | LED光源寿命 40,000時間 | 保護等級 IP20

特許登録済

LEDモジュール付
本体:アルミダイキャスト（白艶消）
セード:乳白リブ入りアクリル
重：5.7kg
調光不可
※一般屋内専用IP20
※周囲環境温度5℃～35℃で
ご使用ください。



セード：RS-903W

V Free 100-242 | 電源内蔵 | LED光源寿命 40,000時間 | 保護等級 IP20

特許登録済

LEDモジュール付
本体:アルミダイキャスト（白艶消）
セード:白艶消
重：5.3kg
調光不可
※一般屋内専用IP20
※周囲環境温度5℃～35℃で
ご使用ください。



メタルハライドランプ250W器具相当 Rs-36

5000K（昼白色） Ra85

非 ERP7073W（本体） ¥56,500
RS-904W（セード） ¥9,500ⓥ
セット価格 ¥66,000
（電源内蔵）



定格光束
6840lm
60.1w
113.8lm/w g

4000K（ナチュラルホワイト） Ra85

非 ERP7045W（本体） ¥56,500
RS-904W（セード） ¥9,500ⓥ
セット価格 ¥66,000
（電源内蔵）



定格光束
6591lm
60.1w
109.6lm/w

3000K（電球色） Ra85

非 ERP7046W（本体） ¥56,500
RS-904W（セード） ¥9,500ⓥ
セット価格 ¥66,000
（電源内蔵）



定格光束
6237lm
60.1w
103.7lm/w g

メタルハライドランプ250W器具相当 Rs-36

5000K（昼白色） Ra85

非 ERP7073W（本体） ¥56,500
RS-903W（セード） ¥5,800ⓥ
セット価格 ¥62,300
（電源内蔵）



定格光束
6180lm
60.1w
102.8lm/w

4000K（ナチュラルホワイト） Ra85

非 ERP7045W（本体） ¥56,500
RS-903W（セード） ¥5,800ⓥ
セット価格 ¥62,300
（電源内蔵）



定格光束
5955lm
60.1w
99.0lm/w

3000K（電球色） Ra85

非 ERP7046W（本体） ¥56,500
RS-903W（セード） ¥5,800ⓥ
セット価格 ¥62,300
（電源内蔵）



定格光束
5635lm
60.1w
93.7lm/w g

非非調光 g グリーン購入法対象機種適合品

ご注意 ・切削・板金加工工場などオイルミスト（油飛沫）が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。 ・腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。 ・海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用になれません。
・温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用になれません。

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、
3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。
（一部の対象商品は、5年間の無償提供。）
詳しくはP.858をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。