水銀ランプ700W～メタルハライドランプ400W器具器具相当
20000 lmTYPE

V Free 100-242 | 電源内蔵 | ※LED光源寿命 60,000時間 | 保護等級 IP65
-25℃ | +40℃ | +50℃

消費電力

非 120.0W［100V-242V］

LEDモジュール付
黒艶消
重:6.8kg
ボルト取付専用／電源内蔵／落下防止ワイヤー付
LED交換不可
防湿防雨形IP65
調光不可
周囲環境温度−25℃～+40℃
一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可

本体



5000K（昼白色） Ra75

66°
［ビーム角 116°］
拡散配光

非 ERG5506B ¥145,000ⓥ
〈電源内蔵〉



定格光束
19800lm
120.0w
165.0lm/w g

メタルハライドランプ400W～水銀ランプ400W器具器具相当
16500 lmTYPE

V Free 100-242 | 電源内蔵 | ※LED光源寿命 60,000時間 | 保護等級 IP65
-25℃ | +40℃ | +50℃

消費電力

非 100.0W［100V-242V］

LEDモジュール付
黒艶消
重:5.9kg
ボルト取付専用／電源内蔵／落下防止ワイヤー付
LED交換不可
防湿防雨形IP65
調光不可
周囲環境温度−25℃～+40℃
一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可

本体



5000K（昼白色） Ra75

66°
［ビーム角 116°］
拡散配光

非 ERG5507B ¥105,000ⓥ
〈電源内蔵〉



定格光束
16500lm
100.0w
165.0lm/w g

水銀ランプ400W器具器具相当
11000 lmTYPE

V Free 100-242 | 電源内蔵 | ※LED光源寿命 60,000時間 | 保護等級 IP65
-25℃ | +40℃ | +50℃

消費電力

非 70.0W［100V-242V］

LEDモジュール付
黒艶消
重:5.7kg
ボルト取付専用／電源内蔵／落下防止ワイヤー付
LED交換不可
防湿防雨形IP65
調光不可
周囲環境温度−25℃～+40℃
一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可

本体



5000K（昼白色） Ra75

66°
［ビーム角 116°］
拡散配光

非 ERG5508B ¥95,000ⓥ
〈電源内蔵〉



定格光束
11550lm
70.0w
165.0lm/w g

非 非調光　g グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能（IP）をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
（IPについて）▶P.877
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。