



LEDZ ARCHI series
MidPower series

ハイパワー反射板制御スポットライト

広告塔や屋外壁面を効率よく照らす
HID400Wクラスのスポットライト


照射条件にあわせて選べる3配光

壁面や看板サイズに合わせて選べる3つの配光をラインナップ。拡散配光では被照射面全体に均一な配光が得やすいのに対し、横配光・縦配光では反射板を一定の角度を設けて配置しているため、大きく灯体を傾けなくても最適な配光を得ることが可能です。

横配光
15000TYPE縦配光
15000TYPE拡散配光
20000TYPE/10000TYPEメタルハライドランプ400W 器具相当
15000TYPE

V Free 100-242	調光 不可	電源 内蔵	LED光源寿命 40,000時間	保護等級 IP65
意匠 登録済	Ra82			

本体



消費電力

■ 173.6W [100-242V]

LEDモジュール

アルミダイキャスト

メタリック仕上 (シルバーメタリック)


樹脂 (ポリカーボネート・透明消し)

重: 13.8kg

電源内蔵 任意方向取付可能

防湿防雨形 (IP65)

調光不可 LED交換不可



5000K (昼白色)

Ra82

4000K (ナチュラルホワイト)

Ra82



横配光

■ ERS3939S


¥168,000

(電源内蔵)


■ ERS3940S

¥168,000

(電源内蔵)



■ 173.6w 79.9lm/W



■ 173.6w 76.8lm/W

上下取付時



■ 平均照度: 947lx

■ 器具数: 8灯 (上下各4灯)

■ ○ 5000K



片側取付時



■ 平均照度: 923lx


■ 器具数: 4灯

■ ○ 5000K



■器具取付用アーム参考仕様例

※このページに掲載の商品にアームは含まれておりません。
※器具取付方向によっては水抜き穴を設ける必要があります。



※取付面から光源までの距離は1.5mの設定

■ 非調光