

軽量コンパクトスポットライト(看板灯)


LEDZ ARCHI series

CDM-TP150W器具相当
6000TYPE

V Free 100-242 調光 不可 電源 内蔵 LED光源寿命 40,000時間 保護等級 IP65 特許 出願中 Ra83 Ra85 3000K




LEDモジュール
アルミダイキャスト
H: レザー仕上 (ダークグレー)
W: 白艶消
樹脂 (ポリカーボネート・透明消)
重: 4.2kg
防湿防雨形 (IP65)
調光不可
LED交換不可
周囲環境温度: -25℃~+35℃
一時的な温度上昇においては
+40℃まで使用可能




看板用配光
(ワイドフラット)


5000K (昼白色) Ra83






4000K (ナチュラルホワイト) Ra83



3000K (電球色) Ra85



拡散配光



OPTION



アーム900mm ¥17,500
RB-584W 白艶消
RB-584H レザー仕上 (ダークグレー)
アーム600mm ¥16,500
RB-589W 白艶消
RB-589H レザー仕上 (ダークグレー)



フレンジ
RB-374W 白艶消
RB-374H レザー仕上 (ダークグレー)
¥6,000

ボールヘッド1灯用 ▶P.705
RL-836S (φ89) ¥12,800
RL-837S (φ60/φ76) ¥12,800
防錆処理
※灯体色に合わせた塗装を特注にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。



ボール取付
多灯用アーム
(φ89ボール用)
RL-803S
¥48,500

■ 非調光 [9] グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び
「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて) ▶P.877
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

アウトドアライト

製品一覧

屋外用スポットライト

屋外用埋設照明

軒下用ベースライト

軒下用ダウンライト

屋外用ブラケット

庭園灯・ボール灯