


110V φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 JDR TYPE



消費電力
非 5.0/5.9W [100V]
位 5.9W [100V]


本体
φ150
13
φ105
150

ERL8113H ¥39,500 (LEDランプ別売)

LEDZランプ JDR ×1 E11 [別売]
重: 1.4kg/レーザー仕上 (ダークグレー)
アルミ 鋳物・ステンレス/透明強化ガラス
アパーチャマスク (黒艶消) / コーン: アルミ・黒艶消
防雨形 (IP67) / 首振角度 (片側15°)・回転 (90°) 可能
適合ケーブル径: φ12~φ15


3000K (電球色)

22°
[ビーム角]
23°
中角配光



耐熱電線 (耐熱105℃) をご使用ください。
人や車の通る場所など、振動や荷重のかかる場所には使用しないでください。
密閉型器具にお使いの場合は寿命30000時間となります。

12V IRCハロゲン50W器具相当 Rs-7



消費電力
非 12.9W [100-242V]
位 12.9W [100-242V]


本体
φ150
13
φ105
182

¥54,000 (電源内蔵)


LEDモジュール [5]
アルミ 鋳物 (レーザー仕上ダークグレー)
重: 2.1kg/透明強化ガラス/電源内蔵
アパーチャマスク (黒艶消) / コーン: アルミ (黒艶消)
防雨形 (IP67) / 首振角度 (片側15°)・回転 (90°) 可能
調光不可

3000K (電球色)

31°
[ビーム角]
34°
広角配光



人や車両の通る場所や、振動や荷重のかかる場所には設置しないでください。
水はけのよい場所に設置してください。
設置場所は必ず排水処理を施してください。



消費電力
非 5.0/5.9W [100V]
位 5.9W [100V]


本体
φ160
250

ERL8112S ¥58,800 (LEDランプ別売)


LEDZランプ JDR ×1 E11 [別売]
重: 2.3kg/メタリックレーザー仕上 (シルバー)
アルミ 鋳物・ステンレス/透明強化ガラス
アパーチャマスク (黒艶消) / コーン: アルミ・黒艶消
防雨形 (IP67) / 首振角度 (片側15°)・回転 (90°) 可能
適合ケーブル径: φ12~φ15

3000K (電球色)

22°
[ビーム角]
23°
中角配光



耐熱電線 (耐熱105℃) をご使用ください。
人や車の通る場所など、振動や荷重のかかる場所には使用しないでください。
密閉型器具にお使いの場合は寿命30000時間となります。



消費電力
非 5.0/5.9W [100V]
位 5.9W [100V]


本体
φ160
250

ERL8112S ¥58,800 (LEDランプ別売)

LEDZランプ JDR ×1 E11 [別売]
重: 2.3kg/メタリックレーザー仕上 (シルバー)
アルミ 鋳物・ステンレス/透明強化ガラス
アパーチャマスク (黒艶消) / コーン: アルミ・黒艶消
防雨形 (IP67) / 首振角度 (片側15°)・回転 (90°) 可能
適合ケーブル径: φ12~φ15

3000K (電球色)

29°
[ビーム角]
31°
広角配光



LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ (100V) (電源内蔵)

調光率: 5~100%

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
ナチュラルホワイト 4000K	Ra83	狭角(10°)	RAD-727N	5.9W	¥4,300
		中角(22°)	RAD-727M		
		広角(29°)	RAD-727W		
電球色 3000K	Ra80	狭角(10°)	RAD-728N	5.0W	¥3,200
		中角(22°)	RAD-728M		
		広角(29°)	RAD-728W		
		中角(21°)	RAD-671M		
		広角(35°)	RAD-671W		
電球色 2700K	Ra83	狭角(10°)	RAD-729N	5.9W	¥4,300
		中角(22°)	RAD-729M		
		広角(29°)	RAD-729W		

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
ナチュラルホワイト 4000K	Ra83	狭角(10°)	RAD-730N	5.9W	¥4,500
		中角(22°)	RAD-730M		
		広角(29°)	RAD-730W		
電球色 3000K	Ra83	狭角(10°)	RAD-731N		
		中角(22°)	RAD-731M		
		広角(29°)	RAD-731W		
電球色 2700K	Ra83	狭角(10°)	RAD-732N		
		中角(22°)	RAD-732M		
		広角(29°)	RAD-732W		

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
電球色 3000K	Ra82	狭角(10°)	RAD-733N	5.9W	¥4,300
		中角(22°)	RAD-733M		
		広角(29°)	RAD-733W		
電球色 2700K	Ra82	狭角(10°)	RAD-734N		
		中角(22°)	RAD-734M		
		広角(29°)	RAD-734W		
電球色 3000K	Ra82	狭角(10°)	RAD-735N		
		中角(22°)	RAD-735M		
		広角(29°)	RAD-735W		
電球色 2700K	Ra82	狭角(10°)	RAD-736N		
		中角(22°)	RAD-736M		
		広角(29°)	RAD-736W		

OPTION

LED専用ライトコントローラ
(位相制御・2線式) ▶P.649



RX-116WC (100V) (50/60Hz)
¥12,000
3路オフラインスイッチ付
樹脂 (白)
重 0.2kg

100V LED/白熱灯器具対応ライトコントローラ
(位相制御・2線式) ▶P.649

X-207W (40W~800W) 重: 0.3kg ¥10,900
(100V) (50/60Hz)

調光回路用3路スイッチ付
樹脂 (オフホワイト)

※調光した状態で点滅可能
※蛍光灯・電球型蛍光灯・放電灯は調光できません。

2017年9月末発売予定

非調光 位相制御 位グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご利用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」▶P.872) 及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能 (IP) をご確認ください。
(IPについて) ▶P.871
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDランプ (別売) ▶P.871