

軒下用ベースライト

LEDZ TUBE series

20Wタイプ

eco green

V Free 100-242



LED光源寿命 40,000時間

保護等級 IP23

特許登録済

Ra 82


エコタイプ	調光タイプ	調光	明るさ／従来器具相当	ユニット価格	ユニット型番
防水型チューブユニット	非調光	FL20W 器具相当エコノミー1000lmタイプ	消費電力 6.7W (100-242V)	5000K ○ RAD-540NA	¥8,800
				4000K ○ RAD-540WA	

直付 逆富士形



ERK8859W (器具本体) ¥9,900 (ユニット別売)
本体：白
重：2.2kg
軒下用 (防雨形) IP23
防水ソケット仕様
調光不可
連結金具付

定格光束／固有エネルギー消費効率	セット価格
○ 5000K 2119 lm 13.4W 158.1 lm/W	器具本体 ¥9,900 ユニット×2 ¥17,600 (100-242V) セット価格 ¥27,500




直付 逆富士形



ERK8860W (器具本体) ¥8,000 (ユニット別売)
本体：白
重：1.6kg
軒下用 (防雨形) IP23
防水ソケット仕様
調光不可
連結金具付

定格光束／固有エネルギー消費効率	セット価格
○ 5000K 1073 lm 6.7W 160.1 lm/W	器具本体 ¥8,000 ユニット×1 ¥8,800 (100-242V) セット価格 ¥16,800



20Wタイプ

eco green

V Free 100-242



LED光源寿命 40,000時間

保護等級 IP24

特許登録済

SUS ステンレス

Ra 82


エコタイプ	調光タイプ	調光	明るさ／従来器具相当	ユニット価格	ユニット型番
防水型チューブユニット	非調光	FL20W 器具相当エコノミー1000lmタイプ	消費電力 6.7W (100-242V)	5000K ○ RAD-540NA	¥8,800
				4000K ○ RAD-540WA	

直付 ステンレス製 逆富士形



ERK9024S (器具本体) ¥22,600 (ユニット別売)
本体：ステンレス・クリアー塗装
重：2.0kg
防湿防雨形 IP24
防水ソケット仕様
調光不可
連結金具付

定格光束／固有エネルギー消費効率	セット価格
○ 5000K 2119 lm 13.4W 158.1 lm/W	器具本体 ¥22,600 ユニット×2 ¥17,600 (100-242V) セット価格 ¥40,200




直付 ステンレス製 逆富士形



ERK9026S (器具本体) ¥21,000 (ユニット別売)
本体：ステンレス・クリアー塗装
重：1.5kg
防湿防雨形 IP24
防水ソケット仕様
調光不可
連結金具付

定格光束／固有エネルギー消費効率	セット価格
○ 5000K 1059 lm 6.7W 158.0 lm/W	器具本体 ¥21,000 ユニット×1 ¥8,800 (100-242V) セット価格 ¥29,800



○ 5000K 昼白色 ○ 4000K ナチュラルホワイト

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。（一部の対象商品は、5年間の無償提供。）詳しくはP.858をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。