


LEDZ TUBE series 軒下用ベースライト適合チューブユニット			電源内蔵		非調光		eco green 82	
従来器具相当		明るさタイプ	専用ユニット型番	ユニット光束	ユニット固有エネルギー消費効率	価格	仕様	
110wタイプ	Hf86W 器具相当	ハイパワー 6000lmタイプ 消費電力：39.1W	○ 昼白色 (5000K) RAD-669N	6496 lm	166.1 lm/W	¥24,000 ㊦	■口金:電源内蔵ユニット用専用口金 ■サイズφ32 L2367mm ■入力電圧:100V-242V ■カバー:樹脂(乳白／白) ■定格寿命:40,000時間 ■演色性:Ra82 ■調光不可 ※10本/箱単位での販売とさせていただきます。 ※数値データは200V時	
	FLR110W 器具相当	エコノミー 4000lmタイプ 消費電力：26.3W	○ 昼白色 (5000K) RAD-538NB ○ ナチュラルホワイト (4000K) RAD-538WB	4472 lm 4472 lm	170.0 lm/W 170.0 lm/W	¥23,000 ㊦		
40wタイプ	Hf32W 器具相当	ハイパワー 3000lmタイプ 消費電力：19.6W	○ 昼白色 (5000K) RAD-670N	3167 lm	161.5 lm/W	¥13,000 ㊦	■口金:電源内蔵ユニット用専用口金 ■サイズφ32 L1198mm ■入力電圧:100V-242V ■カバー:樹脂(乳白／白) ■定格寿命:40,000時間 ■演色性:Ra82 ■調光不可 ※10本/箱単位での販売とさせていただきます。 ※数値データは200V時	
	FLR40W 器具相当	エコノミー 2000lmタイプ 消費電力：13.1W	○ 昼白色 (5000K) RAD-539NA ○ ナチュラルホワイト (4000K) RAD-539WA	2177 lm 2177 lm	166.1 lm/W 166.1 lm/W	¥12,000 ㊦		
20wタイプ	FL20W 器具相当	エコノミー 1000lmタイプ 消費電力：6.7W	○ 昼白色 (5000K) RAD-540NA	1077 lm	160.7 lm/W	¥8,800 ㊦	■口金:電源内蔵ユニット用専用口金 ■サイズφ32 L580mm ■入力電圧:100V-242V ■カバー:樹脂(乳白／白) ■定格寿命:40,000時間 ■演色性:Ra82 ■調光不可 ※10本/箱単位での販売とさせていただきます。 ※数値データは200V時	
			○ ナチュラルホワイト (4000K) RAD-540WA	1077 lm	160.7 lm/W			

20Wタイプ

eco green	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間
保護等級 IP24	特許 登録済	SUS ステンレス Ra82


直付 ステンレス製 反射笠付形



1灯用

ERK9029S (器具本体) **¥21,000 〇**
(ユニット別売)
本体：ステンレス・クリア塗装 防水ソケット仕様
重：1.6kg 調光不可
防湿防雨形[IP24]

直付 ステンレス製 反射笠なし器具 (トラフ)





1灯用

ERK9031S (器具本体) **¥19,700 〇**
(ユニット別売)
本体：ステンレス・クリア塗装 防水ソケット仕様
重：1.2kg 調光不可
防湿防雨形[IP24]

ユニット 価格	明るさ/ 従来器具相当	ユニット 型番
防水型 チューブ ユニット 非調光	FL20W 器具相当 エコノミー 1000lmタイプ 消費電力 6.7W (100-242V)	5000K ○ RAD-540NA ¥8,800 〇 4000K ○ RAD-540WA

定格光束/ 固有エネルギー消費効率	セット価格
○ 5000K 1033 lm 6.7W 154.1 lm/W	器具本体 ¥21,000 ユニット×1 (100-242V) ¥8,800 (電源内蔵) セット価格 ¥29,800

定格光束/ 固有エネルギー消費効率	セット価格
○ 5000K 1063 lm 6.7W 158.6 lm/W	器具本体 ¥19,700 ユニット×1 (100-242V) ¥8,800 (電源内蔵) セット価格 ¥28,500



○ 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご利用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872」及び
「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて) ▶ P.877
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売) ▶ P.864