

150埋込穴 125埋込穴 LEDZ.Rs Series 防湿形ベースダウンライト

FHT32W×3 器具相当 Rs-18


V Free 100-242V Glare Out 20° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間 保護等級 IP44 特許登録済



防湿形

LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
下面透明強化ガラス
重:2.0kg
防湿形(IP44)
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
調光不可
断熱施工不可

消費電力
■ 30.2W [100-242V]




4000K (ナチュラルホワイト) Ra85

■ ERD2661W ¥38,500


36°

[ビーム角] 40°
広角配光



3000K (電球色) Ra85

■ ERD2662W ¥38,500




外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防湿用下面ガラスをコン上部に取めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライトと同様のスッキリとしたデザインです。

4000K (ナチュラルホワイト) Ra85

■ ERD2663W ¥38,500


57°

[ビーム角] 66°
超広角配光



3000K (電球色) Ra85

■ ERD2664W ¥38,500



FHT42W×2 器具相当 Rs-12


V Free 100-242V Glare Out 20° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間 保護等級 IP44 特許登録済



防湿形

LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
下面透明強化ガラス
重:1.3kg
防湿形(IP44)
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
調光不可
断熱施工不可

消費電力
■ 21.8W [100-242V]




4000K (ナチュラルホワイト) Ra85

■ ERD2657W ¥27,500


37°

[ビーム角] 41°
広角配光



3000K (電球色) Ra85

■ ERD2658W ¥27,500




4000K (ナチュラルホワイト) Ra85

■ ERD2659W ¥27,500


59°

[ビーム角] 68°
超広角配光



3000K (電球色) Ra85

■ ERD2660W ¥27,500



■ 非調光 [9] グリーン購入法対象機種適合品

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)詳しくはP.85Bをご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、(ラックがあるため)発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。