


● FHT42W×2器具相当
2000 TYPE

LEDモジュール
 枠:アルミダイキャスト(白艶消)
 透明アクリル
 重:1.0kg
 電源ユニット付
 調光不可
 LED交換不可
 断熱施工不可
 ※浴室など温度の高い場所ではご利用できません。



消費電力
 24.0W [100-242V]



V Free 100-242
 Glare Cut 20°
 断熱施工 不可
 LED光源寿命 40,000時間
 特許 出願中


5000K (昼白色) Ra82

62°
 [ビーム角]
 80°
 超広角配光

● FHT32W×2器具相当
1400 TYPE

LEDモジュール
 枠:アルミダイキャスト(白艶消)
 透明アクリル
 重:0.8kg
 電源内蔵
 無線モジュール付
 LED交換不可
 断熱施工不可
 ※浴室など温度の高い場所ではご利用できません。



消費電力
 18.0W [100-242V]



V Free 100-242
 調光可能
 電源内蔵
 Glare Cut 20°
 断熱施工 不可
 LED光源寿命 40,000時間
 特許 出願中


5000K (昼白色) Ra82

62°
 [ビーム角]
 80°
 超広角配光

● FHT42W器具相当
900 TYPE

LEDモジュール
 枠:アルミダイキャスト(白艶消)
 透明アクリル
 重:0.8kg
 電源内蔵
 無線モジュール付
 LED交換不可
 断熱施工不可
 ※浴室など温度の高い場所ではご利用できません。


消費電力
 13.0W [100-242V]



V Free 100-242
 調光可能
 電源内蔵
 Glare Cut 20°
 断熱施工 不可
 LED光源寿命 40,000時間
 特許 出願中

5000K (昼白色) Ra82

62°
 [ビーム角]
 80°
 超広角配光



非調光 Smart LEDZ 無線調光 グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご利用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872)及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。(IPについて)P.877

照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。