

白熱球80/60/50W 器具相当  
Disk 75

100V Glare Cut 20° LED光源寿命 40,000時間 S B



LEDランプ ディスク75×1 GX53-1a(別売)  
アルミダイキャスト(白艶消)  
重:0.5kg 調光不可  
SB形 高気密タイプ  
※浴室など湿気の高い場所ではご利用できません。

本体価格 消費電力  
¥6,800 5.1/5.2W [100V]  
(LEDランプ別売)

本体 100mm  
φ115mm

白熱球50/40W 器具相当  
Disk 45

100V Glare Cut 20° LED光源寿命 40,000時間 S B



LEDランプ ディスク45×1 GU10(別売)  
アルミダイキャスト(白艶消)  
重:0.3kg 調光不可  
SB形 高気密タイプ  
※浴室など湿気の高い場所ではご利用できません。

本体価格 消費電力  
¥6,000 3.5/3.6W [100V]  
(LEDランプ別売)

本体 75mm  
φ88mm

4000K (ナチュラルホワイト)

3000K (電球色)

24° [光束角 26°]  
白熱球 60W形 器具相当

ERD2106W+ RA-605MA セット価格 ¥13,300

光線光束 548lm  
消費電力 5.1W  
定格光束 461m

ERD2106W+ RA-606MA セット価格 ¥13,300

光線光束 519lm  
消費電力 5.1W  
定格光束 437m

52° [光束角 63°]  
白熱球 40W形 器具相当

ERD2080W+ RA-620FA セット価格 ¥11,500

光線光束 337lm  
消費電力 3.6W  
定格光束 271m

ERD2080W+ RA-621FA セット価格 ¥11,500

光線光束 319lm  
消費電力 3.6W  
定格光束 257m

49° [光束角 60°]  
白熱球 60W形 器具相当

ERD2106W+ RA-605FA セット価格 ¥13,300

光線光束 506lm  
消費電力 5.1W  
定格光束 424m

ERD2106W+ RA-606FA セット価格 ¥13,300

光線光束 479lm  
消費電力 5.1W  
定格光束 402m

63° [光束角 88°]  
白熱球 30W形 器具相当

ERD2080W+ RA-620FBA セット価格 ¥10,800

光線光束 404lm  
消費電力 3.5W  
定格光束 263m

ERD2080W+ RA-621FBA セット価格 ¥10,800

光線光束 356lm  
消費電力 3.5W  
定格光束 232m

64° [光束角 101°]  
白熱球 50W形 器具相当

ERD2106W+ RA-605FBA セット価格 ¥12,600

光線光束 586lm  
消費電力 5.2W  
定格光束 441m

ERD2106W+ RA-606FBA セット価格 ¥12,600

光線光束 517lm  
消費電力 5.2W  
定格光束 389m

Disk 75



非調光 電源内蔵 意匠登録済

光束角	色温度	器具相当	消費電力	定格光束	光束密度
25° [26°]	4000K	RA-605MA	5.1W	548lm	107.4lm/W
44° [55°]	4000K	RA-605FA	5.1W	506lm	99.2lm/W
62° [101°]	4000K	RA-605FBA	5.2W	586lm	112.6lm/W
25° [26°]	3000K	RA-606MA	5.1W	519lm	101.7lm/W
44° [55°]	3000K	RA-606FA	5.1W	479lm	93.9lm/W
62° [101°]	3000K	RA-606FBA	5.2W	517lm	99.4lm/W

※非調光 9 グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご利用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872)及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防湿・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。(IPについて)P.877 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDランプ(別売)▶P.871

Disk 45



非調光 電源内蔵 意匠登録済

光束角	色温度	器具相当	消費電力	定格光束	光束密度
54° [67°]	4000K	RA-620FA	3.6W	337lm	93.6lm/W
62° [100°]	4000K	RA-620FBA	3.5W	404lm	115.4lm/W
54° [67°]	3000K	RA-621FA	3.6W	319lm	88.6lm/W
62° [100°]	3000K	RA-621FBA	3.5W	356lm	101.7lm/W