

軒下用シーリングダウンライト

LEDZ DUAL series

アウトドアライト

製品一覧

屋外用スポットライト

屋外用埋設照明

軒下用ベースライト

軒下用ダウンライト

屋外用ブラケット

庭園灯・ポール灯

FHT32W×2 器具相当
D140

LEDZ DUAL-L

V Free 100-242 調光不可 電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間 保護等級 IP65





2017年9月末発売予定

LEDモジュール
アルミダイキャスト
S:メタリック仕上(シルバーメタリック)
H:レザークラッシュ(ダークグレー)
下面カバー:樹脂(透明)
パツフル:黒艶消
重:2.2kg
防雨形(IP65)
電源内蔵 調光不可
LED交換不可

本体価格
¥34,800 (電源内蔵)


消費電力
20.6W [100-242V]

本体 125mm




48°
ビーム角
53°
広角配光

4000K (ナチュラルホワイト) Ra93
非調光 ERG5516S (シルバー) ¥34,800
非調光 ERG5516H (ダークグレー) ¥34,800



20.6W 59.0lm/W

3000K (電球色) Ra93
非調光 ERG5517S (シルバー) ¥34,800
非調光 ERG5517H (ダークグレー) ¥34,800



20.6W 55.0lm/W

LEDZ DUAL-S

100V 調光不可 電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間 保護等級 IP65





2017年9月末発売予定

LEDモジュール
アルミダイキャスト
S:メタリック仕上(シルバーメタリック)
H:レザークラッシュ(ダークグレー)
下面カバー:樹脂(透明)
パツフル:黒艶消
重:0.9kg
防雨形(IP65)
電源内蔵 調光不可
LED交換不可

本体価格
D90: ¥26,800 (電源内蔵)
D60: ¥24,500 (電源内蔵)


消費電力
D90: 12.6W [100V]
D60: 8.7W [100V]

本体 77mm




FHT42W 器具相当
D90

4000K (ナチュラルホワイト) Ra93
非調光 ERG5512S (シルバー) ¥26,800
非調光 ERG5512H (ダークグレー) ¥26,800



12.6W 49.9lm/W

3000K (電球色) Ra93
非調光 ERG5513S (シルバー) ¥26,800
非調光 ERG5513H (ダークグレー) ¥26,800




12.6W 46.5lm/W

38°
ビーム角
43°
広角配光


FHT24W 器具相当
D60

4000K (ナチュラルホワイト) Ra93
非調光 ERG5514S (シルバー) ¥24,500
非調光 ERG5514H (ダークグレー) ¥24,500



8.7W 53.9lm/W

3000K (電球色) Ra93
非調光 ERG5515S (シルバー) ¥24,500
非調光 ERG5515H (ダークグレー) ¥24,500



8.7W 50.2lm/W

38°
ビーム角
43°
広角配光

※非調光

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872 及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて)▶P.877
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。