

大型サイン

LEDZ ARCHI series  
LEDZ Mid Power series

# ハイパワー反射板制御 スポットライト

広告塔や屋外壁面を効率よく照らす  
HID400Wクラスのスポットライト



イメージ画像




## 照射条件にあわせて選べる3配光

壁面や看板サイズに合わせて選べる3つの配光をラインナップ。拡散配光では被照射面全体に均一な配光が得やすいのに対し、横配光・縦配光では反射板を一定の角度を設けて配置しているため、大きく灯体を傾けなくても最適な配光を得ることが可能です。



### 横配光

15000TYPE



横配光反射板



### 縦配光

15000TYPE



縦配光反射板




### 拡散配光

20000TYPE/10000TYPE



メタルハライドランプ  
400W 器具相当  
15000 TYPE

V Free 100/242  
IP65 非調光  
LED光源寿命 40,000時間  
電源内蔵  
Ra 82 意匠登録済



消費電力 173.6W

15000TYPE LEDモジュール付  
アルミダイキャスト  
メタリック仕上(シルバーメタリック)  
樹脂(ポリカーボネート・透明消し)  
重: 13.8kg  
電源内蔵

任意方向取付可能  
防湿防雨形  
調光不可  
LED交換不可


取付用ボルト穴

## 横配光

ERS3939S [13881lm 79.9lm/W]


ERS3940S [13348lm 76.8lm/W]

〈本体〉 ¥168,000




## 上下取付時

平均照度: 947lx  
器具数: 8灯(上下各4灯)  
5000K




## 片側取付時

平均照度: 1463lx  
器具数: 4灯  
5000K




## 片側取付時

平均照度: 923lx  
器具数: 4灯  
5000K



## 器具取付用アーム参考仕様例

※このページに掲載の商品にアームは含まれておりません。  
※器具取付方向によっては水抜き穴を設ける必要があります。



※取付面から光源までの距離は1.5mの設定

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。  
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。  
実際と仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。  
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。