

メタルハライドランプ
150W 器具相当
10000 TYPE

拡散配光

V Free
100-242
保護等級
IP65
非調光

LED光源寿命
40,000時間
3000K

電源内蔵

● ERS5202H (本体)	10017lm
● ERS5202W (本体)	102.4lm/W
○ ERS5203H (本体)	9903lm
○ ERS5203W (本体)	101.2lm/W
● ERS5204H (本体)	9260lm
● ERS5204W (本体)	94.6lm/W

消費電力 **97.8w**
 10000TYPE LEDモジュール
 アルミダイキャスト
 レザー仕上(ダークグレー)/白艶消
 樹脂(ポリカーボネート・透明消)
 重: 4.5kg
 防湿防雨形/調光不可/LED交換不可
 周囲環境温度+5℃~+35℃
 一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能

取付用ボルト穴

CDM-TP
150W 器具相当
6000 TYPE

拡散配光

V Free
100-242
保護等級
IP65
非調光

LED光源寿命
40,000時間
3000K

電源内蔵

● ERS5214H (本体)	6139lm
● ERS5214W (本体)	116.4lm/W
○ ERS5215H (本体)	6068lm
○ ERS5215W (本体)	115.1lm/W
● ERS5216H (本体)	5680lm
● ERS5216W (本体)	107.7lm/W

消費電力 **52.7w**
 6000TYPE LEDモジュール
 アルミダイキャスト
 レザー仕上(ダークグレー)/白艶消
 樹脂(ポリカーボネート・透明消)
 重: 4.0kg
 防湿防雨形/調光不可/LED交換不可
 周囲環境温度+5℃~+35℃
 一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能

取付用ボルト穴

電源別置

● ERS5160H (本体)	10017lm
● ERS5160W (本体)	103.9lm/W
○ ERS5161H (本体)	9903lm
○ ERS5161W (本体)	102.7lm/W
● ERS5200H (本体)	9260lm
● ERS5200W (本体)	96.0lm/W

消費電力 **96.4w**
 10000TYPE LEDモジュール
 アルミダイキャスト
 レザー仕上(ダークグレー)/白艶消
 樹脂(ポリカーボネート・透明消)
 重: 2.8kg
 専用電源ユニット別売(別置形): RX-362N
 防湿防雨形/調光不可/LED交換不可
 周囲環境温度+5℃~+35℃
 一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能

取付用ボルト穴

セット価格 **¥77,500**





電源別置

● ERS5208H (本体)	6139lm
● ERS5208W (本体)	116.4lm/W
○ ERS5209H (本体)	6068lm
○ ERS5209W (本体)	115.1lm/W
● ERS5210H (本体)	5680lm
● ERS5210W (本体)	107.7lm/W

消費電力 **52.7w**
 6000TYPE LEDモジュール
 アルミダイキャスト
 レザー仕上(ダークグレー)/白艶消
 樹脂(ポリカーボネート・透明消)
 重: 2.8kg
 専用電源ユニット別売(別置形): RX-393N
 防湿防雨形/調光不可/LED交換不可
 周囲環境温度+5℃~+35℃
 一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能

取付用ボルト穴


セット価格 **¥59,800**



アームタイプ(オプション)

ERS5160W/H (本体) **¥57,000**
 RB-584W/H (アーム900mm) **¥17,500**
 RX-362N (別置電源) **¥20,500**






セット価格 **¥95,000**



アームタイプ(オプション)

ERS5208W/H (本体) **¥41,800**
 RB-584W/H (アーム900mm) **¥17,500**
 RX-393N (別置電源) **¥18,000**

セット価格 **¥77,300**



〈別売〉

10000TYPE
 専用別置電源ユニット
RX-362N ¥20,500
 入力電圧: 100V-242V
 重: 1.5kg
 屋内外兼用(IP65)
 周囲環境温度:
 -30℃~+60℃(200-242V時)
 -30℃~+50℃(100V時)
 口出線仕様: 器具外300mm
 二次側配線長: 50m 調光不可

6000TYPE
 専用別置電源ユニット
RX-393N ¥18,000
 入力電圧: 100V-242V
 重: 1.0kg
 屋内外兼用(IP65)
 周囲環境温度:
 -30℃~+60℃(200-242V時)
 -30℃~+50℃(100V時)
 口出線仕様: 器具外300mm
 二次側配線長: 50m 調光不可

OPTION

アーム900mm **¥17,500**
 RB-584W 白艶消
 RB-584H レザー仕上(ダークグレー)

アーム600mm **¥16,500**
 RB-589W 白艶消
 RB-589H レザー仕上(ダークグレー)

フレンジ **¥6,000**
 RB-374W 白艶消
 RB-374H レザー仕上(ダークグレー)

ポールヘッド1灯用
RL-836S (φ89) ¥12,800
RL-837S (φ60/φ76) ¥12,800
 ※灯体色に合わせた塗装を特注にて承ります。
 詳しくはお問い合わせください。

駐車場灯・ポール灯 ➡ P.25

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
 掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
 実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
 最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
 LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、
 明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。