

40Wタイプ

V Free
100-242LED光源寿命
40,000時間


埋込 白ルーバ形



W:150

ERK9567W (器具本体) ¥11,000[◎]
(ユニット別売)

特許出願中

本体：白
重：4.6kg
連結金具付埋込穴
150×1235*Smart LEDZユニットをご使用の場合、
取付ピッチ600mmは使用できません。

ユニット タイプ	調光 タイプ	明るさ/従来器具相当	ユニット価格	ユニット型番	定格光束/ 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考 (調光特性)
高効率省エネタイプ	Smart LEDZ 無線調光	Hf32W×2 高出力型 器具相当 6900lmタイプ 消費電力 41.7W (100-242V)	Ra82 ¥32,000	5000K ○ RAD-554N ▼ 4000K ○ RAD-554W ▼ 3500K ○ RAD-554WW ▼	5870 lm 140.7 lm/W [9] 5575 lm 133.6 lm/W [9] 5196 lm 124.6 lm/W [9]	器具本体 ¥11,000 専用ユニット (100-242V) ¥32,000 セット価格 ¥43,000	無線モジュール付 調光率：5~100% ○5000K (70%調光時) 4109 lm 28.5 W 144.1 lm/W
	非調光	Hf32W×2 高出力型 器具相当 6900lmタイプ 消費電力 40.7W (100-242V)	Ra82 ¥29,000	5000K ○ RAD-703N ● 4000K ○ RAD-703W ●	6021 lm 147.9 lm/W [9] 5719 lm 140.5 lm/W [9]	器具本体 ¥11,000 専用ユニット (100-242V) ¥29,000 セット価格 ¥40,000	—
	非調光	Hf32W×2 定格出力型 器具相当 5200lmタイプ 消費電力 29.7W (100-242V)	Ra82 ¥25,000	5000K ○ RAD-660N ● 4000K ○ RAD-660W ● 3500K ○ RAD-660WW ▼	4444 lm 149.6 lm/W [9] 4221 lm 142.1 lm/W [9] 3935 lm 132.4 lm/W [9]	器具本体 ¥11,000 専用ユニット (100-242V) ¥25,000 セット価格 ¥36,000	—
一般タイプ	Smart LEDZ 無線調光	NEW 2016年11月初旬発売予定 Hf32W×2 高出力型 器具相当 6900lmタイプ 消費電力 44.7W (100-242V)	Ra82 ¥28,000	5000K ○ RAD-719N ▼ 4000K ○ RAD-719W ▼ 3500K ○ RAD-719WW ▼	5648 lm 126.3 lm/W [9] 5554 lm 124.2 lm/W [9] 5438 lm 121.7 lm/W [9]	器具本体 ¥11,000 専用ユニット (100-242V) ¥28,000 セット価格 ¥39,000	無線モジュール付 調光率：5~100% ○5000K (70%調光時) 3954 lm 30.7 W 128.8 lm/W
	Smart LEDZ 無線調光	Hf32W×1 高出力型 器具相当 3000lmタイプ 消費電力 20.3W (100-242V)	Ra82 ¥18,700	5000K ○ RAD-598N ▼ 4000K ○ RAD-598W ▼	2435 lm 119.9 lm/W [9] 2312 lm 113.8 lm/W [9]	器具本体 ¥11,000 専用ユニット (100-242V) ¥18,700 セット価格 ¥29,700	無線モジュール付 調光率：5~100% ○5000K (70%調光時) 1705 lm 13.6 W 125.3 lm/W
	非調光	NEW 2016年11月初旬発売予定 Hf32W×2 高出力型 器具相当 6900lmタイプ 消費電力 44.3W (100-242V)	Ra82 ¥25,000	5000K ○ RAD-720N ● 4000K ○ RAD-720W ●	5648 lm 127.4 lm/W [9] 5554 lm 125.3 lm/W [9]	器具本体 ¥11,000 専用ユニット (100-242V) ¥25,000 セット価格 ¥36,000	—
	非調光	Hf32W×2 定格出力型 器具相当 5200lmタイプ 消費電力 33.9W (100-242V)	Ra82 ¥21,000	5000K ○ RAD-604N ● 4000K ○ RAD-604W ● 3500K ○ RAD-604WW ▼	4305 lm 126.9 lm/W [9] 4087 lm 120.5 lm/W [9] 3957 lm 116.7 lm/W [9]	器具本体 ¥11,000 専用ユニット (100-242V) ¥21,000 セット価格 ¥32,000	—
	非調光	Hf32W×1 定格出力型 器具相当 2500lmタイプ 消費電力 16.7W (100-242V)	Ra82 ¥15,200	5000K ○ RAD-606N ● 4000K ○ RAD-606W ●	2162 lm 129.4 lm/W [9] 2051 lm 122.8 lm/W [9]	器具本体 ¥11,000 専用ユニット (100-242V) ¥15,200 セット価格 ¥26,200	—
	非調光	FLR40W×2 器具相当 4000lmタイプ 消費電力 26.5W (100-242V)	Ra82 ¥17,500	5000K ○ RAD-498NA ● 4000K ○ RAD-498WA ● 3500K ○ RAD-498WWA ▼	3380 lm 127.5 lm/W [9] 3211 lm 121.1 lm/W [9] 3110 lm 117.3 lm/W [9]	器具本体 ¥11,000 専用ユニット (100-242V) ¥17,500 セット価格 ¥28,500	—
	非調光	FLR40W×1 器具相当 2000lmタイプ 消費電力 13.2W (100-242V)	Ra82 ¥13,700	5000K ○ RAD-500NA ● 4000K ○ RAD-500WA ●	1712 lm 129.6 lm/W [9] 1632 lm 123.6 lm/W [9]	器具本体 ¥11,000 専用ユニット (100-242V) ¥13,700 セット価格 ¥24,700	—
	配光制御タイプ オプティカル タイプ	Smart LEDZ 無線調光	Hf32W×2 高出力型 器具相当 6900lmタイプ 消費電力 41.7W (100-242V)	Ra82 ¥33,000	5000K ○ RAD-650N ▼ 4000K ○ RAD-650W ▼ 3500K ○ RAD-650WW ▼	5863 lm 140.5 lm/W [9] 5569 lm 133.5 lm/W [9] 5190 lm 124.4 lm/W [9]	器具本体 ¥11,000 専用ユニット (100-242V) ¥33,000 セット価格 ¥44,000

◎ 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト ● 3500K温白色

[9] グリーン購入法対象機種適合品 (無線信号制御方式) スマートレックスシステム ▶ P.147

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご利用願います。
*製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意 ▶ P.248」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。*一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
にできませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
(無線信号制御方式) スマートレックスシステム ▶ P.147
メンテナンス用LEDユニット(別売) ▶ P.242