

電源内蔵	ポールタイプ				ポールタイプ(ペンダント)			
非調光タイプ	ハイパワータイプ				ハイパワータイプ			
直付								
	eco green 省エネ	電源内蔵	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	eco green 省エネ	電源内蔵	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間
L:1200 タイプ (L=1181mm)	Ra82		単体/連結給電用	連結中間/終端用	Ra82		単体/連結給電用	
	ナチュラルホワイト 4000K	ERX9188S	ERX9191S	ナチュラルホワイト 4000K	ERX9188S(本体) RK-530S(吊具(給電部品付)) RK-531S(吊具)	¥27,500 ¥5,800 ¥4,800		
	温白色 3500K	ERX9189S	ERX9192S	温白色 3500K	ERX9189S(本体) RK-530S(吊具(給電部品付)) RK-531S(吊具)	¥27,500 ¥5,800 ¥4,800		
	¥27,500 施 (電源内蔵)				セット価格 ¥38,100 施 (電源内蔵)			
Hf32W × 1灯用 相当	消費電力	29.7W	○ナチュラルホワイトタイプ4000K 光源光束 2830lm		消費電力	29.7W	○ナチュラルホワイトタイプ4000K 光源光束 2830lm	
	重:1.1kg				重:2.3kg			
L:600 タイプ (L=597mm)	ナチュラルホワイト 4000K	ERX9194S	—		LEDラインユニット アルミ(アルマイト仕上) 乳白マットアクリル 調光不可/LED交換不可 取付金具2個付/吊金具付 連結コネクター付			
	温白色 3500K	ERX9195S	—					
FL20W × 1灯用 相当	Ra82		Ra82		消費電力 17.4W ○ナチュラルホワイトタイプ4000K 光源光束 1560lm			
	消費電力	17.4W						
仕様	LEDラインユニット アルミ(アルマイト仕上) 乳白マットアクリル 調光不可/LED交換不可 取付金具2個付/連結コネクター付				システム連結図			

### OPTION (別売)

	吊具直付タイプ RK-531S ¥4,800 施
	吊具直付タイプ (給電部品付) RK-530S ¥5,800 施
	吊具埋込タイプ RK-523W ¥5,200 施
	吊具埋込タイプ (給電部品付) RK-522W ¥6,200 施

	※連結不可 RB-390N ¥600 施 (2個1組) 単体使用時推奨 取付金具
--	--

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても  
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。