

LEDZ Rs series

ベースダウンライト 白コーン



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(白艶消)
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可

eco green	eco 省エネ	Glare Cut 20°	断熱施工不可	LED光源寿命 40,000時間	特許出願済
-----------	---------	---------------	--------	------------------	-------

*付型番のぞく

LEDZ Rsシリーズ明るさ最大15%アップ

LEDZ Rsシリーズの明るさが消費効率UP
最大15%アップ
エネルギー消費効率も大幅アップ



OPTION



Rs-7
拡散フィルター
RB-317F ¥1,800



スマートレズシステム
〈無線信号制御方式〉
▶P.290



ライトコントローラ
〈PWM信号制御〉
▶P.690

X-239WA (100V)(50/60Hz) ¥39,800 施
X-240WA (200V-254V)(50/60Hz) ¥39,800 施
樹脂(オフホワイト) 重:0.3kg
2個用スイッチボックス(カバー付き)に適合



LED用ライトコントローラ
〈位相制御・2線式〉
▶P.691

RX-116WB (100V)(50/60Hz) ¥12,000 施
樹脂(白) 重:0.2kg
接続可能台数2~9台

弊社LEDモジュール・電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、5年間の無償提供をさせていただきます。
(取付け取替えなどの交換費用は含まれません。)
詳しくはP.1010をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、ワット数があるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。


この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になりませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
〈無線信号制御方式〉スマートレズシステム▶P.290
メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.1018
メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶P.1016、/P.1017

LEDZ Rs series

ベースダウンライト 白コーン



Rs-7 75 埋込穴	1/2照度角	25°	31°	47°	59°
従来器具相関 CDM-R35W RHT42W	Ra85 ○4000K ナチュラルホワイト ●3500K 温白色 ●3000K 電球色 ●2700K 電球色	4620 cd 1205 lm 89.9 lm/W ERD2135W ERD2136W ERD2137W ERD2138W ¥14,900 (電源ユニット付)	3260 cd 1218 lm 90.8 lm/W ERD2139W ERD2140W ERD2141W ERD2142W ¥14,900 ⑩ (電源ユニット付)	1010 cd 900 lm 67.1 lm/W ERD2143W* ERD2144W* ERD2145W* ERD2146W* ¥14,900 ⑩ (電源ユニット付)	460 cd 812 lm 60.5 lm/W ERD2147W* ERD2148W* ERD2149W* ERD2150W* ¥14,900 ⑩ (電源ユニット付)
消費電力 13.4w [100-242V]					
非調光					
Smart LEDZ 無線調光	Ra85 ○4000K ナチュラルホワイト ●3500K 温白色 ●3000K 電球色 ●2700K 電球色	4620 cd 1205 lm 83.6 lm/W ERD2135W-S* ERD2136W-S ERD2137W-S ERD2138W-S* ¥19,800 (電源ユニット付)	3260 cd 1218 lm 84.5 lm/W ERD2139W-S* ERD2140W-S ERD2141W-S ERD2142W-S* ¥19,800 (電源ユニット付)	1010 cd 900 lm 62.5 lm/W ERD2143W-S* ERD2144W-S* ERD2145W-S* ERD2146W-S* ¥19,800 (電源ユニット付)	460 cd 812 lm 56.3 lm/W ERD2147W-S* ERD2148W-S* ERD2149W-S* ERD2150W-S* ¥19,800 (電源ユニット付)
消費電力 14.4w [100-242V]					
無線調光					
PWM 信号制御	Ra85 ○4000K ナチュラルホワイト ●3500K 温白色 ●3000K 電球色 ●2700K 電球色	4620 cd 1205 lm 82.5 lm/W ERD2135W-P* ERD2136W-P ERD2137W-P ERD2138W-P* ¥18,500 (電源ユニット付)	3260 cd 1218 lm 83.4 lm/W ERD2139W-P* ERD2140W-P ERD2141W-P ERD2142W-P* ¥18,500 ⑩ (電源ユニット付)	1010 cd 900 lm 61.6 lm/W ERD2143W-P* ERD2144W-P* ERD2145W-P* ERD2146W-P* ¥18,500 ⑩ (電源ユニット付)	460 cd 812 lm 55.6 lm/W ERD2147W-P* ERD2148W-P* ERD2149W-P* ERD2150W-P* ¥18,500 ⑩ (電源ユニット付)
消費電力 14.6w [100-242V]					
位相制御	Ra85 ○4000K ナチュラルホワイト ●3500K 温白色 ●3000K 電球色	4620 cd 1205 lm 86.6 lm/W ERD2750W ERD2751W ERD2752W ¥17,500 (電源ユニット付)	3260 cd 1218 lm 87.6 lm/W ERD2753W ERD2754W ERD2755W ¥17,500 (電源ユニット付)	1010 cd 900 lm 63.1 lm/W ERD2756W* ERD2757W* ERD2758W* ¥17,500 (電源ユニット付)	460 cd 812 lm 58.4 lm/W ERD2759W* ERD2760W* ERD2761W* ¥17,500 (電源ユニット付)
消費電力 13.9w [100V]					
位相制御					