


LEDZ LAMP Disk series

高気密SB形ベースダウンライト

白熱球100/80W形器具相当 **Disk 100**
▶ 関連表P.413



eco green | eco 省エネ | 100V | Glare Cut 15° | LED光源寿命 40,000時間 | Ra 85 | S B

ERD2076W ¥8,000 (LEDランプ別売)

LEDZランプ ディスク100×1 (別売)

消費電力 8.5/8.9W GX53-1a

枠アルミダイキャスト (白艶消)

重: 0.7kg

調光不可

SB形 (断熱・遮音施工可能型)



白熱球80/60/50W形器具相当 **Disk 75**
▶ 関連表P.413



eco green | eco 省エネ | 100V | Glare Cut 20° | LED光源寿命 40,000時間 | Ra 85 | S B

ERD2090W ¥5,800 (LEDランプ別売)

LEDZランプ ディスク75×1 (別売)


消費電力 5.1/5.2W GX53-1a

アルミダイキャスト (白艶消)

重: 0.5kg

調光不可

SB形 (断熱・遮音施工可能型)



白熱球50/40W形器具相当 **Disk 45**
▶ 関連表P.413



eco green | eco 省エネ | 100V | Glare Cut 20° | LED光源寿命 40,000時間 | Ra 85 | S B

ERD2074W ¥5,300 (LEDランプ別売)

LEDZランプ ディスク45×1 (別売)


消費電力 3.5/3.6W GU10

アルミダイキャスト (白艶消)

重: 0.3kg

調光不可


SB形 (断熱・遮音施工可能型)



非調光


ナチュラルホワイト(4000K) | 電球色(3000K)

↔ 白熱球100/80W形器具相当 ▲ 23°




■ ERD2076W+RA601MA 定格 816 lm 8.9 W 91.6 lm/W
■ ERD2076W+RA602MA 定格 773 lm 8.9 W 86.8 lm/W

↔ 白熱球100/80W形器具相当 ▲ 59°



■ ERD2076W+RA601FA 定格 809 lm 8.9 W 90.8 lm/W
■ ERD2076W+RA602FA 定格 766 lm 8.9 W 86.0 lm/W

↔ 白熱球100W形器具相当 ▲ 63°



■ ERD2076W+RA601FBA 定格 875 lm 8.5 W 102.9 lm/W
■ ERD2076W+RA602FBA 定格 772 lm 8.5 W 90.8 lm/W


LEDZランプ ディスク100 (100V 電源内蔵)

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
ナチュラルホワイト 4000K	Ra85	23°	RA-601MA	8.9W	¥8,500
		59°	RA-601FA		
		62°	RA-601FBA	8.5W	¥7,800
		23°	RA-602MA	8.9W	¥8,500
電球色 3000K	Ra85	59°	RA-602FA	8.5W	¥7,800
		62°	RA-602FBA		

非調光


ナチュラルホワイト(4000K) | 電球色(3000K)

↔ 白熱球60W形器具相当 ▲ 24°




■ ERD2090W+RA605MA 定格 477 lm 5.1 W 93.5 lm/W
■ ERD2090W+RA606MA 定格 452 lm 5.1 W 88.6 lm/W

↔ 白熱球60/50W形器具相当 ▲ 59°



■ ERD2090W+RA605FA 定格 445 lm 5.1 W 87.2 lm/W
■ ERD2090W+RA606FA 定格 421 lm 5.1 W 82.5 lm/W

↔ 白熱球80W形器具相当 ▲ 64°



■ ERD2090W+RA605FBA 定格 479 lm 5.2 W 92.1 lm/W
■ ERD2090W+RA606FBA 定格 422 lm 5.2 W 81.1 lm/W


LEDZランプ ディスク75 (100V 電源内蔵)

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
ナチュラルホワイト 4000K	Ra85	25°	RA-605MA	5.1W	¥6,500
		44°	RA-605FA		
		62°	RA-605FBA	5.2W	¥5,800
		25°	RA-606MA	5.1W	¥6,500
電球色 3000K	Ra85	44°	RA-606FA	5.2W	¥5,800
		62°	RA-606FBA		

非調光


ナチュラルホワイト(4000K) | 電球色(3000K)

↔ 白熱球40W形器具相当 ▲ 51°



■ ERD2074W+RA620FA 定格 281 lm 3.6 W 78.0 lm/W
■ ERD2074W+RA621FA 定格 266 lm 3.6 W 73.8 lm/W

↔ 白熱球50W形器具相当 ▲ 63°



■ ERD2074W+RA620FBA 定格 286 lm 3.5 W 81.7 lm/W
■ ERD2074W+RA621FBA 定格 252 lm 3.5 W 72.0 lm/W

LEDZランプ ディスク45 (100V 電源内蔵)

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
ナチュラルホワイト 4000K	Ra85	54°	RA-620FA	3.6W	¥5,500
		62°	RA-620FBA	3.5W	¥4,800
		54°	RA-621FA	3.6W	¥5,500
		62°	RA-621FBA	3.5W	¥4,800

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バツキがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。