



専用ハウジング


1灯用ハウジング

120		B-664WA ¥7,500 〈灯体ユニット別〉 枠 / コーン：アルミ（白艶消）	B-664BA ¥7,500 〈灯体ユニット別〉 枠：アルミ（白艶消） コーン：アルミ（黒艶消）
アルミ 重：0.4kg 灯体ユニット別売 専用電源ユニットは埋込穴より挿入可能 壁付時は取付ボルトにて施工してください 組合せいただく灯体は P.463・465 の中よりお選びください			


2灯用ハウジング

120×240		B-665WA ¥11,500 〈灯体ユニット別〉 枠 / コーン：アルミ（白艶消）	B-665BA ¥11,500 〈灯体ユニット別〉 枠：アルミ（白艶消） コーン：アルミ（黒艶消）
アルミ 重：0.6kg 灯体ユニット別売 専用電源ユニットは埋込穴より挿入可能 壁付時は取付ボルトにて施工してください 組合せいただく灯体は P.463・465 の中よりお選びください			

3灯用ハウジング

120×360		B-666WA ¥14,500 〈灯体ユニット別〉 枠 / コーン：アルミ（白艶消）	B-666BA ¥14,500 〈灯体ユニット別〉 枠：アルミ（白艶消） コーン：アルミ（黒艶消）
アルミ 重：0.8kg 灯体ユニット別売 専用電源ユニットは埋込穴より挿入可能 壁付時は取付ボルトにて施工してください 組合せいただく灯体は P.463・465 の中よりお選びください			

4灯用(2×2)ハウジング

240		B-667WA ¥18,000 〈灯体ユニット別〉 枠 / コーン：アルミ（白艶消）	B-667BA ¥18,000 〈灯体ユニット別〉 枠：アルミ（白艶消） コーン：アルミ（黒艶消）
アルミ 重：1.0kg 灯体ユニット別売 専用電源ユニットは埋込穴より挿入可能 取付ボルト施工専用 組合せいただく灯体は P.463・465 の中よりお選びください			

適合灯体ユニット
LEDZ ARCHI series

2000TYPE 非調光タイプ

セラメタプレミアS 35W 相当



アパレルホワイトタイプ (4200K)		アパレル ホワイト
21°	ERS4635W ¥25,500 (電源ユニット付)	
	ERS4635B ¥25,500 (電源ユニット付)	
33°	ERS4636W ¥25,500 (電源ユニット付)	
	ERS4636B ¥25,500 (電源ユニット付)	
	ERS4637W ¥25,500 (電源ユニット付)	
60°	ERS4637B ¥25,500 (電源ユニット付)	

アパレルホワイトタイプ (3500K)		アパレル ホワイト
21°	ERS4639W ¥25,500 (電源ユニット付)	
	ERS4639B ¥25,500 (電源ユニット付)	
33°	ERS4640W ¥25,500 (電源ユニット付)	
	ERS4640B ¥25,500 (電源ユニット付)	
	ERS4641W ¥25,500 (電源ユニット付)	
60°	ERS4641B ¥25,500 (電源ユニット付)	

アパレルホワイトタイプ (3000K)		アパレル ホワイト
21°	ERS4643W ¥25,500 (電源ユニット付)	
	ERS4643B ¥25,500 (電源ユニット付)	
33°	ERS4644W ¥25,500 (電源ユニット付)	
	ERS4644B ¥25,500 (電源ユニット付)	
	ERS4645W ¥25,500 (電源ユニット付)	
60°	ERS4645B ¥25,500 (電源ユニット付)	



適合灯体ユニット
LEDZ ARCHI series

1400TYPE 非調光タイプ

CDM-R35W 相当



アパレルホワイトタイプ (4200K)		アパレル ホワイト
11°	ERS4316W ¥23,500 (電源ユニット付)	
	ERS4316B ¥23,500 (電源ユニット付)	
16°	ERS4312W ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4312B ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4314W ¥22,500 (電源ユニット付)	
28°	ERS4314B ¥22,500 (電源ユニット付)	

アパレルホワイトタイプ (3500K)		アパレル ホワイト
11°	ERS4339W ¥23,500 (電源ユニット付)	
	ERS4339B ¥23,500 (電源ユニット付)	
16°	ERS4340W ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4340B ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4341W ¥22,500 (電源ユニット付)	
28°	ERS4341B ¥22,500 (電源ユニット付)	

アパレルホワイトタイプ (3000K)		アパレル ホワイト
11°	ERS4315W ¥23,500 (電源ユニット付)	
	ERS4315B ¥23,500 (電源ユニット付)	
16°	ERS4311W ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4311B ¥22,500 (電源ユニット付)	
28°	ERS4313W ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4313B ¥22,500 (電源ユニット付)	
62°	ERS4440W ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4440B ¥22,500 (電源ユニット付)	

ナチュラルホワイトタイプ (4000K)		Ra82
11°	ERS4439W ¥23,500 (電源ユニット付)	
	ERS4439B ¥23,500 (電源ユニット付)	
	ERS3947WA ¥22,500 (電源ユニット付)	
16°	ERS3947BA ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS3949WA ¥22,500 (電源ユニット付)	
28°	ERS3949BA ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS3951WA ¥22,500 (電源ユニット付)	
62°	ERS3951BA ¥22,500 (電源ユニット付)	

電球色タイプ[高演色] (3000K)		Ra95
16°	ERS4062WA ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4062BA ¥22,500 (電源ユニット付)	
28°	ERS4063WA ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4063BA ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4064WA ¥22,500 (電源ユニット付)	
62°	ERS4064BA ¥22,500 (電源ユニット付)	

電球色タイプ (3000K)		Ra85
11°	ERS4438W ¥23,500 (電源ユニット付)	
	ERS4438B ¥23,500 (電源ユニット付)	
16°	ERS3948WA ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS3948BA ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS3950WA ¥22,500 (電源ユニット付)	
28°	ERS3950BA ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS3952WA ¥22,500 (電源ユニット付)	
62°	ERS3952BA ¥22,500 (電源ユニット付)	



適合灯体ユニット
LEDZ Rs series

Rs-12 非調光タイプ

セラメタプレミアS 35W 相当



アパレルホワイトタイプ (4200K)		アパレル ホワイト
11°	ERS4316W ¥23,500 (電源ユニット付)	
	ERS4316B ¥23,500 (電源ユニット付)	
16°	ERS4312W ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4312B ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4314W ¥22,500 (電源ユニット付)	
28°	ERS4314B ¥22,500 (電源ユニット付)	

アパレルホワイトタイプ (3500K)		アパレル ホワイト
11°	ERS4339W ¥23,500 (電源ユニット付)	
	ERS4339B ¥23,500 (電源ユニット付)	
16°	ERS4340W ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4340B ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4341W ¥22,500 (電源ユニット付)	
28°	ERS4341B ¥22,500 (電源ユニット付)	

アパレルホワイトタイプ (3000K)		アパレル ホワイト
11°	ERS4315W ¥23,500 (電源ユニット付)	
	ERS4315B ¥23,500 (電源ユニット付)	
16°	ERS4311W ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4311B ¥22,500 (電源ユニット付)	
28°	ERS4313W ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4313B ¥22,500 (電源ユニット付)	
62°	ERS4440W ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4440B ¥22,500 (電源ユニット付)	

ナチュラルホワイトタイプ (4000K)		Ra85
21°	ERS3987W ¥24,800 (電源ユニット付)	
	ERS3987B ¥24,800 (電源ユニット付)	
37°	ERS3988W ¥24,800 (電源ユニット付)	
	ERS3988B ¥24,800 (電源ユニット付)	
51°	ERS3989W ¥24,800 (電源ユニット付)	
	ERS3989B ¥24,800 (電源ユニット付)	

電球色タイプ[高演色] (3000K)		Ra95
18°	ERS4065WA ¥17,500 (電源ユニット付)	
	ERS4065BA ¥17,500 (電源ユニット付)	
24°	ERS4066WA ¥17,500 (電源ユニット付)	
	ERS4066BA ¥17,500 (電源ユニット付)	

電球色タイプ (2700K)		Ra85
14°	ERS4437W ¥18,500 (電源ユニット付)	
	ERS4437B ¥18,500 (電源ユニット付)	
18°	ERS3945WA ¥17,500 (電源ユニット付)	
	ERS3945BA ¥17,500 (電源ユニット付)	
24°	ERS3946WA ¥17,500 (電源ユニット付)	
	ERS3946BA ¥17,500 (電源ユニット付)	

Rs-7 非調光タイプ

IRC12V ハロゲン球 50W 相当



アパレルホワイトタイプ (4200K)		アパレル ホワイト
11°	ERS4316W ¥23,500 (電源ユニット付)	
	ERS4316B ¥23,500 (電源ユニット付)	
16°	ERS4312W ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4312B ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4314W ¥22,500 (電源ユニット付)	
28°	ERS4314B ¥22,500 (電源ユニット付)	

アパレルホワイトタイプ (3500K)		アパレル ホワイト
11°	ERS4339W ¥23,500 (電源ユニット付)	
	ERS4339B ¥23,500 (電源ユニット付)	
16°	ERS4340W ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4340B ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4341W ¥22,500 (電源ユニット付)	
28°	ERS4341B ¥22,500 (電源ユニット付)	

アパレルホワイトタイプ (3000K)		アパレル ホワイト
11°	ERS4315W ¥23,500 (電源ユニット付)	
	ERS4315B ¥23,500 (電源ユニット付)	
16°	ERS4311W ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4311B ¥22,500 (電源ユニット付)	
28°	ERS4313W ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4313B ¥22,500 (電源ユニット付)	
62°	ERS4440W ¥22,500 (電源ユニット付)	
	ERS4440B ¥22,500 (電源ユニット付)	

ナチュラルホワイトタイプ (4000K)		Ra85
17°	ERS3694WB ¥18,500 (電源ユニット付)	
	ERS3694BB ¥18,500 (電源ユニット付)	
25°	ERS3697WA ¥18,500 (電源ユニット付)	
	ERS3697BA ¥18,500 (電源ユニット付)	

電球色タイプ (3500K)		Ra85
17°	ERS3695WB ¥18,500 (電源ユニット付)	
	ERS3695BB ¥18,500 (電源ユニット付)	
25°	ERS3698WA ¥18,500 (電源ユニット付)	
	ERS3698BA ¥18,500 (電源ユニット付)	

電球色タイプ (3000K)		Ra85
17°	ERS3696WB ¥18,500 (電源ユニット付)	
	ERS3696BB ¥18,500 (電源ユニット付)	
25°	ERS3699WA ¥18,500 (電源ユニット付)	
	ERS3699BA ¥18,500 (電源ユニット付)	

弊社LEDモジュール・電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、
5年間の無償提供をさせていただきます。
(取付け取替えなどの交換費用は含まれません。)
詳しくはP.1010をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログページ」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.1022
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
になりませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶ P.1018
メンテナンス用専用電源ユニット(別売) ▶ P.1016