

LEDZ[®] Rs series

ムービングジャイロシステム タイプⅢ



Rs-18



Rs-12



Rs-9



Rs-7

LEDモジュール

本体：アルミダイキャスト(内部黒艶消)

電源ユニット別梱包

単体使用不可

▶P.468ハウジングと組合せて

ご使用ください。

調光不可

断熱施工不可

eco green	eco 省エネ	V Free 100-242	40°	断熱施工不可	LED光源寿命 40,000時間	特許登録済
-----------	---------	----------------	-----	--------	------------------	-------



OPTION



拡散フィルター

Rs-18/Rs-12 **B-877BA ¥4,500**

Rs-9 **B-877BA ¥4,500**

LEDZ[®] Rs series

ムービングジャイロシステム タイプⅢ




狭角配光



中角配光



広角配光



超広角配光

Rs-18

1/2照度角(ビーム角)


13° (14°)

22° (23°)

36° (40°)

60° (71°)

従来器具相関
セラメタ
プレミアS
70W
LED



重:1.9kg

非調光

消費電力
30.2w

Ra85 ○4000K ナチュラルホワイト

●3500K 温白色

●3000K 電球色

34400 cd 2956 lm 97.8 lm/W

ERS3673B

ERS3674B

ERS3675B

¥35,800 〈電源ユニット付〉

15300 cd 3190 lm 105.6 lm/W

ERS3679B

ERS3680B

ERS3681B

¥35,800 〈電源ユニット付〉

5090 cd 2981 lm 98.7 lm/W

ERS3682B

ERS3683B

ERS3684B

¥35,800 〈電源ユニット付〉





2080 cd 2998 lm 99.2 lm/W

ERS3685B

ERS3686B

ERS3687B

¥35,800 〈電源ユニット付〉



Rs-12

意匠登録済

1/2照度角(ビーム角)

21° (22°)

37° (41°)

63° (74°)

従来器具相関
CDM-TC
70W
LED



重:1.1kg

非調光

消費電力
21.8w

Ra85 ○4000K ナチュラルホワイト

●3500K 温白色

●3000K 電球色

11200 cd 2127 lm 97.5 lm/W

ERS3758B

ERS3759B

ERS3760B

¥26,500 〈電源ユニット付〉

3640 cd 1972 lm 90.4 lm/W

ERS3761B

ERS3762B

ERS3763B

¥26,500 〈電源ユニット付〉




1370 cd 2030 lm 93.1 lm/W

ERS3764B

ERS3765B

ERS3766B

¥26,500 〈電源ユニット付〉



Rs-9

意匠登録済


1/2照度角(ビーム角)

21° (22°)

37° (41°)

64° (76°)

従来器具相関
CDM-R
35W
LED



重:0.9kg

非調光

消費電力
16.7w

Ra85 ○4000K ナチュラルホワイト

●3500K 温白色

●3000K 電球色

8320 cd 1596 lm 95.5 lm/W

ERS3746B

ERS3747B

¥20,800 〈電源ユニット付〉

2860 cd 1536 lm 91.9 lm/W

ERS3748B

ERS3749B




¥20,800 〈電源ユニット付〉

970 cd 1516 lm 90.7 lm/W

ERS3750B

ERS3751B

¥20,800 〈電源ユニット付〉



Rs-7


1/2照度角(ビーム角)

17° (17°)

25° (27°)

31° (34°)

従来器具相関
12VIRC
ミニハロゲン球
50W
LED



重:0.6kg

非調光

消費電力
13.4w

Ra85 ○4000K ナチュラルホワイト

●3500K 温白色

●3000K 電球色

10200 cd 1145 lm 85.4 lm/W

ERS3733BA *

ERS3734BA

ERS3735BA

¥16,800 〈電源ユニット付〉

4610 cd 1172 lm 87.4 lm/W

ERS3736B

ERS3737B

ERS3738B

¥16,800 〈電源ユニット付〉




3250 cd 1183 lm 88.2 lm/W

ERS3739B

ERS3740B

ERS3741B

¥16,800 〈電源ユニット付〉



弊社LEDモジュール・電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、5年間の無償提供をさせていただきます。(取付け取替えなどの交換費用は含まれません。)詳しくはP.1010をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、ワット数があっても発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、ワット数があっても発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油・飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になりませんのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.1018
メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶P.1016