

SpecialLEDZ_{series}

ディスプレイライト (棚下ライン照明)

電源別置



eco
省エネ

調光可能
Ra 82

100V

V Free
100-240


V Free
100-277

LED光源寿命
40,000時間

電源別置


入力電圧:DC24V
アルミ(アルマイト仕上)
取付金具付
LED交換不可
別置電源ユニット別売
▶P.529
電源接続コード別売:RB-539X

連結する灯体長さに合わせて電源ユニットを選び
ください。
(接続台数表参照)
《調光兼用タイプPWM信号制御方式》
調光率:5~90%




L:1500 タイプ (L:1406mm)	○4000K ナチュラルホワイト	ERX9406S
	●3500K 温白色	ERX9405S
	○3000K 電球色	ERX9404S
	●2500K 電球色	ERX9403S

¥16,800 〈電源ユニット別〉
モジュール電力 29.0W 1.2A
重:0.4kg
別置電源ユニット:RX-319N使用時
定格 2000lm 30.8W 64.9lm/W




L:1200 タイプ (L:1127mm)	○4000K ナチュラルホワイト	ERX9390S
	●3500K 温白色	ERX9389S
	○3000K 電球色	ERX9388S
	●2500K 電球色	ERX9387S

¥13,500 〈電源ユニット別〉
モジュール電力 23.2W 0.96A
重:0.3kg
別置電源ユニット:RX-318N使用時
定格 1600lm 23.8W 67.2lm/W




L:900 タイプ (L:847mm)	○4000K ナチュラルホワイト	ERX9394S
	●3500K 温白色	ERX9393S
	○3000K 電球色	ERX9392S
	●2500K 電球色	ERX9391S

¥10,800 〈電源ユニット別〉
モジュール電力 17.4W 0.72A
重:0.2kg
別置電源ユニット:RX-318N使用時
定格 1200lm 18.2W 65.9lm/W




L:600 タイプ (L:568mm)	○4000K ナチュラルホワイト	ERX9398S
	●3500K 温白色	ERX9397S
	○3000K 電球色	ERX9396S
	●2500K 電球色	ERX9395S

¥8,500 〈電源ユニット別〉
モジュール電力 11.6W 0.48A
重:0.2kg
別置電源ユニット:RX-318N使用時
定格 800lm 12.3W 65.0lm/W



L:300 タイプ (L:288mm)	○4000K ナチュラルホワイト	ERX9402S
	●3500K 温白色	ERX9401S
	○3000K 電球色	ERX9400S
	●2500K 電球色	ERX9399S

¥5,800 〈電源ユニット別〉
モジュール電力 5.8W 0.24A
重:0.1kg
別置電源ユニット:RX-318N使用時
定格 400lm 6.6W 60.6lm/W



○ 4000Kナチュラルホワイト ● 3500K温白色 ○ 3000K電球色 ● 2500K電球色

OPTION (別売)



取付金具(可動タイプ)
RB-467N (2個1組) **¥850**
ステンレス

