


9000 TYPE 電球形相当 250W形器具相当



300 調光/非調光兼用型  
eco 省エネ V Free 100-242 Glare Cut 13° LED光源寿命 60,000時間  
ボルト取付兼用 電源内蔵 意匠登録済 特許出願済 IP20

9000TYPE LEDモジュール  
消費電力 105.7W [107.0W]

本体：白艶消  
重：6.6kg [7.0kg]  
LED交換不可  
※一般屋内専用 IP20  
※周囲環境温度5℃～35℃で  
ご使用ください。  
※[ ]カッコ付の数値は非調光タイプ器具の仕様です




7500 TYPE 電球形相当 250W形器具相当



225 調光/非調光兼用型  
eco 省エネ V Free 100-242 調光可能 Glare Cut 30° LED光源寿命 60,000時間  
ボルト取付兼用 電源内蔵 意匠登録済 特許出願済 IP20

7500TYPE LEDモジュール  
消費電力 72.6W

本体：白艶消  
重：3.5kg  
無線モジュール付  
LED交換不可  
※一般屋内専用 IP20  
※周囲環境温度5℃～35℃で  
ご使用ください。  
<無線調光タイプ>調光率：5～100%  
<無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.290



SmartLEDZ 無線調光







非調光

SmartLEDZ 無線調光

66°


67°

67°



ペンダントとしても取付け可能

オプション(パイプ吊/チェーン吊)との組み合わせでペンダントとしても使用でき、幅広い場所への設置が可能です。



【ご注意】 ※切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。 ※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。 ※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。 ※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用いただけません。 ※防水を目的に使用しているゴムパッキンは、使用環境(異常振動・高温・紫外線など)によって劣化が早まり防水性能が低下する場合があります。早めのご交換をおすすめします。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 ※光寿命と異なります。(JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上) ※海軍用には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 ※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用いただけませんのでご注意ください。