

11000 lm TYPE


水銀ランプ400W器具 相当 ▶ 相関表P.548

eco 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 60,000時間 ※ 電源別置 IP20



11000TYPE LEDモジュール  
消費電力 125.4W(無線調光タイプ)

本体：アルミ成型 (白艶消)  
セード：透明プリズムアクリル  
重：3.9kg  
LED交換不可  
※一般屋内専用 IP20  
※周囲環境温度5℃~35℃  
でご使用ください。




eco 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 60,000時間 ※ 電源別置 IP20



11000TYPE LEDモジュール  
消費電力 125.4W(無線調光タイプ)

本体：アルミ成型 (白艶消)  
セード：透明プリズムアクリル  
重：3.3kg  
LED交換不可  
※一般屋内専用 IP20  
※周囲環境温度5℃~35℃  
でご使用ください。




Smart LEDZ 無線調光

昼白色(5000K) Ra82

ERP7358W (本体) ¥57,000  
RX-300N (電源) ¥22,000  
RS-929C (セード) ¥18,000

セット価格 ¥97,000



5000K	定格	10630 lm	125.4 W	84.7 lm/W
	70%調光時	7441 lm	82.1 W	90.6 lm/W
4000K	定格	10405 lm	125.4 W	82.9 lm/W
	70%調光時	7284 lm	82.1 W	88.7 lm/W

ナチュラルホワイト (4000K)Ra82

ERP7359W (本体) ¥57,000  
RX-300N (電源) ¥22,000  
RS-929C (セード) ¥18,000

セット価格 ¥97,000


<無線調光タイプ>調光率：5~100%  
<無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶ P.290  
無線モジュール付

Smart LEDZ 無線調光

昼白色(5000K) Ra82

ERP7358W (本体) ¥57,000  
RX-300N (電源) ¥22,000  
RS-928C (セード) ¥9,800

セット価格 ¥88,800



5000K	定格	10298 lm	125.4 W	82.1 lm/W
	70%調光時	7209 lm	82.1 W	87.8 lm/W
4000K	定格	10081 lm	125.4 W	80.3 lm/W
	70%調光時	7057 lm	82.1 W	85.9 lm/W

ナチュラルホワイト (4000K)Ra82

ERP7359W (本体) ¥57,000  
RX-300N (電源) ¥22,000  
RS-928C (セード) ¥9,800

セット価格 ¥88,800


<無線調光タイプ>調光率：5~100%  
<無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶ P.290  
無線モジュール付

非調光

昼白色(5000K) Ra82

ERP7358W (本体) ¥57,000  
RX-333N (電源) ¥20,000  
RS-929C (セード) ¥18,000

セット価格 ¥95,000



5000K	定格	10630 lm	125.2 W	84.9 lm/W
4000K	定格	10405 lm	125.2 W	83.1 lm/W

ナチュラルホワイト (4000K)Ra82

ERP7359W (本体) ¥57,000  
RX-333N (電源) ¥20,000  
RS-929C (セード) ¥18,000


セット価格 ¥95,000

非調光

昼白色(5000K) Ra82

ERP7358W (本体) ¥57,000  
RX-333N (電源) ¥20,000  
RS-928C (セード) ¥9,800

セット価格 ¥86,800



5000K	定格	10298 lm	125.2 W	82.2 lm/W
4000K	定格	10081 lm	125.2 W	80.5 lm/W

ナチュラルホワイト (4000K)Ra82

ERP7359W (本体) ¥57,000  
RX-333N (電源) ¥20,000  
RS-928C (セード) ¥9,800

セット価格 ¥86,800

別売 専用別置電源ユニット

無線調光タイプ  
RX-300N ¥22,000

入力電圧：100V-242V  
消費電力：125.4W  
重：1.1kg  
二次側配線長：2m  
無線モジュール付  
※一般屋内専用

非調光タイプ  
RX-333N ¥20,000

入力電圧：100V-242V  
消費電力：125.2W  
重：1.1kg  
二次側配線長：2m  
調光不可  
※一般屋内専用

非調光タイプ<二次側延長50mタイプ>  
RX-327N ¥22,000

入力電圧：100V-242V  
消費電力：123.5W  
重：1.5kg  
屋内外兼用 (IP67)  
周囲環境温度：  
-30℃~+60℃(200-242V時)  
-30℃~+50℃(100V時)  
口出線仕様：器具外 300mm

二次側配線長：50m以下  
調光不可  
湿気が多い場所への設置  
はお避けください。  
屋外での使用は防水ボックス  
等への施工が必要です。

【ご注意】 ※切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。 ※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。 ※海岸より2000m以内の塩害地域や水たまる場所ではご使用できません。 ※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用できません。 ※防水を目的に使用しているゴムパッキンは、使用環境(異常振動・高温・紫外線など)によって劣化が早まり防水性能が低下する場合があります。早めの交換をおすすめします。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。 ※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」及び「仕様図」(取扱説明書)を必ずご確認ください。

※光源寿命と異なります。(JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上) 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用にできませんのでご注意ください。