LEDZ HIGH-BAY series

テクニカルペンダント 電源内蔵

一般高天井施設向け

Rs-48

水銀ランプ400W器具 相当

eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | LED光源寿命 40,000時間 | 電源内蔵 | 特許登録済 | 保護等級 IP20

＊付型番のぞく

Rs-48 LEDモジュール付

消費電力 79.9W

本体：アルミダイキャスト（白艶消）
セード：乳白リブ入りアクリル
重：5.7kg
調光不可
※一般屋内専用 IP20
※周囲環境温度
5℃～35℃で
ご使用ください。



非調光

昼白色(5000K) Ra85

ERP7075W＊	〈本体〉	¥65,500
RS-904W	〈セード〉	¥9,500
セット価格		¥75,000 〈電源内蔵〉

昼白色(5000K) Ra85

ERP7076W＊	〈本体〉	¥65,500
RS-904W	〈セード〉	¥9,500
セット価格		¥75,000 〈電源内蔵〉

ナチュラルホワイト (4000K)Ra85

ERP7049W＊	〈本体〉	¥65,500
RS-904W	〈セード〉	¥9,500
セット価格		¥75,000 〈電源内蔵〉

ナチュラルホワイト (4000K)Ra85

ERP7051W＊	〈本体〉	¥65,500
RS-904W	〈セード〉	¥9,500
セット価格		¥75,000 〈電源内蔵〉

電球色(3000K) Ra85

ERP7050W	〈本体〉	¥65,500
RS-904W	〈セード〉	¥9,500
セット価格		¥75,000 〈電源内蔵〉

電球色(3000K) Ra85

ERP7052W	〈本体〉	¥65,500
RS-904W	〈セード〉	¥9,500
セット価格		¥75,000 〈電源内蔵〉

○昼白色タイプ5000K



5000K	定格	8629 lm	79.9 W	107.9 lm/W
4000K	定格	8316 lm	79.9 W	104.0 lm/W
3000K	定格	7870 lm	79.9 W	98.4 lm/W

○昼白色タイプ5000K



5000K	定格	8661 lm	79.9 W	108.3 lm/W
4000K	定格	8346 lm	79.9 W	104.4 lm/W
3000K	定格	7898 lm	79.9 W	98.8 lm/W

※湿気や塵埃の多い場所ではご使用いただけません。一般屋内でご使用ください。

ご注意 ※切削・板金加工工場などオイルミスト（油飛沫）が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。 ※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。 ※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用になれません。
※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用になれません。 ※防水を目的に使用しているゴムパッキンは、使用環境（異常振動・高温・紫外線など）によって劣化が早まり防水性能が低下する場合があります。早めの交換をおすすめします。

弊社LEDモジュール・電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、
5年間の無償提供をさせていただきます。
（取付け・取替えなどの交換費用は含まれません。）
詳しくはP.1010をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。