

Rs-36

メタルハライドランプ250W器具相当

eco gr661 eco 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間

電源内蔵

特許登録済


IP20



Rs-36 LEDモジュール

消費電力 60.1W


本体：アルミダイキャスト（白艶消）
セード：白艶消
重：5.3kg
調光不可
※一般屋内専用 IP20
※周囲環境温度 5℃～35℃で
ご使用ください。




非調光

色温度/ Ra	本体	セード	セット価格	本体	セード	セット価格	本体	セード	セット価格
昼白色(5000K) Ra85	ERP7071W*	RS-903W	¥62,300	ERP7072W*	RS-903W	¥62,300	ERP7073W*	RS-903W	¥62,300
	¥56,500	¥5,800	<電源内蔵>	¥56,500	¥5,800	<電源内蔵>	¥56,500	¥5,800	<電源内蔵>
ナチュラルホワイト (4000K)Ra85	ERP7041W*	RS-903W	¥62,300	ERP7043W*	RS-903W	¥62,300	ERP7045W*	RS-903W	¥62,300
	¥56,500	¥5,800	<電源内蔵>	¥56,500	¥5,800	<電源内蔵>	¥56,500	¥5,800	<電源内蔵>
電球色(3000K) Ra85	ERP7042W	RS-903W	¥62,300	ERP7044W	RS-903W	¥62,300	ERP7046W	RS-903W	¥62,300
	¥56,500	¥5,800	<電源内蔵>	¥56,500	¥5,800	<電源内蔵>	¥56,500	¥5,800	<電源内蔵>


○昼白色タイプ5000K



○昼白色タイプ5000K



○昼白色タイプ5000K



色温度	定格	lm	W	lm/W	色温度	定格	lm	W	lm/W	色温度	定格	lm	W	lm/W
5000K	定格	6426 lm	60.1 W	106.9 lm/W	5000K	定格	6085 lm	60.1 W	101.2 lm/W	5000K	定格	5885 lm	60.1 W	97.9 lm/W
4000K	定格	6193 lm	60.1 W	103.0 lm/W	4000K	定格	5865 lm	60.1 W	97.5 lm/W	4000K	定格	5672 lm	60.1 W	94.3 lm/W
3000K	定格	5861 lm	60.1 W	97.5 lm/W	3000K	定格	5550 lm	60.1 W	92.3 lm/W	3000K	定格	5367 lm	60.1 W	89.3 lm/W

※湿気や塵埃の多い場所ではご使用いただけません。一般屋内でご使用ください。

【ご注意】 ※切削・板金加工工場などオイルミスト（油飛沫）が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。 ※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。 ※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。 ※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用いただけません。 ※防水を目的に使用しているゴムパッキンは、使用環境（異常振動・高温・紫外線など）によって劣化が早まり防水性能が低下する場合があります。早めの交換をおすすめします。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。 ※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.1022]及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※光源寿命となります。(JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上) 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。 ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用いただけませんのでご注意ください。