

Rs-24

CDM-T70W器具 相当

eco
green
省エネ
100-242
V Free
LED光源寿命
40,000時間
Glare Out
40°
電源内蔵
特許登録済
IP20
※付型番のそく

Rs-24 LEDモジュール付

消費電力 39.9W

メタリック仕上 (シルバーマタリック)
アルミダイキャスト

重: 4.8kg

調光不可

電源内蔵フレンジ

ワイヤーアジャスター付

埋込み取付可能


(詳しくは仕様図を
ご覧ください)

※一般屋内専用 IP20

※周囲環境温度

5℃~35℃で

ご使用ください。

eco
green
省エネ
100-242
V Free
LED光源寿命
40,000時間
電源内蔵
特許登録済
IP20
※付型番のそく

Rs-24 LEDモジュール付

消費電力 39.9W

メタリック仕上 (シルバーマタリック)
アルミダイキャスト

重: 3.4kg

調光不可

電源内蔵フレンジ

ワイヤーアジャスター付

埋込み取付可能


(詳しくは仕様図を
ご覧ください)

※一般屋内専用 IP20

※周囲環境温度

5℃~35℃で

ご使用ください。



非調光


昼白色(5000K)
Ra85

ERP7070S* (本体) ¥45,000

RS-902S (セード) ¥4,800

セット価格 ¥49,800
(電源内蔵)

○昼白色タイプ5000K

ナチュラルホワイト
(4000K)Ra85

ERP7031S* (本体) ¥45,000

RS-902S (セード) ¥4,800

セット価格 ¥49,800
(電源内蔵)

5000K	定格	3969 lm	39.9 W	99.4 lm/W
4000K	定格	3811 lm	39.9 W	95.5 lm/W
3000K	定格	3349 lm	39.9 W	83.9 lm/W

電球色(3000K)
Ra85

ERP7032S (本体) ¥45,000

RS-902S (セード) ¥4,800


セット価格 ¥49,800
(電源内蔵)

非調光

昼白色(5000K)
Ra85

ERP7070S* (本体) ¥45,000

(電源内蔵)

ナチュラルホワイト
(4000K)Ra85

ERP7031S* (本体) ¥45,000

(電源内蔵)

5000K	定格	4147 lm	39.9 W	103.9 lm/W
4000K	定格	3982 lm	39.9 W	99.7 lm/W
3000K	定格	3499 lm	39.9 W	87.6 lm/W

電球色(3000K)
Ra85

ERP7032S (本体) ¥45,000

(電源内蔵)

【ご注意】 ※切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。 ※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。 ※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。 ※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用いただけません。 ※防水を目的に使用しているゴムパッキンは、使用環境(異常振動・高温・紫外線など)によって劣化が早まり防水性能が低下する場合があります。早めの交換をおすすめします。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.1022)及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※光源寿命となります。(JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上)照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用いただけませんのでご注意ください。