

LEDZ SOLID TUBE Lite series

LEDベースライト 110Wタイプ


直付 トラフ形

110Wタイプ 直付 トラフ形 W:79



ECO g/e81 ECO 省エネ LED光源寿命 40,000時間 意匠登録済

器具本体 ERK9560W ¥7,000 ①
(ユニット別売)
白
重: 2.9kg



		高効率省エネタイプ				
		明るさタイプ	専用ユニット型番	定格光束/固有エネルギー消費効率	組合わせセット価格	配光データ
Hf86w 高出力型 器具相当	2灯用相配 Smart LEDZ 無線調光	17000lmタイプ 消費電力 98.2W Ra82 200-242V	6000K ○ RAD-572DA② 5000K ○ RAD-572NA 4000K ○ RAD-572WA 3500K ○ RAD-572WWA	16530 lm 168.3 lm/W 17175 lm 174.8 lm/W 16313 lm 166.1 lm/W 15201 lm 154.7 lm/W	器具本体 ERK9560W ¥7,000 ① 専用ユニット RAD-572NA ¥61,100 ① (200-242V) (電源内蔵) セット価格 ¥68,100	○ 5000K 光束17396lm 12023 lm 65.8 W 182.7 lm/W 調光率: 5~100% (70%調光時)
		13500lmタイプ 消費電力 74.1W Ra82 200-242V	5000K ○ RAD-630N 4000K ○ RAD-630W 3500K ○ RAD-630WW	13079 lm 176.5 lm/W 12423 lm 167.6 lm/W 12028 lm 162.3 lm/W	器具本体 ERK9560W ¥7,000 ① 専用ユニット RAD-630N ¥59,000 ① (200-242V) (電源内蔵) セット価格 ¥66,000	○ 5000K 光束13247lm 9155 lm 49.6 W 184.5 lm/W 調光率: 5~100% (70%調光時)
		11000lmタイプ 消費電力 66.2W Ra82 100-242V	5000K ○ RAD-601N 4000K ○ RAD-601W	10179 lm 153.7 lm/W 9670 lm 146.0 lm/W	器具本体 ERK9560W ¥7,000 ① 専用ユニット RAD-601N ¥48,500 ① (100-242V) (電源内蔵) セット価格 ¥55,500	○ 5000K 光束10310lm 9155 lm 49.6 W 184.5 lm/W 調光率: 5~100% (70%調光時)
FLR110w 器具相当	2灯用相配 非調光	11000lmタイプ 消費電力 66.2W Ra82 100-242V	5000K ○ RAD-601N 4000K ○ RAD-601W	10179 lm 153.7 lm/W 9670 lm 146.0 lm/W	器具本体 ERK9560W ¥7,000 ① 専用ユニット RAD-601N ¥48,500 ① (100-242V) (電源内蔵) セット価格 ¥55,500	○ 5000K 光束10310lm 9155 lm 49.6 W 184.5 lm/W 調光率: 5~100% (70%調光時)

		一般タイプ				
		明るさタイプ	専用ユニット型番	定格光束/固有エネルギー消費効率	組合わせセット価格	配光データ
Hf86w 高出力型 器具相当	2灯用相配 Smart LEDZ 無線調光	14000lmタイプ 消費電力 104.4W Ra83 200-242V	5000K ○ RAD-600N 4000K ○ RAD-600W 3500K ○ RAD-600WW	13937 lm 133.4 lm/W 12979 lm 124.3 lm/W 12674 lm 121.3 lm/W	器具本体 ERK9560W ¥7,000 ① 専用ユニット RAD-600N ¥51,000 ① (200-242V) (電源内蔵) セット価格 ¥58,000	○ 5000K 光束14116lm 9756 lm 69.9 W 139.5 lm/W 調光率: 5~100% (70%調光時)
		6000lmタイプ 消費電力 39.8W Ra82 100-242V	5000K ○ RAD-594N 4000K ○ RAD-594W	5881 lm 147.7 lm/W 5586 lm 140.3 lm/W	器具本体 ERK9560W ¥7,000 ① 専用ユニット RAD-594N ¥32,500 ① (100-242V) (電源内蔵) セット価格 ¥39,500	○ 5000K 光束5957lm 4117 lm 26.7 W 154.1 lm/W 調光率: 5~100% (70%調光時)
FLR110w 器具相当	2灯用相配 Smart LEDZ 無線調光	11000lmタイプ 消費電力 78.9W Ra82 100-242V	5000K ○ RAD-533NA 4000K ○ RAD-533WA	11685 lm 148.0 lm/W 11098 lm 140.6 lm/W	器具本体 ERK9560W ¥7,000 ① 専用ユニット RAD-533NA ¥43,500 ① (100-242V) (電源内蔵) セット価格 ¥50,500	○ 5000K 光束11835lm 8180 lm 52.8 W 154.9 lm/W 調光率: 5~100% (70%調光時)
		10000lmタイプ 消費電力 65.4W Ra83 100-242V	5000K ○ RAD-562N 4000K ○ RAD-562W	9255 lm 141.5 lm/W 8619 lm 131.7 lm/W	器具本体 ERK9560W ¥7,000 ① 専用ユニット RAD-562N ¥40,500 ① (100-242V) (電源内蔵) セット価格 ¥47,500	○ 5000K 光束9374lm 6925 lm 46.8 W 145.9 lm/W 調光率: 5~100% (70%調光時)
	1灯用相配 非調光	5300lmタイプ 消費電力 33.9W Ra82 100-242V	5000K ○ RAD-602N 4000K ○ RAD-602W	5284 lm 155.8 lm/W 5019 lm 148.0 lm/W	器具本体 ERK9560W ¥7,000 ① 専用ユニット RAD-602N ¥28,000 ① (100-242V) (電源内蔵) セット価格 ¥35,000	○ 5000K 光束5352lm 4687 lm 33.2 W 145.9 lm/W 調光率: 5~100% (70%調光時)
		5000lmタイプ 消費電力 33.2W Ra83 100-242V	5000K ○ RAD-563N 4000K ○ RAD-563W	4627 lm 139.3 lm/W 4310 lm 129.8 lm/W	器具本体 ERK9560W ¥7,000 ① 専用ユニット RAD-563N ¥25,500 ① (100-242V) (電源内蔵) セット価格 ¥32,500	○ 5000K 光束4687lm 332 W 145.9 lm/W 調光率: 5~100% (70%調光時)

		オプティカルタイプ (配光制御タイプ)				
		明るさタイプ	専用ユニット型番	定格光束/固有エネルギー消費効率	組合わせセット価格	配光データ
Hf86w 高出力型 器具相当	2灯用相配 Smart LEDZ 無線調光	15000lmタイプ 消費電力 101.5W Ra82 200-242V	5000K ○ RAD-636N 4000K ○ RAD-636W 3500K ○ RAD-636WW	14178 lm 139.6 lm/W 13467 lm 132.6 lm/W 13041 lm 128.4 lm/W	器具本体 ERK9560W ¥7,000 ① 専用ユニット RAD-636N ¥59,000 ① (200-242V) (電源内蔵) セット価格 ¥66,000	○ 5000K 光束14216lm 9925 lm 68.0 W 145.9 lm/W 調光率: 5~100% (70%調光時)

● 6000K昼光色 ○ 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト ● 3500K温白色

〈無線信号制御方式〉スマートレッズシステム▶P.290

アパレルホワイトタイプ▶P.628