




20Wタイプ 直付 トラフ形 W:79



eco green eco 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間

器具本体 ERK9561W ¥2,000 (ユニット別売)

白 重: 1.0kg



		一般タイプ				配光データ	
		明るさタイプ	専用ユニット型番	定格光束/固有エネルギー消費効率	組合わせセット価格		
Hf16w 高出力型 器具相当	2灯用相当	3000lmタイプ 消費電力 20.3W Ra82 100-242V	5000K ○ RAD-599N	2921 lm 143.8 lm/W	器具本体 ERK9561W ¥2,000 専用ユニット RAD-599N ¥19,500 (100-242V) (電源内蔵)	<p>調光率: 5~100% (70%調光時) 2045 lm 13.6 W 150.3 lm/W</p>	
	1灯用相当		4000K ○ RAD-599W	2774 lm 136.6 lm/W	セット価格 ¥21,500		
FL20w 器具相当	2灯用相当	1800lmタイプ 消費電力 13.1W Ra82 100-242V	5000K ○ RAD-607N	1883 lm 143.7 lm/W	器具本体 ERK9561W ¥2,000 専用ユニット RAD-607N ¥14,000 (100-242V) (電源内蔵)	<p>調光率: 5~100% (70%調光時) 2045 lm 13.6 W 150.3 lm/W</p>	
	1灯用相当		4000K ○ RAD-607W	1752 lm 133.7 lm/W	セット価格 ¥16,000		
FL20w 器具相当	2灯用相当	800lmタイプ 消費電力 6.7W Ra82 100-242V	5000K ○ RAD-634N	1023 lm 152.6 lm/W	器具本体 ERK9561W ¥2,000 専用ユニット RAD-634N ¥10,000 (100-242V) (電源内蔵)	<p>調光率: 5~100% (70%調光時) 2045 lm 13.6 W 150.3 lm/W</p>	
	1灯用相当		4000K ○ RAD-634W	972 lm 145.0 lm/W	セット価格 ¥12,000		

20Wタイプ 埋込 下面開放形 W:150




eco green eco 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間

器具本体 ERK9642W ¥5,500 (ユニット別売)

白 重: 1.5kg  
連結金具付  
空調ダクト回避型

埋込穴 150x639



		一般タイプ				配光データ	
		明るさタイプ	専用ユニット型番	定格光束/固有エネルギー消費効率	組合わせセット価格		
Hf16w 高出力型 器具相当	2灯用相当	3000lmタイプ 消費電力 20.3W Ra82 100-242V	5000K ○ RAD-599N	2849 lm 140.3 lm/W	器具本体 ERK9642W ¥5,500 専用ユニット RAD-599N ¥19,500 (100-242V) (電源内蔵)	<p>調光率: 5~100% (70%調光時) 1994 lm 13.6 W 146.6 lm/W</p>	
	1灯用相当		4000K ○ RAD-599W	2706 lm 133.3 lm/W	セット価格 ¥25,000		
FL20w 器具相当	2灯用相当	1800lmタイプ 消費電力 13.1W Ra82 100-242V	5000K ○ RAD-607N	1836 lm 140.1 lm/W	器具本体 ERK9642W ¥5,500 専用ユニット RAD-607N ¥14,000 (100-242V) (電源内蔵)	<p>調光率: 5~100% (70%調光時) 1994 lm 13.6 W 146.6 lm/W</p>	
	1灯用相当		4000K ○ RAD-607W	1709 lm 130.4 lm/W	セット価格 ¥19,500		
FL20w 器具相当	2灯用相当	800lmタイプ 消費電力 6.7W Ra82 100-242V	5000K ○ RAD-634N	998 lm 148.9 lm/W	器具本体 ERK9642W ¥5,500 専用ユニット RAD-634N ¥10,000 (100-242V) (電源内蔵)	<p>調光率: 5~100% (70%調光時) 1994 lm 13.6 W 146.6 lm/W</p>	
	1灯用相当		4000K ○ RAD-634W	947 lm 141.3 lm/W	セット価格 ¥15,500		

○ 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト (無線信号制御方式) スマートレズシステム▶P.290

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご利用願います。 ※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご利用になれませんのでご注意ください。 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。 (無線信号制御方式) スマートレズシステム▶P.290 メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.1012