



20W タイプ 埋込 フラットパネルタイプ

電源外付 PWM信号制御 ECO 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 Ra 85 電源外付 100V AC	調光／非調光兼用型 ハイパワータイプ Hf16W×2灯用器具 相当	調光／非調光兼用型 ハイパワータイプ Hf16W×1灯用器具 相当
枠：白 反射板：白+高透過 拡散カバー UGR:22 意匠登録済 ＜調光兼用タイプPWM信号制御方式＞ 調光率：10-100% 適合ライトコントローラ：X-239WA、X-240WA ▶P.690	ERK8201WA <100-242V> <調光タイプ> LEDモジュール×1 付 GHP24M-T840B×1 ○ナチュラルホワイト 4000K ¥35,500 施 <電源ユニット内蔵>	ERK8486WA <100-242V> <調光タイプ> LEDモジュール×1 付 GHP12S-T840B×1 ¥23,800 施 <電源ユニット内蔵>
	消費電力: 30.6W 重: 3.3kg ○ 4000K 光源光束 2965lm 定格 2958 lm 30.6 W 96.6 lm/W 70%調光時 2071 lm 19.3 W 107.3 lm/W 取付用ボルト穴 電源用穴 400 612 118 633 138 118 埋込穴 120×615	消費電力: 17.2W 重: 2.1kg ○ 4000K 光源光束 1708lm 定格 1704 lm 17.2 W 99.0 lm/W 70%調光時 1193 lm 10.8 W 110.4 lm/W 電源用穴 取付用ボルト穴 238 310 344 118 138 118 埋込穴 120×315

40W タイプ 埋込 白ルーバ形(空調ダクト回避型)

電源外付 PWM信号制御 ECO 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 Ra 85 電源外付 100V AC	調光／非調光兼用型 ハイパワータイプ Hf32W×2灯(高出力45W)80%調光時 相当
白ルーバ：白 UGR:16 LEDモジュール別梱包 空調ダクト回避型 意匠登録済 ＜調光兼用タイプPWM信号制御方式＞ 調光率：10-100% 適合ライトコントローラ：X-239WA、X-240WA ▶P.690	ERK8027WB <100-242V> <調光タイプ> LEDモジュール×2 付 LHF24L-T840B×2 Ra 85 ○ナチュラルホワイト 4000K ¥48,500 施 <電源ユニット内蔵>
	消費電力: 60.8W 重: 6.2kg ○ 4000K (x2) 光源光束 6454lm 定格 6127 lm 60.8 W 100.7 lm/W 70%調光時 4289 lm 38.3 W 111.9 lm/W 取付用ボルト穴 電源用穴 60 600 800 60 1220 215 1240 1250 120 8 埋込穴 220×1235

佐伯市新庁舎

- 所在地:大分県佐伯市 ●施工:佐伯市
- 設計・監理:株式会社山下設計
- 施工:清水・ヤマト富永特定建設工事共同企業体
- 電気工事:九電工・匹田電気工事特定建設工事共同企業体

