



	埋込 下面開放形	埋込 下面開放形	アレルホワイト 埋込 下面開放形	
非調光	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵	
<p>eco green eco 省エネ</p> <p>※付型番のぞく</p> <p>LED光源寿命 40,000時間</p> <p>V Free 100-242</p>	<p>600 シリーズ</p> <p>FHP45W×4灯用器具 相当</p> <p>10000lmタイプ</p>	<p>450 シリーズ</p> <p>FHP32W×4灯用器具 相当</p> <p>7500lmタイプ</p>	<p>450 シリーズ</p> <p>FHP32W×4灯用器具 相当</p> <p>7500lmシリーズ (5500lmタイプ)</p>	
〈専用ユニット〉	<p>器具本体 ERK9056W ¥19,500 施&lt;ユニット別売&gt;</p> <p>昼白色(5000K)</p> <p>○RAD-415NB</p> <p>器具本体 ERK9056W ¥19,500</p> <p>専用ユニット×4 ¥42,000 <del>¥44,000</del></p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>ナチュラルホワイト(4000K)</p> <p>○RAD-415WB</p> <p>器具本体 ERK9056W ¥19,500</p> <p>専用ユニット×4 ¥42,000 <del>¥44,000</del></p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>温白色(3500K)</p> <p>○RAD-415WWB</p> <p>器具本体 ERK9056W ¥19,500</p> <p>専用ユニット×4 ¥42,000 <del>¥44,000</del></p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>セット価格 <b>¥63,500</b></p> <p><del>¥11,000 施</del> <b>¥10,500</b> <del>¥61,500</del></p>	<p>器具本体 ERK9057W ¥12,500 施&lt;ユニット別売&gt;</p> <p>昼白色(5000K)</p> <p>○RAD-416NB</p> <p>器具本体 ERK9057W ¥12,500</p> <p>専用ユニット×4 ¥34,000 <del>¥36,000</del></p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>ナチュラルホワイト(4000K)</p> <p>○RAD-416WB</p> <p>器具本体 ERK9057W ¥12,500</p> <p>専用ユニット×4 ¥34,000 <del>¥36,000</del></p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>温白色(3500K)</p> <p>○RAD-416WWB</p> <p>器具本体 ERK9057W ¥12,500</p> <p>専用ユニット×4 ¥34,000 <del>¥36,000</del></p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>セット価格 <b>¥48,500</b></p> <p><del>¥9,000 施</del> <b>¥8,500</b> <del>¥46,500</del></p>	<p>器具本体 ERK9057W ¥12,500 施&lt;ユニット別売&gt;</p> <p>アレルホワイト(4200K)</p> <p>○RAD-629W*</p> <p>器具本体 ERK9057W ¥12,500</p> <p>専用ユニット×4 ¥38,000</p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>アレルホワイト(3500K)</p> <p>○RAD-629WW</p> <p>器具本体 ERK9057W ¥12,500</p> <p>専用ユニット×4 ¥38,000</p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>セット価格 <b>¥50,500</b></p> <p><del>¥9,500 施</del></p>	
	仕様	<p>消費電力 76.4W</p> <p>白 反射板:白</p> <p>重:7.3kg</p> <p>調光不可</p> <p>特許出願済</p> <p>取付用ボルト穴</p> <p>電源用穴</p> <p>埋込穴 600</p> <p>9471 lm 76.4 W 123.9 lm/W</p>	<p>消費電力 57.6W</p> <p>白 反射板:白</p> <p>重:4.5kg</p> <p>調光不可</p> <p>特許出願済</p> <p>取付用ボルト穴</p> <p>電源用穴</p> <p>埋込穴 450</p> <p>7014 lm 57.6 W 121.7 lm/W</p>	<p>消費電力 57.6W</p> <p>白 反射板:白</p> <p>重:4.5kg</p> <p>調光不可</p> <p>アレルホワイト Ra95</p> <p>取付用ボルト穴</p> <p>電源用穴</p> <p>埋込穴 450</p> <p>5131 lm 57.6 W 89.0 lm/W</p>

	埋込 下面開放形	埋込 下面開放形	アレルホワイト 埋込 下面開放形	
非調光	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵	
<p>eco green eco 省エネ</p> <p>※付型番のぞく</p> <p>V Free 100-242</p> <p>LED光源寿命 40,000時間</p>	<p>600 シリーズ</p> <p>FHP45W×3灯用器具 相当</p> <p>7500lmタイプ</p>	<p>450 シリーズ</p> <p>FHP32W×3灯用器具 相当</p> <p>5500lmタイプ</p>	<p>450 シリーズ</p> <p>FHP32W×3灯用器具 相当</p> <p>5500lmシリーズ (4000lmタイプ)</p>	
〈専用ユニット〉	<p>器具本体 ERK9293W ¥17,500 施&lt;ユニット別売&gt;</p> <p>昼白色(5000K)</p> <p>○RAD-415NB</p> <p>器具本体 ERK9293W ¥17,500</p> <p>専用ユニット×3 ¥31,500 <del>¥33,000</del></p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>ナチュラルホワイト(4000K)</p> <p>○RAD-415WB</p> <p>器具本体 ERK9293W ¥17,500</p> <p>専用ユニット×3 ¥31,500 <del>¥33,000</del></p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>温白色(3500K)</p> <p>○RAD-415WWB</p> <p>器具本体 ERK9293W ¥17,500</p> <p>専用ユニット×3 ¥31,500 <del>¥33,000</del></p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>セット価格 <b>¥50,500</b></p> <p><del>¥11,000 施</del> <b>¥10,500</b> <del>¥49,000</del></p>	<p>器具本体 ERK9058W ¥12,000 施&lt;ユニット別売&gt;</p> <p>昼白色(5000K)</p> <p>○RAD-416NB</p> <p>器具本体 ERK9058W ¥12,000</p> <p>専用ユニット×3 ¥25,500 <del>¥27,000</del></p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>ナチュラルホワイト(4000K)</p> <p>○RAD-416WB</p> <p>器具本体 ERK9058W ¥12,000</p> <p>専用ユニット×3 ¥25,500 <del>¥27,000</del></p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>温白色(3500K)</p> <p>○RAD-416WWB</p> <p>器具本体 ERK9058W ¥12,000</p> <p>専用ユニット×3 ¥25,500 <del>¥27,000</del></p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>セット価格 <b>¥39,000</b></p> <p><del>¥9,000 施</del> <b>¥5,000</b> <del>¥37,500</del></p>	<p>器具本体 ERK9058W ¥12,000 施&lt;ユニット別売&gt;</p> <p>アレルホワイト(4200K)</p> <p>○RAD-629W*</p> <p>器具本体 ERK9058W ¥12,000</p> <p>専用ユニット×3 ¥28,500</p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>アレルホワイト(3500K)</p> <p>○RAD-629WW</p> <p>器具本体 ERK9058W ¥12,000</p> <p>専用ユニット×3 ¥28,500</p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>セット価格 <b>¥40,500</b></p> <p><del>¥9,500 施</del></p>	
	仕様	<p>消費電力 57.3W</p> <p>白 反射板:白</p> <p>重:5.2kg</p> <p>調光不可</p> <p>特許出願済</p> <p>取付用ボルト穴</p> <p>電源用穴</p> <p>埋込穴 600</p> <p>7103 lm 57.3 W 123.9 lm/W</p>	<p>消費電力 43.2W</p> <p>白 反射板:白</p> <p>重:4.5kg</p> <p>調光不可</p> <p>特許出願済</p> <p>取付用ボルト穴</p> <p>電源用穴</p> <p>埋込穴 450</p> <p>5260 lm 43.2 W 121.7 lm/W</p>	<p>消費電力 43.2W</p> <p>白 反射板:白</p> <p>重:4.5kg</p> <p>調光不可</p> <p>アレルホワイト Ra95</p> <p>取付用ボルト穴</p> <p>電源用穴</p> <p>埋込穴 450</p> <p>3848 lm 43.2 W 89.0 lm/W</p>

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。春巻の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。 ※製品を安全にお使いいただくために、春巻の「ご使用上の注意」P.1022]及び「仕様図」取扱説明書)を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用いたしませんのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.1015