



LEDZ TWIN TUBE series

電源内蔵 LEDスクエアベースライト

埋込 直付 下面開放形 / 白ルーバ形

	埋込 直付 兼用 下面開放形	アパレル ホワイト 埋込 直付 兼用 下面開放形	埋込 直付 兼用 白ルーバ形
非調光			
ECO green 省エネ *付型番のぞく LED光源寿命 40,000時間 V Free 100-242			
450 シリーズ	FHP32W×4灯用器具 相当 7500lmタイプ	FHP32W×4灯用器具 相当 7500lmシリーズ (5500lmタイプ)	FHP32W×4灯用器具 相当 7500lmタイプ
〈専用ユニット〉	器具本体 ERK9066W ¥13,000 施 (ユニット別売) 昼白色 (5000K) ○ RAD-416NB 器具本体 ERK9066W ¥13,000 ナチュラルホワイト (4000K) 専用ユニット×4 ¥34,000 ¥36,000 ○ RAD-416WB (100-242V) (電源内蔵) 温白色 (3500K) ● RAD-416WWB セット価格 ¥49,000 ¥9,000 施 ¥8,500 ¥47,000	器具本体 ERK9066W ¥13,000 アパレルホワイト (4200K) ○ RAD-629W* 専用ユニット×4 ¥38,000 アパレルホワイト (3500K) ○ RAD-629WW (100-242V) (電源内蔵) セット価格 ¥51,000 ¥9,500 施	器具本体 ERK9067W ¥14,000 施 (ユニット別売) ルーバ RK-535W ¥2,800 ¥4,000 昼白色 (5000K) ○ RAD-416NB 器具本体 ERK9067W ¥14,000 ナチュラルホワイト (4000K) ルーバ RK-535W ¥4,000 ¥2,800 ○ RAD-416WB 専用ユニット×4 ¥34,000 ¥36,000 温白色 (3500K) (100-242V) (電源内蔵) ● RAD-416WWB セット価格 ¥52,800 ¥9,000 施 ¥8,500 ¥52,000
仕様	消費電力 57.6W 白 重: 4.7kg Cチャンネル回避型 調光不可 特許出願済 82 電源用穴 135 取付用ボルト穴 140 7437 lm 57.6 W 129.1 lm/W 埋込穴 500	消費電力 57.6W 白 重: 4.7kg Cチャンネル回避型 調光不可 アパレル ホワイト Ra95 電源用穴 135 取付用ボルト穴 140 5441 lm 57.6 W 94.4 lm/W 埋込穴 500	消費電力 57.6W 白 重: 5.3kg Cチャンネル回避型 調光不可 特許出願済 82 電源用穴 135 取付用ボルト穴 140 6866 lm 57.6 W 119.2 lm/W 埋込穴 500

	埋込 直付 兼用 下面開放形	アパレル ホワイト 埋込 直付 兼用 下面開放形	埋込 直付 兼用 白ルーバ形
非調光			
ECO green 省エネ *付型番のぞく LED光源寿命 40,000時間 V Free 100-242			
450 シリーズ	FHP32W×3灯用器具 相当 5500lmタイプ	FHP32W×3灯用器具 相当 5500lmシリーズ (4000lmタイプ)	FHP32W×3灯用器具 相当 5500lmタイプ
〈専用ユニット〉	器具本体 ERK9068W ¥12,500 施 (ユニット別売) 昼白色 (5000K) ○ RAD-416NB 器具本体 ERK9068W ¥12,500 ナチュラルホワイト (4000K) 専用ユニット×3 ¥25,500 ¥27,000 ○ RAD-416WB (100-242V) (電源内蔵) 温白色 (3500K) ● RAD-416WWB セット価格 ¥39,500 ¥9,000 施 ¥8,500 ¥38,000	器具本体 ERK9068W ¥12,500 施 (ユニット別売) アパレルホワイト (4200K) ○ RAD-629W* 器具本体 ERK9068W ¥12,500 アパレルホワイト (3500K) 専用ユニット×3 ¥28,500 ○ RAD-629WW (100-242V) (電源内蔵) セット価格 ¥41,000 ¥9,500 施	器具本体 ERK9069W ¥13,000 施 (ユニット別売) ルーバ RK-535W ¥2,800 ¥4,000 昼白色 (5000K) ○ RAD-416NB 器具本体 ERK9069W ¥13,000 ナチュラルホワイト (4000K) ルーバ RK-535W ¥4,000 ¥2,800 ○ RAD-416WB 専用ユニット×3 ¥25,500 ¥27,000 温白色 (3500K) (100-242V) (電源内蔵) ● RAD-416WWB セット価格 ¥42,800 ¥9,000 施 ¥8,500 ¥42,500
仕様	消費電力 43.2W 白 重: 4.8kg Cチャンネル回避型 調光不可 特許出願済 82 電源用穴 140 取付用ボルト穴 140 5578 lm 43.2 W 129.1 lm/W 埋込穴 500	消費電力 43.2W 白 重: 4.8kg Cチャンネル回避型 調光不可 アパレル ホワイト Ra95 電源用穴 140 取付用ボルト穴 140 4081 lm 43.2 W 94.4 lm/W 埋込穴 500	消費電力 43.2W 白 重: 5.4kg Cチャンネル回避型 調光不可 特許出願済 82 電源用穴 140 取付用ボルト穴 140 5149 lm 43.2 W 119.1 lm/W 埋込穴 500