



埋込 下面乳白パネル形			埋込 下面乳白パネル形			埋込 下面乳白パネル形		
<p>非調光</p> <p>ECO V Free 省エネ 100-242</p> <p>LED光源寿命 40,000時間</p> <p>Ra 82 電源内蔵</p>								
900 シリーズ	FHP45W×4灯用器具相当 10000lmタイプ		900 シリーズ	FHP45W×4灯用器具相当 10000lmタイプ		600 シリーズ	FHP32W×4灯用器具相当 7500lmタイプ	
<p>器具本体 ERK9041W ¥39,000 <small>面</small> <small>(ユニット別売)</small></p> <p>セード RK-534W ¥62,000 <small>面</small></p> <p>昼白色(5000K) ○ RAD-415NB ナチュラルホワイト(4000K) ○ RAD-415WB 温白色(3500K) ○ RAD-415WWB</p> <p>¥10,500 ¥11,000 <small>面</small></p>	<p>器具本体 ERK9041W ¥39,000</p> <p>セード RK-534W ¥62,000</p> <p>昼白色(5000K) ○ RAD-415NB ナチュラルホワイト(4000K) ○ RAD-415WB 温白色(3500K) ○ RAD-415WWB</p> <p>¥1145,000</p>		<p>器具本体 ERK9042W ¥74,000 <small>面</small> <small>(ユニット別売)</small></p> <p>専用ユニット×4 ¥42,000 ¥44,000 <small>(100-242V)</small> <small>(電源内蔵)</small></p> <p>セード RK-534W ¥62,000</p> <p>昼白色(5000K) ○ RAD-415NB ナチュラルホワイト(4000K) ○ RAD-415WB 温白色(3500K) ○ RAD-415WWB</p> <p>¥11,000 ¥10,500</p>	<p>器具本体 ERK9042W ¥74,000</p> <p>専用ユニット×4 ¥42,000 ¥44,000 <small>(100-242V)</small> <small>(電源内蔵)</small></p> <p>セード RK-534W ¥62,000</p> <p>昼白色(5000K) ○ RAD-415NB ナチュラルホワイト(4000K) ○ RAD-415WB 温白色(3500K) ○ RAD-415WWB</p> <p>¥1118,000</p>		<p>器具本体 ERK9044W ¥59,000 <small>面</small> <small>(ユニット別売)</small></p> <p>専用ユニット×4 ¥34,000 ¥36,000 <small>(100-242V)</small> <small>(電源内蔵)</small></p> <p>セード RK-534W ¥62,000</p> <p>昼白色(5000K) ○ RAD-416NB ナチュラルホワイト(4000K) ○ RAD-416WB 温白色(3500K) ○ RAD-416WWB</p> <p>¥9,000 ¥8,500</p>	<p>器具本体 ERK9044W ¥59,000</p> <p>専用ユニット×4 ¥34,000 ¥36,000 <small>(100-242V)</small> <small>(電源内蔵)</small></p> <p>セード RK-534W ¥62,000</p> <p>昼白色(5000K) ○ RAD-416NB ナチュラルホワイト(4000K) ○ RAD-416WB 温白色(3500K) ○ RAD-416WWB</p> <p>¥95,000</p>	
<p>消費電力 76.4W</p> <p>白 乳白マットアクリル(高透過・高拡散) 重: 16.1kg 調光不可 ※LEDユニットの特性上、従来ランプより点灯イメージが強く出ます。あらかじめご了承ください。</p> <p>特許出願済</p> <p>埋込穴 900</p> <p>φ 64° 1250 (1250) 2500 (2500) 3750 (3750) 5000 (5000) 110 1730 430 190 10484lm HEA1K8747A14</p> <p>電源用穴 取付用ボルト穴</p> <p>1250 (1250) 2500 (2500) 3750 (3750) 5000 (5000) 110 1730 430 190 10484lm HEA2K8750A14</p>	<p>消費電力 76.4W</p> <p>白 乳白マットアクリル(高透過・高拡散) 重: 16.0kg 調光不可 ※LEDユニットの特性上、従来ランプより点灯イメージが強く出ます。あらかじめご了承ください。</p> <p>特許出願済</p> <p>埋込穴 900</p> <p>φ 64° 1250 (1250) 2500 (2500) 3750 (3750) 5000 (5000) 110 1730 430 190 10484lm HEA2K8750A14</p> <p>電源用穴 取付用ボルト穴</p>	<p>消費電力 57.6W</p> <p>白 乳白マットアクリル(高透過・高拡散) 重: 8.0kg 調光不可 ※LEDユニットの特性上、従来ランプより点灯イメージが強く出ます。あらかじめご了承ください。</p> <p>特許出願済</p> <p>埋込穴 600</p> <p>φ 64° 1250 (1250) 2500 (2500) 3750 (3750) 5000 (5000) 110 1730 430 190 10484lm HEA2K8750A14</p> <p>電源用穴 取付用ボルト穴</p>						

埋込 下面乳白パネル形(バッフルタイプ)			埋込 下面乳白パネル形(バッフルタイプ)		
<p>非調光</p> <p>ECO V Free 省エネ 100-242</p> <p>LED光源寿命 40,000時間</p> <p>Ra 82 電源内蔵</p>					
600 シリーズ	FHP45W×4灯用器具相当 10000lmタイプ		450 シリーズ	FHP32W×4灯用器具相当 7500lmタイプ	
<p>器具本体 ERK9054W ¥38,000 <small>面</small> <small>(ユニット別売)</small></p> <p>専用ユニット×4 ¥42,000 ¥44,000 <small>(100-242V)</small> <small>(電源内蔵)</small></p> <p>セード RK-534W ¥62,000</p> <p>昼白色(5000K) ○ RAD-415NB ナチュラルホワイト(4000K) ○ RAD-415WB 温白色(3500K) ○ RAD-415WWB</p> <p>¥11,000 ¥10,500</p>	<p>器具本体 ERK9054W ¥38,000</p> <p>専用ユニット×4 ¥42,000 ¥44,000 <small>(100-242V)</small> <small>(電源内蔵)</small></p> <p>セード RK-534W ¥62,000</p> <p>昼白色(5000K) ○ RAD-415NB ナチュラルホワイト(4000K) ○ RAD-415WB 温白色(3500K) ○ RAD-415WWB</p> <p>¥11,000 ¥10,500</p>		<p>器具本体 ERK9055W ¥25,800 <small>面</small> <small>(ユニット別売)</small></p> <p>専用ユニット×4 ¥34,000 ¥36,000 <small>(100-242V)</small> <small>(電源内蔵)</small></p> <p>セード RK-534W ¥62,000</p> <p>昼白色(5000K) ○ RAD-416NB ナチュラルホワイト(4000K) ○ RAD-416WB 温白色(3500K) ○ RAD-416WWB</p> <p>¥61,300</p>	<p>器具本体 ERK9055W ¥25,800</p> <p>専用ユニット×4 ¥34,000 ¥36,000 <small>(100-242V)</small> <small>(電源内蔵)</small></p> <p>セード RK-534W ¥62,000</p> <p>昼白色(5000K) ○ RAD-416NB ナチュラルホワイト(4000K) ○ RAD-416WB 温白色(3500K) ○ RAD-416WWB</p> <p>¥59,800</p>	
<p>消費電力 76.4W</p> <p>白 バッフル: アルミ (白艶消) 乳白マットアクリル (高透過・高拡散) 重: 7.3kg 調光不可</p> <p>特許出願済</p> <p>埋込穴 600</p> <p>φ 61° 1180 (1200) 2360 (2400) 3530 (3610) 4710 (4810) 110 2320 580 260 140 5887 lm 76.4 W 77.0 lm/W ※LEDユニットの特性上、従来ランプより点灯イメージが強く出ます。あらかじめご了承ください。</p> <p>電源用穴 取付用ボルト穴</p>	<p>消費電力 76.4W</p> <p>白 バッフル: アルミ (白艶消) 乳白マットアクリル (高透過・高拡散) 重: 7.3kg 調光不可</p> <p>特許出願済</p> <p>埋込穴 600</p> <p>φ 61° 1180 (1200) 2360 (2400) 3530 (3610) 4710 (4810) 110 2320 580 260 140 5887 lm 76.4 W 77.0 lm/W ※LEDユニットの特性上、従来ランプより点灯イメージが強く出ます。あらかじめご了承ください。</p> <p>電源用穴 取付用ボルト穴</p>		<p>消費電力 57.6W</p> <p>白 バッフル: アルミ (白艶消) 乳白マットアクリル (高透過・高拡散) 重: 5.1kg 調光不可</p> <p>特許出願済</p> <p>埋込穴 450</p> <p>φ 61° 1180 (1200) 2360 (2400) 3530 (3610) 4710 (4810) 110 2320 430 190 110 4359 lm 57.6 W 75.6 lm/W ※LEDユニットの特性上、従来ランプより点灯イメージが強く出ます。あらかじめご了承ください。</p> <p>電源用穴 取付用ボルト穴</p>	<p>消費電力 57.6W</p> <p>白 バッフル: アルミ (白艶消) 乳白マットアクリル (高透過・高拡散) 重: 5.1kg 調光不可</p> <p>特許出願済</p> <p>埋込穴 450</p> <p>φ 61° 1180 (1200) 2360 (2400) 3530 (3610) 4710 (4810) 110 2320 430 190 110 4359 lm 57.6 W 75.6 lm/W ※LEDユニットの特性上、従来ランプより点灯イメージが強く出ます。あらかじめご了承ください。</p> <p>電源用穴 取付用ボルト穴</p>	