



埋込 下面乳白パネル形		埋込 下面乳白パネル形		埋込 下面乳白パネル形		
<p>非調光</p> <p>ECO 省エネ V Free 100-242</p> <p>LED光源寿命 40,000時間</p> <p>82 電源内蔵</p>						
	900 シリーズ		900 シリーズ		900 シリーズ	
FHP45W×4灯用器具 相当 10000lmタイプ		FHP45W×4灯用器具 相当 10000lmタイプ		FHP45W×4灯用器具 相当 10000lmタイプ		
<p>器具本体 ERK9859W ¥91,000 円 (ユニット別売)</p> <p>器具本体 ERK9859W ¥91,000</p> <p>専用ユニット×4 ¥42,000 ¥44,000</p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>セット価格 ¥135,000 ¥133,000</p> <p>5615 lm 76.4 W 73.4 lm/W</p>		<p>器具本体 ERK9048W ¥101,000 円 (ユニット別売)</p> <p>器具本体 ERK9048W ¥101,000</p> <p>専用ユニット×4 ¥42,000 ¥44,000</p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>セット価格 ¥145,000 ¥143,000</p> <p>5845 lm 76.4 W 76.5 lm/W</p>		<p>器具本体 ERK9045W ¥114,000 円 (ユニット別売)</p> <p>器具本体 ERK9045W ¥114,000</p> <p>専用ユニット×4 ¥42,000 ¥44,000</p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>セット価格 ¥158,000 ¥156,000</p> <p>5028 lm 76.4 W 65.8 lm/W</p>		
<p>消費電力 76.4W</p> <p>白</p> <p>乳白マットアクリル (高透過・高拡散)</p> <p>重: 14.4kg</p> <p>調光不可</p> <p>※LEDユニットの特性上、従来ランプより点灯イメージが強くなります。あらかじめご了承ください。</p>		<p>消費電力 76.4W</p> <p>白</p> <p>乳白マットアクリル (高透過・高拡散)</p> <p>重: 15.6kg</p> <p>調光不可</p> <p>※LEDユニットの特性上、従来ランプより点灯イメージが強くなります。あらかじめご了承ください。</p>		<p>消費電力 76.4W</p> <p>白</p> <p>乳白マットアクリル (高透過・高拡散)</p> <p>重: 16.8kg</p> <p>調光不可</p> <p>※LEDユニットの特性上、従来ランプより点灯イメージが強くなります。あらかじめご了承ください。</p>		
<p>仕様</p> <p>特許出願済</p> <p>5000K</p> <p>φ64°</p> <p>1250</p> <p>2500</p> <p>3750</p> <p>5000</p> <p>10484lm</p> <p>2000</p> <p>1000</p> <p>500</p> <p>100</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>3m</p> <p>HEA4K8747A14</p> <p>φ920</p> <p>5</p> <p>7200</p> <p>取付用ボルト穴</p> <p>電源用穴</p> <p>900</p>		<p>特許出願済</p> <p>5000K</p> <p>φ64°</p> <p>1250</p> <p>2500</p> <p>3750</p> <p>5000</p> <p>10484lm</p> <p>2000</p> <p>1000</p> <p>500</p> <p>100</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>3m</p> <p>HEA5K8747A14</p> <p>φ920</p> <p>7</p> <p>2200</p> <p>取付用ボルト穴</p> <p>電源用穴</p> <p>900</p>		<p>特許出願済</p> <p>5000K</p> <p>φ63°</p> <p>1230</p> <p>2450</p> <p>3680</p> <p>4900</p> <p>10484lm</p> <p>2000</p> <p>1000</p> <p>500</p> <p>100</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>3m</p> <p>HEA3K8747A14</p> <p>φ923</p> <p>10</p> <p>2700</p> <p>取付用ボルト穴</p> <p>電源用穴</p> <p>900</p>		

埋込 下面乳白パネル形		埋込 下面乳白パネル形		
<p>非調光</p> <p>ECO 省エネ V Free 100-242</p> <p>LED光源寿命 40,000時間</p> <p>82 電源内蔵</p>				
	600 シリーズ		600 シリーズ	
FHP32W×4灯用器具 相当 7500lmタイプ		FHP32W×4灯用器具 相当 7500lmタイプ		
<p>器具本体 ERK9850W ¥50,000 円 (ユニット別売)</p> <p>器具本体 ERK9850W ¥50,000</p> <p>専用ユニット×4 ¥34,000 ¥36,000</p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>セット価格 ¥86,000 ¥84,000</p> <p>4158 lm 57.6 W 72.1 lm/W</p>		<p>器具本体 ERK9049W ¥51,000 円 (ユニット別売)</p> <p>器具本体 ERK9049W ¥51,000</p> <p>専用ユニット×4 ¥34,000 ¥36,000</p> <p>(100-242V) (電源内蔵)</p> <p>セット価格 ¥87,000 ¥85,000</p> <p>4328 lm 57.6 W 75.1 lm/W</p>		
<p>消費電力 57.6W</p> <p>白</p> <p>乳白マットアクリル (高透過・高拡散)</p> <p>重: 8.0kg</p> <p>調光不可</p> <p>※LEDユニットの特性上、従来ランプより点灯イメージが強くなります。あらかじめご了承ください。</p>		<p>消費電力 57.6W</p> <p>白</p> <p>乳白マットアクリル (高透過・高拡散)</p> <p>重: 8.5kg</p> <p>調光不可</p> <p>※LEDユニットの特性上、従来ランプより点灯イメージが強くなります。あらかじめご了承ください。</p>		
<p>仕様</p> <p>特許出願済</p> <p>5000K</p> <p>φ64°</p> <p>1250</p> <p>2500</p> <p>3750</p> <p>5000</p> <p>7764lm</p> <p>2000</p> <p>1000</p> <p>500</p> <p>100</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>3m</p> <p>HEA4K8750A14</p> <p>φ625</p> <p>5</p> <p>140</p> <p>取付用ボルト穴</p> <p>電源用穴</p> <p>600</p>		<p>特許出願済</p> <p>5000K</p> <p>φ64°</p> <p>1250</p> <p>2500</p> <p>3750</p> <p>5000</p> <p>7764lm</p> <p>2000</p> <p>1000</p> <p>500</p> <p>100</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>3m</p> <p>HEA5K8750A14</p> <p>φ620</p> <p>7</p> <p>180</p> <p>取付用ボルト穴</p> <p>電源用穴</p> <p>600</p>		

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。 ※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.1022)及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えられないのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.1015