




LEDZ GRID series

LED スクエアベースライト

埋込 テーパー枠タイプ

埋込 テーパー枠タイプ


		調光／非調光兼用型		調光／非調光兼用型		調光／非調光兼用型	
		900 シリーズ	FHP45W×2灯用器具 相当 ハイパワータイプ	600 シリーズ	FHP45W×2灯用器具 相当 ハイパワータイプ	450 シリーズ	FHP45W×3灯用器具 相当 ハイパワータイプ
仕 様	無線調光 smart LEDZ	○ ナチュラルホワイト 4000K	ERK9455W (100-242V) 6134 lm 63.0 W 97.3 lm/W LEDモジュール G12-T840B×4	○ ナチュラルホワイト 4000K	ERK9429W (100-242V) 6134 lm 63.0 W 97.3 lm/W LEDモジュール G12-T840B×4	○ ナチュラルホワイト 4000K	ERK9430W (100-242V) 6134 lm 63.0 W 97.3 lm/W LEDモジュール G12-T840B×4
		¥145,000 施〈電源ユニット内蔵〉		¥85,000 施〈電源ユニット内蔵〉		¥68,500 施〈電源ユニット内蔵〉	
		○ 4000K 光源光束 6272lm (1130) 59° (1060) 3070 770 2260 2130 3390 (3190) 4530 (4250) 3 2 1 0 1 2 3r EF87D8770A14		○ 4000K 光源光束 6272lm (1130) 59° (1060) 3070 770 2260 2130 3390 (3190) 4530 (4250) 3 2 1 0 1 2 3r EF87D8770A14		○ 4000K 光源光束 6272lm (1130) 59° (1060) 3070 770 2260 2130 3390 (3190) 4530 (4250) 3 2 1 0 1 2 3r EF87D8770A14	
		消費電力 63.0W 無線モジュール付 重: 19.8kg 枠: 白 反射板: 白+ 高透過拡散カバー UGR: 22 <無線調光タイプ> 調光率: 5~100% <無線信号制御方式> スマートレッズシステム ▶P.290		消費電力 63.0W 無線モジュール付 重: 10.5kg 枠: 白 反射板: 白+ 高透過拡散カバー UGR: 19 <無線調光タイプ> 調光率: 5~100% <無線信号制御方式> スマートレッズシステム ▶P.290		消費電力 63.0W 無線モジュール付 重: 7.8kg 枠: 白 反射板: 白+ 高透過拡散カバー UGR: 22 <無線調光タイプ> 調光率: 5~100% <無線信号制御方式> スマートレッズシステム ▶P.290	
仕 様	PWM信号制御	900 シリーズ	FHP45W×2灯用器具 相当 ハイパワータイプ	600 シリーズ	FHP45W×2灯用器具 相当 ハイパワータイプ	450 シリーズ	FHP45W×3灯 (85%調光時)相当 ハイパワータイプ
		○ ナチュラルホワイト 4000K	ERK8646WA (100-242V) 6132 lm 60.8 W 100.8 lm/W LEDモジュール G12-T840B×4	○ ナチュラルホワイト 4000K	ERK8183WA (100-242V) 6134 lm 60.8 W 100.8 lm/W LEDモジュール G12-T840B×4	○ ナチュラルホワイト 4000K	ERK8187WA (100-242V) 4595 lm 45.0 W 102.1 lm/W LEDモジュール G9-T840B×4
		¥135,000 施〈電源ユニット内蔵〉		¥78,000 施〈電源ユニット内蔵〉		¥63,000 施〈電源ユニット内蔵〉	
		○ 4000K 光源光束 6272lm (1130) 59° (1060) 3070 770 2260 2130 3390 (3190) 4530 (4250) 3 2 1 0 1 2 3r EF82D8770A14		○ 4000K 光源光束 6272lm (1130) 59° (1060) 3070 770 2260 2130 3390 (3190) 4530 (4250) 3 2 1 0 1 2 3r EF87D8770A14		○ 4000K 光源光束 4700lm (1130) 59° (1060) 2180 540 2260 2130 3390 (3190) 4530 (4250) 3 2 1 0 1 2 3r EF88D8771A14	
		消費電力 60.8W 重: 19.6kg 枠: 白 反射板: 白+ 高透過拡散カバー UGR: 22 <調光タイプPWM信号制御方式> 調光率: 10-100% 適合ライトコントローラ: X-239WA、X-240WA ▶P.690		消費電力 60.8W 重: 10.3kg 枠: 白 反射板: 白+ 高透過拡散カバー UGR: 19 <調光タイプPWM信号制御方式> 調光率: 10-100% 適合ライトコントローラ: X-239WA、X-240WA ▶P.690		消費電力 45.0W 重: 7.6kg 枠: 白 反射板: 白+ 高透過拡散カバー UGR: 22 <調光タイプPWM信号制御方式> 調光率: 10-100% 適合ライトコントローラ: X-239WA、X-240WA ▶P.690	



□900



□600



□450