



LEDZ GRID series

LED スクエアベースライト

埋込 直付 フラットパネルタイプ

埋込 フラットパネルタイプ		直付 フラットパネルタイプ	
調光／非調光兼用型		調光／非調光兼用型	
調光／非調光兼用型		調光／非調光兼用型	
無線調光タイプ Smart LEDZ		PWM信号制御	
600 シリーズ	FHP45W×2灯用器具 相当 ハイパワータイプ	600 シリーズ	FHP45W×2灯用器具 相当 ハイパワータイプ
ERK9425W* (100-242V) ¥58,000 施 (電源ユニット内蔵)		ERK9426W* (100-242V) ¥59,500 施 (電源ユニット内蔵)	
LEDモジュール 図 GHP24M-T840B×2 ○ナチュラルホワイト (4000K) 5916 lm 63.0 W 93.9 lm/W (70%調光時) 4141 lm 42.2 W 98.1 lm/W		LEDモジュール 図 GHP24M-T840B×2 ○ナチュラルホワイト (4000K) 5916 lm 63.0 W 93.9 lm/W (70%調光時) 4141 lm 42.2 W 98.1 lm/W	
LEDモジュール 図 GHP12S-T840B×3 ○ナチュラルホワイト (4000K) 5112 lm 45.0 W 113.6 lm/W (70%調光時) 3578 lm 28.4 W 125.9 lm/W		LEDモジュール 図 GHP12S-T840B×3 ○ナチュラルホワイト (4000K) 5112 lm 45.0 W 113.6 lm/W (70%調光時) 3578 lm 28.4 W 125.9 lm/W	
消費電力 63.0W 無線モジュール付 重: 7.6kg 枠: 白 反射板: 白+ 高透過拡散カバー UGR: 22 空調ダクト回避型 埋込穴 600 取付用ボルト穴 400 電源用穴 594 620 594 620 ○4000K (x2) 59° 2800° 1130 (1130) 2260 (2260) 3390 (3390) 4530 (4530) 光源光束 5930lm EFB1D8775A12 <無線調光タイプ> 調光率: 5~100% <無線信号制御方式> スマートレズシステム ▶P.290		消費電力 63.0W 無線モジュール付 重: 8.2kg 枠: 白 反射板: 白+ 高透過拡散カバー UGR: 22 直付 650 取付用ボルト用 400 電源用穴 650 594 650 594 650 ○4000K (x2) 59° 2800° 1130 (1130) 2260 (2260) 3390 (3390) 4530 (4530) 光源光束 5930lm EFB1D8775A12 <無線調光タイプ> 調光率: 5~100% <無線信号制御方式> スマートレズシステム ▶P.290	
消費電力 45.0W 枠: 白 反射板: 白+ 高透過拡散カバー 重: 5.2kg UGR: 22 直付 420 ボルト用穴 356 電源用穴 420 356 420 356 420 ○4000K (x3) 59° 2420° 1130 (1130) 2260 (2260) 3390 (3390) 4530 (4530) 光源光束 5124lm EFB1D8483A13 <調光タイプPWM信号制御方式> 調光率: 10~100% 適合ライトコントローラ: X-239WA、X-240WA ▶P.690		消費電力 37.8W 枠: 白 反射板: 白+ 高透過拡散カバー 重: 5.2kg UGR: 22 直付 420 ボルト用穴 356 電源用穴 420 356 420 356 420 ○4000K (x3) 58° 2000° 1110 (1110) 2220 (2220) 3330 (3330) 4440 (4440) 光源光束 4269lm EFB3D8772A13 <調光タイプPWM信号制御方式> 調光率: 10~100% 適合ライトコントローラ: X-239WA、X-240WA ▶P.690	
—		450 シリーズ	
—		FHP32W×2灯用器具 相当 ハイパワータイプ	
—		ERK8235WA (100-242V) ¥44,500 施 (電源ユニット内蔵)	
—		LEDモジュール 図 GHP10S-T840B×3 ○ナチュラルホワイト (4000K) 4260 lm 37.8 W 112.6 lm/W (70%調光時) 2982 lm 23.8 W 125.2 lm/W	
—		消費電力 37.8W 枠: 白 反射板: 白+ 高透過拡散カバー 重: 5.2kg UGR: 22 直付 420 ボルト用穴 356 電源用穴 420 356 420 356 420 ○4000K (x3) 58° 2000° 1110 (1110) 2220 (2220) 3330 (3330) 4440 (4440) 光源光束 4269lm EFB3D8772A13 <調光タイプPWM信号制御方式> 調光率: 10~100% 適合ライトコントローラ: X-239WA、X-240WA ▶P.690	