公共施設用照明器具ラインナップ

天井埋込灯(カバーなし)一般形





ERD5000W(100-242V)

¥15,500〈電源内蔵〉

定格光束 1159 lm



NEW

消費効率 92.7 lm/W



消費電力 24.5w

消費効率 93.8 lm/W

761 lm	7.0w	108.7 lm/W
LRS1-450LM 連続調光型5%~		
ERD5264W⟨100-242V⟩ ●断熱施工不可 ¥11,500 〈電源内蔵〉 Ra83 5000K NEW		
定格光束 761 lm	源内蔵/ R883 5C 消費電力 7.8W	消費効率 97.5 lm/W
◆枠:アルミダイキャスト(白艶消)□コーン:アルミ(白艶消)重:0.4kg◆LED光源寿命:40,000時間◆LED交換不可		

~100% 無線モジュール付

ERD4511W(100-242V) ●SB形:ブローイング工法

¥5,600♥ 〈電源内蔵〉 Ra82 5000K

LRS1-450LM

[連続調光型のみ]

- LRS1-950LM ERD3410W(100-242V) ¥17,500〈電源内蔵〉 消費電力 13.0w 消費効率 89.1 lm/W 1159 lm
- 無線モジュール付 システム ▶P.290

消費電力 17.5W 定格光束 1628 lm 消費効率 93.0 lm/W LRS1-1400LM 連続調光型5% ERD3411W(100-242V) ¥22,500〈電源内蔵〉 消費効率 90.4 lm/W 消費電力 18.0w 1628 lm

ERD5001W(100-242V)

¥20,800〈電源内蔵〉

消費電力 25.0w 消費効率 92.0 lm/W 2300 lm |光率:5~100% 無線モジュール付 光率:5~100% 無線モジュール付

¥25,800 〈電源ユニット付〉

LRS1-1900LM

ERD5002W(100-242V)

¥28,800 〈電源ユニット付〉

2300 lm

天井埋込灯(カバーなし)一般形

(200)





- ●枠:アルミダイキャスト (白艶消) ・コーン:アルミ (白艶消) ・重:1.6kg LED光源寿命:40,000時間 ・無線モジュール付 断熱施工不可 LED交換不可
- ステム **P**.290





- ・枠:アルミダイキャスト(白艶消)
 ・コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
 ・重:2:1kg
 ・上巳光源寿命:40,000時間
 ・無線モジュール付
 ・断線・ボオー
- ステム >P.290
- Ra70 5000K LRS1-6800LM 連続調光型5%~ ERD3855S(100-242V) ¥67,500〈電源ユニット付〉

メタルハライドランプ250W器具 相当

- 6968 lm 74.1W 94.0 lm/W
- ・枠:アルミダイキャスト (白艶消)
 ・コーン:アルミ (錬面マット仕上)
 ・重:2.8kg
 ・LED光源寿命:40,000時間
 ・無線モジュール付
 ・断務施工不可
 ◆LED交換不可



水銀ランプ400W器具 相当

- ステム **P.290**

天井埋込灯(カバーなし)高天井形





- 12763 lm 125.4w 101.7 lm/W
- ・枠:アルミダイキャスト (白艶消)◆コーン:アルミ (鏡面マット仕上) ●重:6.1kg◆LED光源寿命:40,000時間 ●無線モジュール 断熱施工不可・ボルト取付専用・LED交換不可





- 定格光束 19400 lm 193.7w 100.1 lm/W

- ・ 枠: アルミダイキャスト (白艶消)

 ・ コーン: アルミ (鏡面マット仕上)

 ・ 重: 8.1 kg LED光源寿命: 40,000時間

 ・ 無線モジュール付 断熱施工・不可 LED交換不可

 ・ 短いない・ たっしの分
- - (一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。