

公共施設用照明器具ラインナップ

天井埋込灯(カバーなし) 長方形		天井埋込灯(カバーなし) スクエア形		天井埋込灯(カバーなし) システム天井形							
Hf32W高出力型器具2灯用相当		FHP45W×3灯相当		FHP45W×2灯相当		FHP45W×3灯相当					
埋込 下面開放形 W:220		埋込穴 600		UGR:22 確認外		UGR:22 確認外					
Ra82 5000K ▶ P.639		Ra82 5000K		Ra82 5000K ▶ P.747		Ra82 5000K					
LRS3-6300LM 連続調光型30%~		LRS4-6300LM 連続調光型30%~		LRS5L5-3150LM 連続調光型10%~		LRS5L5-6300LM 連続調光型30%~					
ERK9638W RAD-554N(100-242V)		ERK9487WA(100-242V)		ERK9490W(100-242V)		ERK9821W(100-242V)					
セット価格 ¥40,000 ㊟ (電源内蔵)		¥54,000 ㊟ (電源内蔵)		<受注生産> (電源内蔵)		<受注生産> (電源内蔵)					
定格光束 6939 lm	消費電力 41.7W	消費効率 166.4 lm/W	定格光束 6301 lm	消費電力 41.8W	消費効率 150.7 lm/W	定格光束 3150 lm	消費電力 29.8W	消費効率 105.7 lm/W	定格光束 7182 lm	消費電力 41.7W	消費効率 172.2 lm/W
●白 ●重:5.2kg ●LED交換不可 <無線調光タイプ>調光率:5~100% <無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.290		●白 ●重:7.4kg ●LED交換不可 <調光タイプPWM信号制御方式>調光率:10-100% 適合ライトコントローラ:X-239WA、X-240WA ▶P.690		●白 ●ルーバ:白 ●重:8.7kg ●受注後40日* ●LED交換不可 <調光タイプPWM信号制御方式>調光率:10-100% 適合ライトコントローラ:X-239WA、X-240WA ▶P.690		●白 ●ルーバ:白 ●重:8.7kg ●受注後40日* ●LED交換不可 <無線調光タイプ>調光率:5~100% <無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.290					

天井埋込灯				直付天井灯							
Hf32W定格出力型器具1灯用相当		Hf32W定格出力型器具2灯用相当		Hf32W高出力型器具2灯用相当		Hf32W高出力型器具1灯用相当					
埋込 下面開放形 W:150		埋込 下面開放形 W:150		埋込 下面開放形 W:150		直付 トラフ形 W:79					
Ra82 5000K ▶ P.640		Ra82 5000K ▶ P.640		Ra82 5000K ▶ P.640		Ra82 5000K					
LRS6-2250LM 非調光型		LRS6-4750LM 非調光型		LRS6-6600LM 連続調光型5%~		LSS1-3150LM 初期照度補正型					
ERK9639W RAD-606N(100-242V)		ERK9639W RAD-604N(100-242V)		ERK9639W RAD-554N(100-242V)		ERK9491W(100-242V)					
セット価格 ¥22,600 ㊟ (電源内蔵)		¥28,400 ㊟ (電源内蔵)		¥39,400 ㊟ (電源内蔵)		¥32,000 ㊟ (電源内蔵)					
定格光束 2547 lm	消費電力 16.7W	消費効率 152.5 lm/W	定格光束 5072 lm	消費電力 33.9W	消費効率 149.6 lm/W	定格光束 6916 lm	消費電力 41.7W	消費効率 165.8 lm/W	定格光束 3595 lm	消費電力 29.8W	消費効率 120.6 lm/W
●白 ●重:2.5kg ●LED光源寿命:40,000時間		●白 ●重:2.5kg ●LED光源寿命:40,000時間		●白 ●重:2.5kg ●LED光源寿命:40,000時間 <無線調光タイプ>調光率:5~100% <無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.290		●白 ●重:2.3kg ●LED交換不可 <調光タイプPWM信号制御方式>調光率:10-100% 適合ライトコントローラ:X-239WA、X-240WA ▶P.690					

直付天井灯											
Hf32W定格出力型器具2灯用相当		Hf32W高出力型器具2灯用相当		Hf32W高出力型器具2灯用相当		Hf32W定格出力型器具1灯用相当					
直付 下面開放形 W:250		直付 下面開放形 W:250		直付 学校用下面開放形 NEW		直付 逆富士形 W:150					
Ra82 5000K ▶ P.635		Ra82 5000K ▶ P.635		Ra82 5000K ▶ P.766		Ra82 5000K ▶ P.632					
LSS6-4750LM 非調光型		LSS6-6600LM 連続調光型5%~		LSS7-5600LM 非調光型		LSS9-2350LM 非調光型					
ERK9563W RAD-604N(100-242V)		ERK9563W RAD-554N(100-242V)		ERK9553W RAD-554N(100-242V)		ERK9635W RAD-605N(100-242V)					
セット価格 ¥29,000 ㊟ (電源内蔵)		¥40,000 ㊟ (電源内蔵)		¥41,000 ㊟ (電源内蔵)		¥18,000 ㊟ (電源内蔵)					
定格光束 5088 lm	消費電力 33.9W	消費効率 150.0 lm/W	定格光束 6939 lm	消費電力 41.7W	消費効率 166.4 lm/W	定格光束 7100 lm	消費電力 41.7W	消費効率 170.2 lm/W	定格光束 2595 lm	消費電力 16.7W	消費効率 155.3 lm/W
●白 ●重:3.5kg ●LED光源寿命:40,000時間		●白 ●重:3.5kg ●LED光源寿命:40,000時間 <無線調光タイプ>調光率:5~100% <無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.290		●白 ●重:4.2kg ●LED光源寿命:40,000時間 <無線調光タイプ>調光率:5~100% <無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.290		●白 ●重:1.9kg ●LED光源寿命:40,000時間					

※納期・価格、その他詳細仕様に関しては、Tバー形状の条件に合わせた対応での受注生産とさせていただきますので、事前に使用されるTバー形状をご確認いただきお問い合わせください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、(ラック)があるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。