


LEDZ Linear 17 series






間接照明 リニア17



電源別置



		eco 省エネ 100 V V Free 100-240 V Free 100-277 LED光源寿命 40,000時間 電源別置
		調光可能 Ra 82
		入力電圧:DC24V アルミ(アルマイト仕上) 取付金具付 LED交換不可 専用別置電源ユニット別売 ▶P.789
		連結する灯体長さに合わせて電源ユニットを お選びください。(接続台数表参照) (調光兼用タイプPWM信号制御方式) 調光率:5~90%
		電源接続コード別売:RB-539X 1406/1127/847/568/288

L:1500 タイプ (L:1406mm)	○ 4000K ナチュラルホワイト	ERX9406S	¥16,800 (電源ユニット別) モジュール電力 29.0W 1.2A 重:0.4kg 別置電源ユニット:RX-319N使用時 定格 2000lm 30.8W 64.9lm/W 
	● 3500K 温白色	ERX9405S	
	● 3000K 電球色	ERX9404S	
	● 2500K 電球色	ERX9403S	
L:1200 タイプ (L:1127mm)	○ 4000K ナチュラルホワイト	ERX9390S	¥13,500 (電源ユニット別) モジュール電力 23.2W 0.96A 重:0.3kg 別置電源ユニット:RX-318N使用時 定格 1600lm 23.8W 67.2lm/W 
	● 3500K 温白色	ERX9389S	
	● 3000K 電球色	ERX9388S	
	● 2500K 電球色	ERX9387S	
L:900 タイプ (L:847mm)	○ 4000K ナチュラルホワイト	ERX9394S	¥10,800 (電源ユニット別) モジュール電力 17.4W 0.72A 重:0.2kg 別置電源ユニット:RX-318N使用時 定格 1200lm 18.2W 65.9lm/W 
	● 3500K 温白色	ERX9393S	
	● 3000K 電球色	ERX9392S	
	● 2500K 電球色	ERX9391S	
L:600 タイプ (L:568mm)	○ 4000K ナチュラルホワイト	ERX9398S	¥8,500 (電源ユニット別) モジュール電力 11.6W 0.48A 重:0.2kg 別置電源ユニット:RX-318N使用時 定格 800lm 12.3W 65.0lm/W 
	● 3500K 温白色	ERX9397S	
	● 3000K 電球色	ERX9396S	
	● 2500K 電球色	ERX9395S	
L:300 タイプ (L:288mm)	○ 4000K ナチュラルホワイト	ERX9402S	¥5,800 (電源ユニット別) モジュール電力 5.8W 0.24A 重:0.1kg 別置電源ユニット:RX-318N使用時 定格 400lm 6.6W 60.6lm/W 
	● 3500K 温白色	ERX9401S	
	● 3000K 電球色	ERX9400S	
	● 2500K 電球色	ERX9399S	

OPTION (別売)



取付金具(可動タイプ)
RB-467N(2個1組) **¥850**
ステンレス

