

LEDZ Ss/GRID series


テクニカルブラケット



高天井に最適

建築空間における高天井用アッパーブラケット。横長配光モジュールは、光の色ムラをおさえ、演色性にもすぐれ、定格寿命も40,000時間と長寿命です。電源を内蔵したコンパクトな器具で施工も簡単です。

Ss-24



eco g/9991	eco 省エネ	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	電源 内蔵
---------------	------------	-------------------	---------------------	----------

*付型番のそく


Ra 85

¥49,800 施〈電源内蔵〉

Ss-24 LEDモジュール

消費電力 41.1W

白艶消
重：4.1kg
調光不可



非調光

横長配光

ナチュラルホワイト(4000K)



ERB6027W*

定格	3623 lm	41.1 W	88.1 lm/W
光源光束	3995 lm		

電球色(3000K)

ERB6028W

定格	3429 lm	41.1 W	83.4 lm/W
光源光束	3781 lm		

■ERB6027W
Ss-24 41.1W

Ss-24



eco g/9991	eco 省エネ	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	電源 内蔵
---------------	------------	-------------------	---------------------	----------

*付型番のそく


Ra 85

¥49,800 施〈電源内蔵〉

Ss-24 LEDモジュール

消費電力 41.1W

白艶消
重：3.6kg
調光不可



非調光

横長配光

ナチュラルホワイト(4000K)


ERB6029W*

定格	3623 lm	41.1 W	88.1 lm/W
光源光束	3995 lm		

電球色(3000K)

ERB6030W

定格	3429 lm	41.1 W	83.4 lm/W
光源光束	3781 lm		



G-12



eco 省エネ	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	電源 内蔵	Ra 85
------------	-------------------	---------------------	----------	-------

¥33,500 施〈電源内蔵〉

LEDモジュール

G-12-T840B×1

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 18.2W

本体：白艶消
重：3.2kg
調光不可

上下両方向取付可能



下向き取付時




非調光

59°

ナチュラルホワイト(4000K)

ERB6113WA

定格	1564 lm	18.2 W	85.9 lm/W
光源光束	1568 lm		

■ERB6113WA
G-12 18.2W