




イメージ画像


40W タイプ

FLR40W×1 灯用器具 相当				FLR40W×1 灯用器具 相当				FLR40W×1 灯用器具 相当				
電源内蔵				電源内蔵				電源内蔵				
非調光				非調光				非調光				
白艶消重:4.3kg 調光不可 				白艶消重:3.9kg 調光不可 上下両方向取付可能 				白艶消重:2.8kg 調光不可 				
eco green	eco 省エネ	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	eco green	eco 省エネ	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	eco 省エネ	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	eco green	*付型番のそく
器具本体 ERB6177W ¥23,500 個(ユニット別売)				器具本体 ERB6159W ¥19,800 個(ユニット別売)				器具本体 ERB6180W ¥20,000 個(ユニット別売)				
エコノミー 2000lmタイプ				エコノミー 2000lmタイプ				エコノミー 2000lmタイプ				
電源内蔵タイプ 本体:ERB6177W 専用ユニット(100-242V)×1 図説 セット価格 ¥33,500 (¥35,000)				電源内蔵タイプ 本体:ERB6159W 専用ユニット(100-242V)×1 図説 セット価格 ¥29,800 (¥31,300)				電源内蔵タイプ 本体:ERB6180W 専用ユニット(100-242V)×1 図説 セット価格 ¥30,000 (¥31,500)				
昼白色 5000K	RAD-458NA	¥10,000	◎(電源内蔵) 82	昼白色 5000K	RAD-458NA	¥10,000	◎(電源内蔵) 82	昼白色 5000K	RAD-458NA*	¥10,000	◎(電源内蔵) 82	
ナチュラルホワイト 4000K	RAD-458WA	¥10,000	◎(電源内蔵) 82	ナチュラルホワイト 4000K	RAD-458WA	¥10,000	◎(電源内蔵) 82	ナチュラルホワイト 4000K	RAD-458WA*	¥10,000	◎(電源内蔵) 82	
温白色 3500K	RAD-458WWA	¥10,000	◎(電源内蔵) 82	温白色 3500K	RAD-458WWA	¥10,000	◎(電源内蔵) 82	温白色 3500K	RAD-458WWA	¥10,000	◎(電源内蔵) 82	
電球色 3000K	RAD-458LA	¥11,500	◎(電源内蔵) 62	電球色 3000K	RAD-458LA	¥11,500	◎(電源内蔵) 62	電球色 3000K	RAD-458LA	¥11,500	◎(電源内蔵) 62	
電球色 2500K	RAD-458LLA	¥11,500	◎(電源内蔵) 82	電球色 2500K	RAD-458LLA	¥11,500	◎(電源内蔵) 82	電球色 2500K	RAD-458LLA	¥11,500	◎(電源内蔵) 82	
超エコノミー 1600lmタイプ				超エコノミー 1600lmタイプ				超エコノミー 1600lmタイプ				
電源内蔵タイプ 本体:ERB6177W 専用ユニット(100-242V)×1 図説 セット価格 ¥31,700				電源内蔵タイプ 本体:ERB6159W 専用ユニット(100-242V)×1 図説 セット価格 ¥28,000				電源内蔵タイプ 本体:ERB6180W 専用ユニット(100-242V)×1 図説 セット価格 ¥28,200				
昼白色 5000K	RAD-525NA	¥8,200	◎(電源内蔵) 82	昼白色 5000K	RAD-525NA	¥8,200	◎(電源内蔵) 82	昼白色 5000K	RAD-525NA*	¥8,200	◎(電源内蔵) 82	
ナチュラルホワイト 4000K	RAD-525WA	¥8,200	◎(電源内蔵) 82	ナチュラルホワイト 4000K	RAD-525WA	¥8,200	◎(電源内蔵) 82	ナチュラルホワイト 4000K	RAD-525WA*	¥8,200	◎(電源内蔵) 82	
消費電力 13.1W (エコノミータイプ) 9.8W (超エコノミータイプ)	1000lmあたり			消費電力 13.1W (エコノミータイプ) 9.8W (超エコノミータイプ)	1000lmあたり			消費電力 13.1W (エコノミータイプ) 9.8W (超エコノミータイプ)	1000lmあたり			
○昼白色タイプ5000K エコノミータイプ 定格 2108 lm 13.1 W 160.9 lm/W 光源光束 2108 lm	GF8984471CD41			○昼白色タイプ5000K エコノミータイプ 定格 1690 lm 13.1 W 129.0 lm/W 光源光束 2108 lm	GEC284471CD21			○昼白色タイプ5000K エコノミータイプ 定格 1303 lm 13.1 W 99.4 lm/W 光源光束 2108 lm	Z55104471CD41			


※()のセット価格は3000K/2500K



LEDユニットの細さを活用したスリムな間接ブラケットです。光源が直接視線に入る事がなく、やわらかく壁面を照らします。サンタリー洗面まわりや階段室など間接照明手法による演出ができます。天井面取付けによるアッパーライト演出としての使い方も可能です。



LEDZチューブユニットを光源としたスリムでシンプルなウォールウォッシャーブラケットです。壁面照射に最適な器具設計を追求し、効率的で均一な鉛直面配光をコンパクトサイズで実現しました。上向き配光としてもお使いいただけます。



灯部カバーが約140°可動することにより配光の上下パランスを調節することができ、繊細な演出表現を可能にしました。(ERB6180W-ERB6181W)

弊社LEDモジュール・電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、5年間の無償提供をさせていただきます。(取付け・取替えなどの交換費用は含まれません。)詳しくはP.1010をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ(ワット数)があるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。