

Rs-9

CDM-R35W相当

Rs-9 LEDモジュール
消費電力 16.7W
アルミダイキャスト
メタリック仕上(シルバーメタリック)
透明強化ガラス
重: 2.1kg
任意方向取付可能
電源内蔵フレンジ
防湿防雨形 (IP67)
調光不可
Rs-12とレンズ共用の為、中央3個のレンズは使用していません。

意匠登録済
特許登録済

取付用ボルト穴
電源用穴
取付用穴

φ125
φ135
136
263
φ115

ECO 省エネ 100-242 V Free LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 85

Rs-7

12V IRCミニハロゲン球50W相当

Rs-7 LEDモジュール
消費電力 13.4W
アルミダイキャスト
透明強化ガラス
重: 1.2kg
任意方向取付可能
電源内蔵フレンジ
防湿防雨形 (IP67)
調光不可

特許登録済

取付用ボルト穴
電源用穴
取付用穴

φ105
φ115
123
207
φ67

ECO 省エネ 100-242 V Free LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 85

*付型番のぞく

Rs-5

12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W相当

Rs-5 LEDモジュール
消費電力 9.9W
アルミダイキャスト
透明強化ガラス
重: 1.2kg
任意方向取付可能
電源内蔵フレンジ
防湿防雨形 (IP67)
調光不可

特許登録済

取付用ボルト穴
電源用穴
取付用穴

φ105
φ115
123
207
φ67

ECO 省エネ 100-242 V Free LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 85

*付型番のぞく

- OPTION (Rs-7, Rs-5用)
- 拡散フィルター
RB-305B
¥2,000
 - ハニカムルーバ
RB-306B 黒艶消
¥3,000
 - スパイク
B-489H ¥8,800
レザークラッシュ(ダークグレー)
アルミダイキャスト
重: 1.0kg
適合ケーブル径: φ8.5~φ10.5mm
防雨形

非調光

11° 21° 37° 63°

<p>ERS3445SA ¥32,500 〈電源内蔵〉</p> <p>定価 1343 lm 16.7W 80.4 lm/W</p>	<p>ERS3447SA ¥32,500 〈電源内蔵〉</p> <p>定価 1281 lm 16.7W 76.7 lm/W</p>	<p>ERS3449SA ¥32,500 〈電源内蔵〉</p> <p>定価 1339 lm 16.7W 80.1 lm/W</p>	<p>ERS3451SA ¥32,500 〈電源内蔵〉</p> <p>定価 1240 lm 16.7W 74.2 lm/W</p>
<p>ERS3446SA ¥32,500 〈電源内蔵〉</p> <p>定価 1271 lm 16.7W 76.1 lm/W</p>	<p>ERS3448SA ¥32,500 〈電源内蔵〉</p> <p>定価 1212 lm 16.7W 72.5 lm/W</p>	<p>ERS3450SA ¥32,500 〈電源内蔵〉</p> <p>定価 1268 lm 16.7W 75.9 lm/W</p>	<p>ERS3452SA ¥32,500 〈電源内蔵〉</p> <p>定価 1173 lm 16.7W 70.2 lm/W</p>

狭角 中角 広角 超広角

非調光

16° 25° 31°

<p>ERS3141SB* ¥24,800 メタリック仕上(シルバーメタリック) ERS3141HB* ¥24,800 レザークラッシュ(ダークグレー)</p> <p>定価 926 lm 12.9W 71.7 lm/W</p>	<p>ERS3316SA* ¥24,800 メタリック仕上(シルバーメタリック) ERS3316HA* ¥24,800 レザークラッシュ(ダークグレー)</p> <p>定価 1078 lm 13.4W 80.4 lm/W</p>	<p>ERS3143SA* ¥24,800 メタリック仕上(シルバーメタリック) ERS3143HA* ¥24,800 レザークラッシュ(ダークグレー)</p> <p>定価 1089 lm 13.4W 81.2 lm/W</p>
<p>ERS3142SC ¥24,800 メタリック仕上(シルバーメタリック) ERS3142HC ¥24,800 レザークラッシュ(ダークグレー)</p> <p>定価 847 lm 12.9W 65.6 lm/W</p>	<p>ERS3317SB* ¥24,800 メタリック仕上(シルバーメタリック) ERS3317HB* ¥24,800 レザークラッシュ(ダークグレー)</p> <p>定価 1020 lm 13.4W 76.1 lm/W</p>	<p>ERS3144SB ¥24,800 メタリック仕上(シルバーメタリック) ERS3144HB ¥24,800 レザークラッシュ(ダークグレー)</p> <p>定価 1030 lm 13.4W 76.8 lm/W</p>

非調光

16° 25° 31°

<p>ERS3137SA* ¥17,800 メタリック仕上(シルバーメタリック) ERS3137HA* ¥17,800 レザークラッシュ(ダークグレー)</p> <p>定価 826 lm 9.9W 83.4 lm/W</p>	<p>ERS3314SA* ¥17,800 メタリック仕上(シルバーメタリック) ERS3314HA* ¥17,800 レザークラッシュ(ダークグレー)</p> <p>定価 771 lm 9.9W 77.8 lm/W</p>	<p>ERS3139SA* ¥17,800 メタリック仕上(シルバーメタリック) ERS3139HA* ¥17,800 レザークラッシュ(ダークグレー)</p> <p>定価 767 lm 9.9W 77.4 lm/W</p>
<p>ERS3138SB ¥17,800 メタリック仕上(シルバーメタリック) ERS3138HB ¥17,800 レザークラッシュ(ダークグレー)</p> <p>定価 781 lm 9.9W 78.8 lm/W</p>	<p>ERS3315SB* ¥17,800 メタリック仕上(シルバーメタリック) ERS3315HB* ¥17,800 レザークラッシュ(ダークグレー)</p> <p>定価 730 lm 9.9W 73.7 lm/W</p>	<p>ERS3140SB* ¥17,800 メタリック仕上(シルバーメタリック) ERS3140HB* ¥17,800 レザークラッシュ(ダークグレー)</p> <p>定価 726 lm 9.9W 73.3 lm/W</p>

器具取付用穴 φ120
φ84
235

スポットライトを壁面に取付けた状態での照射イメージです。

OPTION (Rs-9用)

- 拡散フィルター
RB-307B
¥2,000
- ハニカムルーバ
RB-359B 黒艶消
¥5,200
- スパイク
B-520HA ¥10,800
レザークラッシュ(ダークグレー)
アルミダイキャスト
重: 3.0kg
適合ケーブル径: φ8.5~φ10.5mm
防雨形

アーム
B-658SA ¥18,500
メタリック仕上(シルバーメタリック)
アルミダイキャスト
重: 5.0kg
アンカーボルトにて施工してください
上下両方向取付可能
防雨形

ERS3445SA~ERS3452SAをアーム(B-658SA)に装着する際はアダプター(B-679BA)が必要です。

アダプター
B-679BA ¥4,000
黒艶消

アーム取付用穴 55
器具取付用穴 φ160
器具取付用穴 φ151

スポットライトを壁面に取付けた状態での照射イメージです。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付はできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯蛍光灯などの一般光源に比べ「ランニング」があるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
着用の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.1022
及び「仕様書」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防湿・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売) P.1018