Ss-36　CDM-TP150W相当





eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | 電源内蔵 | LED光源寿命 40,000時間 | Ra 85

*付型番のぞく

¥68,500 〈電源内蔵〉

Ss-36 LEDモジュール付
消費電力 60.1W

本体：アルミダイキャスト
樹脂（ポリカーボネート・透明）
重：5.1kg
電源内蔵
防雨形（IP65）
調光不可





非調光　上向タイプ

横長配光

ナチュラルホワイト(4000K)

ERB6011S*
メタリック仕上(シルバーメタリック)
ERB6011W*
白艶消

定格	5435 lm	60.1 W	90.4 lm/W
光源光束	5992 lm		

電球色(3000K)

ERB6012S
メタリック仕上(シルバーメタリック)
ERB6012W
白艶消

定格	5144 lm	60.1 W	85.5 lm/W
光源光束	5671 lm		



Ss-24　CDM-T70W相当





eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | 電源内蔵 | LED光源寿命 40,000時間 | Ra 85

*付型番のぞく

¥55,800 〈電源内蔵〉

Ss-24 LEDモジュール付
消費電力 41.1W

本体：アルミダイキャスト
樹脂（ポリカーボネート・透明）
重：5.0kg
電源内蔵
防雨形（IP65）
調光不可





非調光　上向タイプ

横長配光

ナチュラルホワイト(4000K)

ERB6009S*
メタリック仕上(シルバーメタリック)
ERB6009W*
白艶消

定格	3623 lm	41.1 W	88.1 lm/W
光源光束	3995 lm		

電球色(3000K)

ERB6010S
メタリック仕上(シルバーメタリック)
ERB6010W
白艶消

定格	3429 lm	41.1 W	83.4 lm/W
光源光束	3781 lm		



Ss-36　CDM-TP150W相当

eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | 電源内蔵 | LED光源寿命 40,000時間 | Ra 85

*付型番のぞく

¥68,500 〈電源内蔵〉

Ss-36 LEDモジュール付
消費電力 60.1W

本体：アルミダイキャスト
樹脂（ポリカーボネート・透明）
重：5.1kg
電源内蔵
防雨形（IP65）
調光不可





非調光　下向タイプ

横長配光

ナチュラルホワイト(4000K)

ERB6015S*
メタリック仕上(シルバーメタリック)
ERB6015W*
白艶消

定格	5435 lm	60.1 W	90.4 lm/W
光源光束	5992 lm		

電球色(3000K)

ERB6016S
メタリック仕上(シルバーメタリック)
ERB6016W
白艶消

定格	5144 lm	60.1 W	85.5 lm/W
光源光束	5671 lm		



Ss-24　CDM-T70W相当

eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | 電源内蔵 | LED光源寿命 40,000時間 | Ra 85

*付型番のぞく

¥55,800 〈電源内蔵〉

Ss-24 LEDモジュール付
消費電力 41.1W

本体：アルミダイキャスト
樹脂（ポリカーボネート・透明）
重：5.0kg
電源内蔵
防雨形（IP65）
調光不可





非調光　下向タイプ

横長配光

ナチュラルホワイト(4000K)

ERB6013S*
メタリック仕上(シルバーメタリック)
ERB6013W*
白艶消

定格	3623 lm	41.1 W	88.1 lm/W
光源光束	3995 lm		

電球色(3000K)

ERB6014S
メタリック仕上(シルバーメタリック)
ERB6014W
白艶消

定格	3429 lm	41.1 W	83.4 lm/W
光源光束	3781 lm		



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。(IPについて▶P.1027)
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.1018