


2700TYPE

CDM-TC70W相当



S(シルバー)

eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | 電源内蔵 | LED光源寿命 40,000時間 | Pa 82


*付型番のそく

¥45,800^{税別}〈電源内蔵〉

LEDモジュール^図

消費電力 31.7W

本体：アルミダイキャスト
メタリック仕上（シルバーメタリック）
樹脂（ポリカーボネート・透明）
重：5.0kg
電源内蔵
防雨形（IP65）
LED交換不可



非調光 上向タイプ


拡散配光

ERB6517S*


定格	3201 lm	31.7 W	100.9 lm/W
光源光束	3204 lm		

ERB6518S


定格	2986 lm	31.7 W	82.9 lm/W
光源光束	2630 lm		



■上向タイプ
首振り可動範囲



■下向タイプ
首振り可動範囲



2700TYPE

CDM-TC70W相当



S(シルバー)

eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | 電源内蔵 | LED光源寿命 40,000時間 | Pa 82


*付型番のそく

¥45,800^{税別}〈電源内蔵〉

LEDモジュール^図

消費電力 31.7W

本体：アルミダイキャスト
メタリック仕上（シルバーメタリック）
樹脂（ポリカーボネート・透明）
重：5.0kg
電源内蔵
防雨形（IP65）
LED交換不可



非調光 下向タイプ


拡散配光

ERB6519S*

定格	3201 lm	31.7 W	100.9 lm/W
光源光束	3204 lm		

ERB6520S

定格	2628 lm	31.7 W	82.9 lm/W
光源光束	2630 lm		



イメージ画像

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能（IP）をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
（IPについて▶P.1027）
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。