



20W タイプ 直付 逆富士形

eco green eco 省エネ 100-242 LED光源寿命 40,000時間 非調光		2灯用	1灯用
軒下用 (防雨形: IP23) 防水ソケット仕様			
器具本体 ERK8859W ¥9,900 ^① (ユニット別売)		器具本体 ERK8860W ¥8,000 ^① (ユニット別売)	
白 重: 2.2kg 連結金具付 防雨形 調光不可		白 重: 1.6kg 連結金具付 防雨形 調光不可	
特許出願済		特許出願済	
FL20w 器具相当		防水型 20W タイプ専用ユニット	
明るさタイプ エコノミー 1000lmタイプ 消費電力: 6.7W Ra82 100-242V		専用ユニット型番 5000K ● RAD-540NA	器具本体 ERK8859W ¥9,900 ^①
4000K ○ RAD-540WA		ユニット RAD-540NAx2 (100-242V) ¥17,600 ^② (電源内蔵)	ユニット RAD-540NAx1 (100-242V) ¥8,800 ^② (電源内蔵)
		セット価格 ¥27,500	セット価格 ¥16,800
		定格 2044 lm 13.4 W 152.5 lm/W	定格 1035 lm 6.7 W 154.4 lm/W

● 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト

軒下用ベースライト適合防水型チューブユニット

160シリーズ T10 防水型チューブユニット		電源内蔵		非調光			
従来器具相当		明るさタイプ	専用ユニット型番	ユニット光束	ユニット固有 エネルギー消費効率	価格	仕様
110w タイプ	Hf86w 器具相当	■82 ハイパワー 6000lmタイプ 消費電力：39.1W	● 昼白色 (5000K) RAD-669N	6160 lm	157.5 lm/W	¥24,000 ㊦	■口金:電源内蔵ユニット用専用口金 ■サイズ:φ32 L2367mm ■入力電圧:100V-242V ■カバー:樹脂(乳白／白) ■定格寿命:40,000時間 ■演色性:Ra82 ■調光不可 ※10本/箱単位での販売とさせていただきます。 ※数値データは200V時
	FLR110w 器具相当	■82 エコノミー 4000lmタイプ 消費電力：26.3W	● 昼白色 (5000K) RAD-538NA ○ ナチュラルホワイト (4000K) RAD-538WA	4236 lm 4022 lm	161.0 lm/W 152.9 lm/W	¥23,000 ㊦	
40w タイプ	Hf32w 器具相当	■82 ハイパワー 3000lmタイプ 消費電力：19.6W	● 昼白色 (5000K) RAD-670N	3082 lm	157.2 lm/W	¥13,000 ㊦	■口金:電源内蔵ユニット用専用口金 ■サイズ:φ32 L1198mm ■入力電圧:100V-242V ■カバー:樹脂(乳白／白) ■定格寿命:40,000時間 ■演色性:Ra82 ■調光不可 ※10本/箱単位での販売とさせていただきます。 ※数値データは200V時
	FLR40w 器具相当	■82 エコノミー 2000lmタイプ 消費電力：13.1W	● 昼白色 (5000K) RAD-539NA ○ ナチュラルホワイト (4000K) RAD-539WA	2108 lm 2009 lm	160.9 lm/W 153.3 lm/W	¥12,000 ㊦	
20w タイプ	FL20w 器具相当	■82 エコノミー 1000lmタイプ 消費電力：6.7W	● 昼白色 (5000K) RAD-540NA	1039 lm	155.0 lm/W	¥8,800 ㊦	■口金:電源内蔵ユニット用専用口金 ■サイズ:φ32 L580mm ■入力電圧:100V-242V ■カバー:樹脂(乳白／白) ■定格寿命:40,000時間 ■演色性:Ra82 ■調光不可 ※10本/箱単位での販売とさせていただきます。 ※数値データは200V時
			○ ナチュラルホワイト (4000K) RAD-540WA	987 lm	147.3 lm/W		

● 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト