Rs-9

FHT32W×2 器具相当▶相関表P.373

意匠登録済
特許出願済

eco green　eco 省エネ　V Free 100-242　Glare Cut 20°
＊付型番のぞく
LED光源寿命 40,000時間　Ra 85　断熱施工不可

¥24,800〈電源ユニット付〉

Rs-9 LEDモジュール 付
消費電力 16.7W

枠：アルミダイキャスト（白艶消）
電源ユニット別梱包
重：1.2kg
防湿形（IP44）
調光不可
断熱施工不可



R/Rs-12とレンズ共用の為、
中央3個のレンズは使用していません。

非調光

37°　59°

ナチュラルホワイト(4000K)

ERD2653W＊
下面透明強化ガラス



定格 1385 lm 16.7 W 82.9 lm/W

ERD2655W＊
下面透明強化ガラス



定格 1290 lm 16.7 W 77.2 lm/W

電球色(3000K)

ERD2654W
下面透明強化ガラス



定格 1311 lm 16.7 W 78.5 lm/W

ERD2656W＊
下面透明強化ガラス



定格 1220 lm 16.7 W 73.0 lm/W

Rs-7

FHT42W 器具相当▶相関表P.373

特許出願済

eco 省エネ　V Free 100-242　Glare Cut 20°
LED光源寿命 40,000時間　Ra 85　断熱施工不可

¥19,800〈電源ユニット付〉

Rs-7 LEDモジュール 付
消費電力 13.4W

枠：アルミダイキャスト（白艶消）
電源ユニット別梱包
重：0.8kg
防湿形（IP44）
調光不可
断熱施工不可



天井面より110mm以内に障害物が
ある場合は取付できません。

非調光

33°　47°　59° 樹脂反射板タイプ

ナチュラルホワイト(4000K)

ERD2647W
下面透明強化ガラス



定格 1085 lm 13.4 W 80.9 lm/W

ERD2649W
下面透明強化ガラス



定格 824 lm 13.4 W 61.4 lm/W

ERD2651W
下面透明消ガラス



定格 812 lm 13.4 W 60.5 lm/W

電球色(3000K)

ERD2648W
下面透明強化ガラス



定格 1027 lm 13.4 W 76.6 lm/W

ERD2650W
下面透明強化ガラス



定格 779 lm 13.4 W 58.1 lm/W

ERD2652W
下面透明消ガラス



定格 769 lm 13.4 W 57.3 lm/W

下面透明消ガラスタイプ