STYLISH LEDZ. series

軒下用シーリングダウンライト





ED光源寿命 電源 10,000時間 内蔵 1835

¥25 800〈電源内蔵〉

. = 0,000								
消費電力 13.4w	定格光束 1121m	周有エネルギー 消費効率 (4000K) 83.6lm/W	電球色 3000K	ナチュラル ホワイト 4000K				

Rs-7 LEDモジュール付

メタリック仕上(シルバーメタリック) アルミ 透明強化ガラス 重: 1.5kg 防雨形(IP44) 調光不可




消費電力 9.9w	定格光束 784lm	固有エネルギー 消費効率 (4000K) 79.1 lm/W	電球色 3000K	ナチュラル ホワイト 4000K

Rs-5 LEDモジュール団


メタリック仕上(シルバーメタリック) アルミ 透明強化ガラス 重: 1.5kg 防雨形(IP44) 調光不可





非調光







定格 1061 im 13.4 w 79.1 im/w



定格 783 im 13.4 w 58.4 im/W




ERG5014SB ERG5016SB



コンパクト設計で目立たない 器具サイズ

従来光源のシーリングDLよりコンパクトな 器具サイズです。

天高の低い軒下でも、器具が目立ちません。 (※当社製品EG-9958SAと比較した場合)



■ 従来器具と同等の明るさを実現

従来光源のシーリングDLと比較した場合、消費電力を大幅に抑えつつ、約2倍の明るさとなります。また、LEDのランプ寿命も4倍と長く、ランプメンテナンスの手間が省けます。

